H02

H03

H04

H05

H06

H07



# cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Lavastoviglie

Al primo uso leggere le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza ivi contenute.

### Configurazione di Home Connect

Consiglio: Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

- 1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile e sequire le istruzioni.
- 2 Con l'app Home Connect, scansionare il codice QR.



S

#### Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

media

media

dura

1,5 - 1,8

1,9 - 2,1

2.2 - 2.9

3,0 - 3,7

3.8 - 5.4

5.5 - 8.9

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.

Una tabella con le unità specifiche per i vari Paesi è disponibile nelle istruzioni per l'uso.

Campo di durezza	mmol/l	Valore di re- golazione
dolce	0 - 1,1	H00
dolce	1,2 - 1,4	H01

#### Regolazione dell'impianto addolcitore

- 1. Premere  $\odot$ .
- 2. Per aprire le impostazioni di base, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.
- ✓ II display indica Hxx.
- ✓ Il display indica set.
- 3. Premere Start finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.
- 4. Per memorizzare le impostazioni, premere Setup 3 sec. per 3 secondi.

#### Programmi

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 60436.

I valori di consumo dipendono dal programma scelto e dalla funzione supplementare selezionata.

Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cam-

	Programma	1) Durata [h:min] 2) Consumo di ener- gia [kWh] 3) Acqua [I]
		1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400
ı	Intensivo 70°	3) 10,5 - 13,5
	Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
	Eco 50°	1) 3:35 2) 0,747 3) 9,0
	Silenzioso 50 <sup>1</sup>	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,5
	(ħ) Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
	Manutenz. apparecchio	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
	Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

Programma idoneo per la notte: tempo di funzionamento prolungato, perciò molto silenzio-


## 

Per evitare danni all'apparecchio, versare il sale spe- 3. Versare il sale speciale nel ciale nell'apposito serbatoio solo subito prima di avviare il programma.


- 1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
- 2 Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
- serbatoio. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce. Non aggiungere mai detersivo.
- 4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

## Aggiunta di brillantante \*

1. Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla




2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.



- 3. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantan-
- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

## Aggiunta di detersivo

1. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.



- 2. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.
- Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.



## Operazioni

- 1. Sistemare le stoviglie. Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie. Controllare che i bracci di lavag-
- gio possano ruotare liberamente.
- 2 Aggiungere il detersivo.
- 3. Accendere l'apparecchio ().

- 4. Impostare il programma.
- 5. Avviare il programma Start.
- 6. Al termine del programma prelevare le stoviglie.
- 7. Per interrompere il programma, premere Reset 4 sec. per ca. 4 secondi.
- Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

#### Pulizia dei filtri

- 1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
- 2. Ruotare il filtro arosso in senso antiorario 1 e toaliere il sistema di filtraggio 2.
- 3. Toaliere il microfiltro tirandolo verso il basso.






- 4. Comprimere le tacche di arresto 1 ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto 2.
- 5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua 2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavag-
- 6. Rimontare il sistema di filtraggio.
- 7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso

Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.

### Pulizia dei bracci di lavaggio

aio inferiore.

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore 1 e staccarlo tirando in basso 2.



- 3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati e rimuovere gli eventuali corpi estranei.
- 4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
- ✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.
- 5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitarlo ben stretto.

## Lavaggio della pompa di scarico acqua

- 1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 2. Togliere il sistema di filtraggio.
- 3. Svuotare l'acqua presente.
- 4. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.



- 5. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
- 6. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della gi-
- 7. Inserire il coperchio della pompa 1 e premerlo verso il basso 2.
- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.



8. Montare il sistema di filtraggio.

## Eliminazione dei quasti Anomalia Causa e ricerca quasti E:32-00 si accende in mo- Il tubo di carico è piegato. do alternato o la spia di ► Posare il tubo di carico senza pieghe. alimentazione acqua è ac-Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto dell'acqua. Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato. Aprire il rubinetto dell'acqua. Con l'alimentazione dell'acqua aperta la portata deve essere minimo 10 I/min. I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati. 1. Spegnere l'apparecchio. **2.** Staccare la spina di alimentazione. 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 4. Svitare l'attacco dell'acqua. 5. Estrarre il filtro dal tubo di cari-CO 6. Pulire il filtro. 7. Inserire il filtro nel tubo di carico.

8. Collegare l'attacco dell'acqua.

11. Accendere l'apparecchio.

9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua.

10. Ristabilire l'alimentazione di corrente.

## Causa e ricerca quasti Anomalia E:61-02 si accende in mo- La pompa di scarico dell'acqua è bloccata. do alternato. ► Pulire la pompa di scarico dell'acqua. Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato ► Arrestare correttamente la copertura della pompa di scarico dell'acqua. E:92-40 si accende in mo- I filtri sono sporchi o otturati. do alternato. ► Pulire i filtri. Residui di cibo sulle stovi-Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno. alie. 1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di lo-I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stovi-2. Evitare punti di contatto. La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata. ► Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio. Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati. Pulire i bracci di lavaggio. I filtri sono sporchi. ▶ Pulire i filtri. I filtri sono inseriti male e/o non bloccati. 1. Inserire i filtri correttamente. 2. Bloccare i filtri È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole. Scegliere un programma di lavaggio più potente.

Anomalia	Causa e ricerca guasti	
Si trovano striature rimovi- bili su bicchieri, bicchieri	Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.  Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso.	
di aspetto metallico e po- sate.	Non è stato aggiunto brillantante. ► Aggiungere brillantante.	
Tracce di ruggine sulle posate.	Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La la- me dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.  • Utilizzare stoviglie inossidabili.	
	Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.  Non lavare parti ossidabili.	
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.     Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.	
Tutti i LED sono accesi o lampeggiano oppure il programma di lavaggio non continua.	Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.  • Premere il tasto dell'interruttore principale per ca. 4 secondi.  L'apparecchio viene resettato e riavviato.	