

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Cherry G84-5400 XS

Nero o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input



CHERRY XS KEYBOARD FAMILY

Ultrasmil Compact Keyboards

6440539-08, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, Zhs, Zht, 0 Nov 2022 [Mod. ML5200, -5400, -5500]

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders!** In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY XS KEYBOARDs sind Tastaturen zur Bedienung von Computern. Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und weiteren mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Varianten

Die CHERRY XS KEYBOARDs sind in drei Varianten verfügbar:

Modell	Ausstattung
ML5200	Numernblock
ML5400	Trackball
ML5500	Touchpad

2 Zu Ihrer Sicherheit

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.


3 Tastatur anschließen


Je nach Variante können Sie die Tastatur an einem USB- oder PS/2-Anschluss des Systems anschließen.


- Tastatur an USB-Anschluss anschließen**
1 Stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres Systems. Sie können auch den USB-Anschluss eines Geräts verwenden, das am System angeschlossen ist.
- Folgen Sie den Installationsanweisungen am Bildschirm.

- Tastatur an PS/2-Anschluss anschließen**
1 Schalten Sie den PC aus.
- Stecken Sie den beliebigen USB-PS/2-Adapter auf das USB-Kabel der Tastatur.
- Stecken Sie den/je PS/2-Stecker in die entsprechenden Buchsen am System.
- Schalten Sie den PC ein.

- Bedienung des integrierten Ziffernblocks (Modelle G84-54xx/-55xx)**
Aufgrund des platzsparenden Designs der Tastatur wurde der Ziffernblock in den Bereich der Haupttaste gelegt. So sind zum Beispiel die Tasten "0", "1", "2" und "P" die Zeichen "4", "5", "6" und "7" zugeordnet (auf die Rechten gekennzeichnet).

- Einzelne Zeichen eingeben**
Ist Num-Lock eingeschaltet (LED  an), so wird der integrierte Ziffernblock der Tastatur bewusst nicht aktiviert. Der Ziffernblock wird erst durch zusätzliches Drücken der Taste "Fn" aktiviert. Die Taste "Fn" schaltet in Kombination mit anderen Tasten das jeweils durch einen Rahmen gekennzeichnete Zeichen. Beispiel: Fn + 0 = 6

- Integrierten Ziffernblock dauerhaft aktivieren/deaktivieren**
Für längere Zeilenumschaltungen können Sie den integrierten Ziffernblock dauerhaft aktivieren.
- Aktivieren Sie gegebenenfalls Num-Lock (LED  an).
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Fn" und "F12".

- Die LED  leuchtet. Sie können Zahlen direkt eingeben, ohne die Taste "Fn" zu drücken (0 = 6).
- Wenn Sie die Tasten "Fn" und "F12" erneut gleichzeitig drücken, wird der Ziffernblock wieder deaktiviert.

- Tastenebene ändern**
Mit der Software CHERRY Tools können Sie die Funktionen der Tastatur konfigurieren. Die Konfiguration wird als Software-Macro in einer Datei auf dem Rechner gespeichert.

- Aktuelle Software im Internet**
Die Software wird ständig weiterentwickelt. Es ist empfehlenswert, die aktuelle Version des Internet unter: support.cherry.de

- Installieren Sie die Software CHERRY Tools. Die Direktreihe der Software können Sie mit "F1" aufrufen.

- Tastatur fest montieren**
1 Einbaumaße
Ausschnittmaß bei Einbau von oben (cut-out version B): 369,05 ±0,3 mm x 135,75 ±0,3 mm. Ausschnittmaß bei Einbau von unten (cut-out version A): 369,95 ±0,2 mm x 134,65 ±0,2 mm. Weitere Abmessungen der Tastatur und die Lage der Schraublöcher finden Sie auf der abgebildeten Zeichnung. Alle Angaben sind in Millimetern.

- Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

7 Montage der Aufstufelüße

- Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.
- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Schraubdomen ragen.

- 7 Montage der Aufstufelüße**
1 Schieben Sie die beiden beliebigen Aufstufelüße von hinten in die Aufnahmen am Gehäuseboden bis die Verriegelung einrastet.

- Zum Entfernen halten Sie die Lasche gedrückt und ziehen den Fuß nach hinten ab.

- 4.2 Tastatur verschrauben**
Das Gehäuseunterteil enthält zur zusätzlichen Fixierung 3 Schraublöcher.

- Beschädigungen durch falsche Schrauben vermeiden**
1 Verwenden Sie Schrauben mit Holz-/Kunststoffgewinde.
Gewindestchraube von 2 mm.

- Achten Sie bei der Wahl der Schraubenlänge darauf, dass die Schrauben maximal 7,7 mm in den Sch

5.1 Aktiivne tööstamine

Meil programvar CHERRY Tools kan du konfigureer funktsioneid tlastaturet. Konfiguratsjonon lagres som programmaremakro i en fil på datamaskinas.

	Aktueeli programmiar på Internet Programmarin videoreutvikles kontinüütiig. Aktueeli versjon finner du på Internet under: support.cherry.de
--------------------------	---

- Installar programvarin CHERRY Tools. Du kan åpne direkteljeipien til programmarin med "F1".

6.1 Montere tastaturet fast

6.1.1 Installasjonsmål
Utsnittsmål ved installasjon ovenfra (cut-out-versjon B): 369,05 x0,3 mm x 135,75 x0,3 mm. Utsnittsmål ved installasjon nedefra (cut-out-versjon A): 369,95 x0,2 mm x 134,65 x0,2 mm. Du finner flere mål for tastaturet og posisjonien til skrubbsene finner du på tegningene. Alle angivelser er i millimeter.

6.2 Skrive fast tastaturet
Husderdelten inneholder tre skrubbsor for ekstra fiksering.

Ungå skader på grunn av feil skruer

- Ikke bruk skruer med tv-plastfjellingar med en gjengediameter på 2 mm.
- Vær oppmerksom på at skruene kan stikke maks. 7,7 mm inn i skrubbsen.

7.1 Monterer av oppstillingsfåttene

- Shy begge de medfellede oppstillingsfåttene bakfra inn i festene på husbunnen til låsen går i innrep.
- For å fjerne dem holder du laskene inne og trekker foten av bakover.

8.1 Rengjøring av tastaturet

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

- Ikke bruk tæsemidler som bensin eller alkohol til rengjøring, og heller ikke skuremed midler eller skuresvampar.
- Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.
- Ikke fjern tastepettene fra tastaturet.
- Rengjør tastaturet med en lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppskavmiddel).
- Tørk tastaturet med en myk, fuktig klut.

Trackball

- Rengjør kulen med jevne mellomrom.
- Ta ut kulen ved å trykke lett på dekslet til trackballen og dreie mot uviseren.
- Rengjør den optiske sensoren (den gjennomsiktige linsen som er plassert under kuli) forsiktig, f.eks. med en vattpott.

	Beskyttelse mot smuss og væske For å beskytte tastatureverflaten mot støv, væske og tilsmussing er et spesielt tilpasset folie/deksel tilgjengelig (CHERRY WetEx®). Beskyttelsesfilen kan vaskes og desinfiseres. Mer informasjon finner du på www.cherry.de .
--------------------------	--

9.1 Avfallsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandlede apparater i samsvar med lovgivningsmessene hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

10.1 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsene	Verdi
Tilkobling	G84-52xx: USB 2.0 (1.1 kompatibel) eller PS/2 via adapter G84-54xx/-55xx: USB 2.0 (1.1 kompatibel) eller 2 x PS/2
Spenningsforsyning	4 ... 5,25 VDC
Strømforbruk	G84-52xx: typ. 25 mA G84-54xx: typ. 45 mA G84-55xx: typ. 35 mA
Lagringstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	G84-52xx/-55xx: 0 °C ... +50 °C G84-54xx: 0 °C ... +40 °C

10.2 Tekniske data

Betegnelsene	Værdi
Tilslutning	G84-52xx: USB 2.0 (1.1 kompatibel) med 1.1) eller PS/2 via adapter G84-54xx/-55xx: USB 2.0 (1.1 kompatibel) med 1.1) eller 2 x PS/2
Spændingsforsyning	4 ... 5,25 VDC
Strømforbrug	G84-52xx: typ. 25 mA G84-54xx: typ. 45 mA G84-55xx: typ. 35 mA
Opbevaringstempe- ratur	-20 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	G84-52xx/-55xx: 0 °C ... +50 °C G84-54xx: 0 °C ... +40 °C

CHERRY XS KEYBOARDS-er tastaturer til betjening af computer. Besøg [www.cherry.de](#) for informationer om andre produkter, downloads og meget mere.

1.1 Varianter

CHERRY XS KEYBOARDS fås i tre varianter:

Model	Udstyr
ML5200	Taliblok
ML5400	Trackball
ML5500	Touchpad

2.1 For din sikkerhed

"Repetitive Strain Injury" = "kvæstelse på grund af gentaget belastning"

RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.

- Indrøt din arbejdsplads for ergonomisk.
- Placer tastaturet og musen, så dine overarme og håndled befinder sig uden for knæ og over.
- Erkald flere små pauser, end af strækavvelser.
- Serg for at ændre din kropsholdning til.

3.1 Tilslutning af tastatur

Afhængig af varianten kan du tilslutte tastaturet til en USB- eller PS/2-tilslutning i systemet.

3.2.1 Tilslutning af tastatur til USB-tilslutning

- Sæt USB-stikket (en vinklåret USB-tilslutning) i dit system. Du kan også ændre USB-tilslutningen på enheden, der er tilsluttet til systemet.
- Følg installationsanvisningerne på skærmen.

3.2.2 Tilslutning af tastatur til PS/2-tilslutning

- Sluk pc'en.
- Sæt den vedlagte USB-PS/2-adapter på tastaturets USB-kabel.
- Sæt PS/2-stikket(-erne) i de tilsvarende bøsninger i systemet.
- Tænd pc'en.

4.1 Betjening af den integrerede talblokk [model G84-54xx/-55xx]

På grund af tastaturets pladsbesparende design blev talblokken placeret i hovedtastenes område. For eksempel er tastene "U", "I", "O" og "P" tilordnet tegnene "4", "5", "6" og "7" (markeret med en ramme).

4.1.1 Indtastning af enkelte tegn

Hvis Num-Lock er tilkoblet (lysdiode  tændt), aktiveres tastaturets integrerede talblokk bevidst endnu ikke. Talblokken aktiveres først ved også at trykke på tasten "Fn".

Taster "Fn" aktiverer i kombination med andre taster tegn, der er markeret med en ramme. Eksempel: Fn + O = 6

4.2.1 Permanent aktivering/deaktivering af den integrerede talblokk

Ved længere tider tasteringer kan du aktivere den integrerede talblokk permanent.

- Aktivér eventuelt Num-Lock (lysdiode  tændt).
- Tryk samtidigt på tastene "Fn" og "F12".

Lysdioden  lyser. Du kan indstaste tal direkte uden at trykke på tasten "Fn" (O = 6).

- Hvis du igen trykker samtidigt på tasterne "Fn" og "F12", deaktiveres talblokken igen.

4.3.1 Aktivering/deaktivering af cursorstyring

Deaktiver eventuelt Num-Lock (lysdiode  slukket).

- Tryk samtidigt på tasterne "Fn" og "F12".

Lysdioden  lyser. Den integrerede talblokk anvendes som cursorstyring.

- Hvis du igen trykker samtidigt på tasterne "Fn" og "F12", deaktiveres cursorstyringen igen.

5.1 Ændring tastatorkonfiguration

Med softwaren CHERRY Tools kan du konfigurer tastaturets funktioner. Konfigurationen gemmes som software-makro i en fil på computeren.

	Aktuel software på Internet Softwaren videoreutvikles konstant. Den aktuelle version findes i internetet under: support.cherry.de
--------------------------	---

- Installer softwaren CHERRY Tools. Du kan hente softwarens direkte hjælp med "F1".

6.1 Fast montering af tastaturet

6.1.1 Monteringsmål
Udsnitsmål ved montering ovenfra (cut-out-versjon B): 369,05 x0,3 mm x 135,75 x0,3 mm. Udsnitsmål ved montering nedefra (cut-out-versjon A): 369,95 x0,2 mm x 134,65 x0,2 mm. Andre mål for tastaturet og skrueløklernes placering findes på den tilsvarede tegning. Alle oplysninger er i millimeter.

6.2.1 Fastsikrning af tastaturet

Husets underdel indeholder ud over fastgørelsen 3 skruer.

- Anvend skruerne med træ-/kunststofgevind med en gevinddiameter på 2 mm.
- Sørg ved valget af skruelængde for, at skruerne rager maksimalt 7,7 mm ind i skrueløkken.

7.1 Montering af opstillingsfødderne

- Skub de to vedlagte opstillingsfødder bagfra ind i holderne på husets bund, indtil låsen går i indgreb.
- For at fjerne føden skal du holde tasken trykket ind og trække den bagud af og.

8.1 Rengøring af tastaturet

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan beskadige tastaturet

- Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. bensin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengjøring.
- Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i tastaturet.
- Fjern ikke tastaturets taskpærer.
- Rengør tastaturet med en let fugtig klud og lidt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. opskavmiddel).
- Tør tastaturet med en fugtig, blød klud.

Trackball

- Rengjør kuglen med regelmæssige mellemrum.
- Teg kuglen ud ved at trykke let på trackballens afbøjning og i den forbindelse drej uret.
- Rengjør den optiske sensoren (den gjennemsigtige linse, der er placeret under kuglen), f.eks. med en vatpind.

	Beskyttelse mod tilsmudsning og væsker Til at beskytte tastatureverfladen mot støv, væsker og tilsmudsning kan der fås en spesielt tilpasset folie/dekselning (CHERRY WetEx®). Beskyttelsesfilen kan vaskes og kan desinfiseres. Besøg www.cherry.de for at få yderligere oplysninger.
--------------------------	--

9.1 Bortskaffelse af enheder

- Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortskaff enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

10.1 Tekniske data

Betegnelsene	Værdi
Tilslutning	G84-52xx: USB 2.0 (1.1 kompatibel) med 1.1) eller PS/2 via adapter G84-54xx/-55xx: USB 2.0 (1.1 kompatibel) med 1.1) eller 2 x PS/2
Spændingsforsyning	4 ... 5,25 VDC
Strømforbrug	G84-52xx: typ. 25 mA G84-54xx: typ. 45 mA G84-55xx: typ. 35 mA
Opbevaringstempe- ratur	-20 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	G84-52xx/-55xx: 0 °C ... +50 °C G84-54xx: 0 °C ... +40 °C

10.2 Tekniske tiodet

Nimitys	Arvo
Litintä	G84-52xx: USB 2.0 (1.1-yhteensopiva) tai PS/2-adapterilla G84-54xx/-55xx: USB 2.0 (1.1-yhteensopiva) tai 2 x PS/2
Jänniteensyöttö	4 ... 5,25 VDC
Virtankulutus	G84-52xx: yl. 25 mA G84-54xx: yl. 45 mA G84-55xx: yl. 35 mA
Varastointilämpötila	-20 °C ... +40 °C
Käyttölämpötila	G84-52xx/-55xx: 0 °C ... +50 °C G84-54xx: 0 °C ... +40 °C

10.3 Näppäimistöön liittäminen

Muunnelmasta riippuen voit liittää näppäimistön järeisteleen USB- tai PS/2-liitäntään.

3.2.1 Näppäimistöön liittäminen PS/2-liitäntään

- Kytke tietokoneesi pois päältä.
- Laita ohien USB-PS/2-adapterin näppäimistön USB-johdon.
- Laita PS/2-pistokke/pistokkeen järjestelmän vastaaviin liitäntiin.
- Kytke tietokoneen päälle.

