





LANCOOL 216

Case Components

機殻部品紹介 / Composants du boîtier / Gehäusekomponenten / Componentes de la caja / ケース部品



(A) IO ports: 1 x Hd AUDIO / Microphone Combo Jack, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C, Reset Button, Power Button

(B) Removable fan bracket, Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 2 or 360 mm radiator x 1 or 280 mm radiator x 1

(C) INCL FAN 140 mm fan x 1 (200~1800 RPM / 81.30 CFM / 2.40 mm H2O), Supporting 120 mm fan x 1

(D) **Water Cooling Mode:** Supporting 120 mm fan x 2 or 2.5" SSD x 2
Air Cooling Mode: Supporting 240 mm radiator x 1 or 120 mm fan x 2 or 140 mm fan x 2 or 2.5" SSD x 2

(E) Removable fan bracket, Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 2 or 160 mm fan x 2 or 360 mm radiator x 1 or 280 mm radiator x 1

(F) **LANCOOL 216:** INCL FAN 160 mm fan x 2 (500~1680 RPM / 118.85 CFM / 3.10 mm H2O)
LANCOOL 216 RGB: INCL FAN 160 mm ARGB fan x 2 (500~1680 RPM / 118.85 CFM / 3.10 mm H2O)

(G) Removable HDD cage: Supporting 3.5" HDD x 2 + 2.5" SSD x 2

(H) Supporting 2.5" SSD x 2

(I) PSU tray, Supporting ATX PSU x 1 (Removable dust filter in bottom)















(J) Reversible PCIE Slots





(K) Controller tray

(L) **LANCOOL 216:** None
LANCOOL 216 RGB: ARGB/FAN Hub (Sync Motherboard PWM Fan Header x6 / 5V ARGB Header x4)

Hardware List



零件部品一覧表 / Liste du matériel / Hardwareliste / Lista de hardware / ハードウェアリスト

 4 pcs Thumb screws for rear fan bracket	 4 pcs Screws for PSU mounting	 27 pcs Screws for motherboard/ 2.5\"SSD mounting	 28 pcs Screws for fan mounting	 3 pcs Stand-off bolt (spare parts) for M/B mount
 1 pcs Tool for stand-off bolt	 4 pcs Screws (spare parts)	 4 pcs Screws, for air cooling duct optimization baffle mount	 2 pcs Stand-off bolt for Graphics card bracket mount	 8 pcs Screws for 3.5\" HDD mount
 8 pcs Screws for 2.5\" SSD mount	 8 pcs Anti-vibration rings for 2.5\" SSD mount	 8 pcs Screws for water cooling mount	 8 pcs Screws for fan mounting	 9 pcs Cable ties for cable management
 1 pcs Rubber pad (spare parts)	 1 pcs Seal Plate to optimize airflow	 1 pcs Rear fan bracket	※ Exceeded quantity are spare parts. ※ 多餘的零件數量是備品。 ※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange. ※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden. ※ Exceeded quantity are spare parts. ※ ネジには予備が含まれてています。	

 4 pcs	 1 pcs	 2 pcs
 2 pcs	 2 pcs	 2 pcs
For Graphic Card Anti-sag Bracket Installation		

Remove the Top Cover and Front Panel



卸下上蓋及前面板 / Retirer le capot supérieur et le panneau avant / Entfernen Sie die obere Abdeckung und die Frontplatte / Retire la cubierta superior y el panel frontal / トップカバーとフロントパネルを取り外す






No need to remove the front panel, unless replacing the I/O and the fans.
沒有要換 I/O 及風扇無須拆下前面板。

Remove the Side Panel

卸下側板 / Retirer le panneau latéral / Entfernen Sie die Seitenwand / Retire el panel lateral / サイドパネルを取り外す




Peel off the protective film on both sides.
撕掉玻璃兩面的保護膜。



No need to remove the bottom side panel while doing installation at the main chamber.
一般裝配時，不需拆卸此側板。


Remove the Dust Filters

灰塵濾網拆卸 / Retirer les filtres à poussière /
Entfernen Sie die Staubfilter / Retire los filtros de
polvo / ダストフィルタを取り外す



PSU Installation

電源供應器安裝 / Installation du plateau du bloc
d'alimentation / PSU-Einsatz installieren / Instalación
de la fuente de alimentación / 電源のインストール




I/O Ports Function

I/O port 功能說明 / Installation du port I/O /
I/O-Port installieren / Instalación de los puertos de I/O /
I/Oポート機能

POWER / RESET




Definition	
1	Power LED+
3	Power LED-
5	Power SW+
7	Power SW-
6	Reset SW+
8	Reset SW-




USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header



USB 3.1 GEN.2




HD AUDIO

Blue 10 9 Green
Black purple 8 7 Key
Yellow 6 5 Orange
Gray 4 3 N.C.
Red 2 1 GND+H.S. TUBE




LANCOOL 216R

ARGB/FAN HUB
(included only in RGB version)




Motherboard Installation

主板安裝 / Installation de la carte mère / Mainboard-Installation / Instalación de la placa base /
マザーボードの取り付け



Flip the Cable Grommet Bar

翻轉過線板 / Retournez le tableau de câblage / Drehen Sie die Leiterplatte um /
Da la vuelta a la placa de cableado / 配線板をひっくり返す




Decide Where to Install the Motherboard

決定主板安裝位 / Décidez où installer la carte mère / Entscheiden Sie, wo das Motherboard installiert werden soll
/Decide dónde instalar la placa base / マザーボードの設置場所を決める

A. Water cooling mode (standard mode)

A. 水冷模式 (標配模式)



Fan Supports for Water Cooling Mode

水冷模式的風扇安裝限制


Please refer to page 12 for installation

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 2
360 mm RADIATOR (overall thickness ≤ 77 mm)
280 mm RADIATOR (overall thickness ≤ 60 mm)

120 mm FAN x 1
140 mm FAN x 1
(200~1800 RPM/
81.30 FM / 2.40 mm H2O)

Please refer to page 14 for installation

120 mm FAN x 2




Please refer to page 13 for installation

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 2
160 mm FAN x 2
(500~1680 RPM / 118.85CFM/
3.10 mm H2O)
360 mm RADIATOR
280 mm RADIATOR

B. Air cooling mode

B. 空冷模式



The stand-off bolts mount at the upward arrow position.

銅柱位置皆朝上。

Fan Supports for Air Cooling Mode

空冷模式的風扇安裝限制


Please refer to page 12 for installation

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 2
360 mm RADIATOR (overall thickness ≤ 55 mm)

120 mm FAN x 1
140 mm FAN x 1
(200~1800 RPM/
81.30 CFM / 2.40 mm H2O)

Please refer to page 14 for installation

120 mm FAN x 2
140 mm FAN x 2
240 mm RADIATOR



Please refer to page 13 for installation

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 2
160 mm FAN x 2
(500~1680 RPM/118.85 CFM/
3.10 mm H2O)
360 mm RADIATOR
280 mm RADIATOR

B. Air cooling mode installation

B. 空冷模式安裝方法


1. Remove the stand-off bolts from water cooling mode

1. 將水冷模式的銅柱卸下。






Rear fan can be removed for better installation of air cooling mode.

可將後風扇拆除，以便更好安裝空冷模式。



2. Rotate the I/O shield.

2. 置換 I/O 反轉片。




3. Fix the stand-off bolts at air cooling mode.

3. 鎖上空冷模式銅柱。



The stand-off bolts mount at the upward arrow position.

銅柱位置皆朝上。





Rear Fan Bracket Installation

後風扇架安裝 / Installation du support de ventilateur arrière / Installation der hinteren Lüfterhalterung /
Instalación del soporte del ventilador trasero / 背面ファンブラケットの取り付け




Suggest install at air cooling mode.
建議在空冷模式安裝。



Outlet for fan cables routing.
風扇走線位。

Horizontal graphics card installation


橫放顯卡安裝位



The PCIe fan bracket will not obstruct
the GPU I/O.
裝上後風扇支架不會阻礙 GPU I/O 位置。

Vertical graphics card installation







豎放顯卡安裝位



The PCIe fan bracket will not obstruct
the GPU I/O.
裝上後風扇支架不會阻礙 GPU I/O 位置。

Vertical Graphics Card Installation



垂直顯卡安裝 / Installation verticale de la carte
graphique / Vertikale Grafikkarteninstallation /
Instalación de tarjetas gráficas verticales /
縦型グラフィックス カードの取り付け



Graphic Card Anti-sag Bracket Installation


顯卡支撐架安裝 / Installation du support anti-affaissement de la carte graphique /

Installation der Anti-Sag-Halterung für die Grafikkarte / Instalación del soporte antideslizamiento de la tarjeta gráfica / グラフィックカードのたるみ防止ブラケットの取り付け






Relocate front I/O

I/O替換位置 / Déplacer les E/S avant / Front I/O versetzen / Reubicar E/S frontal / フロント I/O の再配置





Top Fan Bracket Fan Installation


上風扇支架風扇安裝 / Installation du ventilateur du support supérieur du ventilateur / Installation des Lüfters in der oberen Lüfterhalterung / Instalación del ventilador del soporte del ventilador superior / 上部ファン ブラケット ファンの取り付け



Fan Exchange Installation at Front Fan Bracket

前風扇支架更換風扇安裝 / Remplacement du support du ventilateur avant Installation du ventilateur /
Installation des Ersatzlüfter für die vordere Lüfterhalterung / Instalación del ventilador de reemplazo del
soporte del ventilador delantero / フロントファンブラケットの交換用ファンの取り付け






Above PSU Shroud - Fan and water-cooling Installation

電源包艙-風扇及水冷安裝 / Au-dessus du carénage du bloc d'alimentation - Installation du ventilateur et du refroidissement par eau / Über der Netzteilabdeckung - Installation von Lüfter und Wasserkühlung / Por encima de la cubierta de la fuente de alimentación: instalación del ventilador y del sistema de refrigeración por agua / PSU シュラウドの上 - ファンと水冷式の取り付け




Fan cannot be installed when the graphics card is vertical.

垂直顯卡時無法安裝風扇。




240 mm radiator installation
240 mm 水冷安裝



Fan installation
風扇安裝






Only supports 120mm fans at water-cooling mode.
水冷模式只能鎖 120 mm 風扇。




HDD Cage Installation


硬碟籠安裝 / Installation de la cage de disque dur / Entfernen Sie den HDD-Käfig / Instalación de la caja de HDD / HDDケージの取り付け



2.5" SSD Installation 2.5" SSD 安裝



3.5" HDD Installation 3.5" HDD 安裝






Above PSU Shroud - 2.5" SSD Installation

中間包艙安裝 2.5" SSD / Cabine de répartiteur
Installer un SSD 2,5" / Tundish-Kabine
Installieren Sie eine 2,5-Zoll-SSD /
Cabina Tundish Instalar SSD de 2,5" /
タンディッシュ キャビン 2.5" SSD の取り付け



Only one 2.5" SSD can be
installed when the graphics card
is vertical.

垂直顯卡時僅能安裝一顆 2.5" SSD。





Install the Anti-vibration rings into the tundish
bracket first, and then fix the screws.

先將避震環裝入中間包艙支架，再鎖螺絲。

2.5" SSD Tray Installation


2.5" SSD 快拆架安裝 / Installation du plateau SSD 2,5" / Installation des 2,5-Zoll-SSD-Einschubs /
Instalación de la bandeja SSD de 2,5" / 2.5" SSD クイック リリース マウント




Hardware Clearance

硬體擴充支援 / Liquidation du matériel / Hardware-Freigabe / Liquidación de hardware / ハードウェアクリアランス


CPU Height Clearance




GPU Length Clearance



Width Clearance at air cooling mode




PSU Length Clearance




Cable Management

線材整理 / Gestion des câbles / Kabelmanagement / Mantenimiento de cable / ケーブル管理



How to use the Velcro straps 如何使用魔鬼氈





Option Kits

選配套件 / Kits d'options / Optionssätze / Kits de opciones / オプションキット


LAN216-1X
LAN216-1W

ARGB Control & USB Module



LAN216-2X
LAN216-2W

Front Dust Filter



PW-PCI-420

PCIe 4.0 RISER CABLE
200 mm

