Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS 4GB o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede Grafiche

trovaprezzi.it

MSI Graphics Card Quick User's Guide

Register your product via MSI GameBot APP

修文碼位置

Part NO: G52-XXXX2AA

Package Contents

1 2

System Requirements

1 2 3 Windows10

Auxiliary Tools

Hardware Installation

1 2 3 4

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility.
For more information please visit:
http://www.msi.com/page/afterburner

[Optional]

- Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.
- For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-cards

English

Package Contents
(Please consult your retailer if anything is missing or damaged.)
1. Graphics Card
2. User Manual or Quick Guide (depends on the product).

System Requirements
1. PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot.
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 or later, or Linux operating system (depends on the product).
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space.

Auxiliary Tools
1. Phillips head screwdriver: This can be used to do most of the installations. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.

Hardware Installation
1. Turn off the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct your new graphics card.
* If you are replacing a graphics card, make sure to uninstall its device drivers first. Then, please exit and carefully loosen the screws. Then, unplug any supplementary PCIe power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe slot on the motherboard.
2. Position the graphics card directly over the empty PCIe slot and press one end of the card into the slot first. Gently but firmly press the other end until it is fully seated in the slot (you will hear a click). Secure the bracket of the graphics card to your case with screws.
3. Connect any supplementary PCIe 6/8-pin power connector.
4. Close your computer case back up and plug in the power cable. Connect the output of your graphics card to your monitor with a display cable.

Software Installation
1. Turn on your computer and let it boot into your operating system.
2. Open a web browser, go to www.msi.com and go to the webpage of the graphics card you have installed.
3. Click on "SUPPORT" to see an overview of the Drivers and Utilities for your specific product.
a. Driver: Choose operating system and download the driver. Alternatively, you can download the driver directly from the NVIDIA or AMD official website (depending on the GPU of your card).
b. Dragon Center: Please download the software and follow the steps to complete the installation. (Requires Microsoft® Windows® 10 or later)
* To control the graphics card's LED effects, please run the Dragon Center software first and then activate the Mystic Light function.
4. Afterburner: Choose again appropriate operating system and download it, then follow the steps to complete the installation.
4. Live Update: If your graphics card is not yet supported by the Dragon Center, you can download and launch the Live Update to update your graphics card's drivers/bios/firmware up-to-date.

Deutsch

Lieferumfang
(Wenn Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, wenden Sich bitte an Ihren Händler.)
1. Grafikkarte
2. Benutzerhandbuch (produktabhängig)

Systemanforderungen
1. PCI Express-kompatibles Motherboard mit x16-Grafikkartensteckplatz (Steckplatz breit zwei Slotblenden Platz)
2. Einen Monitor mit mindestens einem Display-Eingang, der den Ausgängen der Grafikkarte entspricht.
3. Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 oder höher, oder Linux-Betriebssystem (abhängig vom Produkt).
4. Mindestens 1,5 Gigabyte verfügbarer Speicherplatz.

Hilfswerkzeuge
1. Kreuzschlitz-Schraubendreher: Dieser wird für den Großteil der Installation benötigt. Ein Schraubendreher mit magnetischer Spitze macht den Einbau einfacher.

Hardware-Installation
1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzkabel. Entfernen Sie dann die Abdeckung Ihres Computergehäuses. Entfernen Sie Erweiterungsblenden an der Gehäuserückseite, die die neue Grafikkarte versperren könnten.
* Wenn Sie Ihre Grafikkarte ersetzen, halten Sie sich zunächst an die Anleitung, um die Grafikkarten-Treiber sicher zu entfernen. Stecken Sie danach alle PCIe-Stromkabel von der Grafikkarte aus und öffnen Sie den Halte-Clip des PCIe-Slots auf dem Motherboard, um die Grafikkarte entnehmen zu können.
2. Positionieren Sie die Grafikkarte direkt über dem freien PCIe-Slot und drücken Sie zuerst ein Ende der Grafikkarte in den Slot hinein. Bitte drücken Sie danach das andere Ende vorsichtig in den Slot, bis die Grafikkarte fest in diesem

Français

Contenu de l'emballage
(Veuillez contacter votre revendeur en cas d'objet manquant ou endommagé.)
1. Carte graphique
2. Manuel utilisateur (selon le produit)

Configuration système requise
1. Carte mère disposant d'un slot PCI Express x16 et d'un emplacement libre à côté.
2. Moniteur disposant d'au moins un connecteur d'entrée compatible à l'un des connecteurs de sortie de carte graphique.
3. Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 ou Linux (selon le produit).
4. Espace de stockage minimum de 1,5 Go.

Outils pour l'installation
1. Tournevis cruciforme. Il pourra s'utiliser dans la plupart des installations. Un tournevis plus fin simplifiera, sous vous conditions, l'utilisation lourdeurs alternés.

Installation de la carte graphique
1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur en retirant le panneau latéral. Retirez les équerres du boîtier qui pourraient gêner l'installation de la carte graphique.
* Si vous disposez déjà d'une carte graphique et que vous voulez la remplacer, assurez-vous de bien la maintenir en place quand vous relâcherez ses vis. Débranchez ensuite les câbles d'alimentation de la carte graphique et retirez-la délicatement de la carte mère en appuyant sur le loquet du slot PCIe.
2. Placez la nouvelle carte graphique directement au-dessus du slot PCIe de la carte mère et appuyez d'abord sur l'une de ses extrémités pour l'insérer. Puis, insérez délicatement mais fermement l'autre extrémité jusqu'à ce qu'elle soit totalement enclenchée dans le slot

Русский

Комплектация
(Если что-либо отсутствует или повреждено, свяжитесь с продавцом.)
1. Видеокарта
2. Руководство пользователя (зависит от конкретного продукта)

Системные требования
1. Материнская плата со слотом PCI Express x16 и достаточным пространством для установки видеокарты двухслотовой компоновки.
2. Монитор с видеовходом, соответствующим одному из видеовыходов видеокарты.
3. Операционная система Microsoft® Windows 10, Windows 7 или Linux (зависит от конкретного продукта).
4. 1,5 ГБ свободного места на накопителе.

Необходимые инструменты
1. Отвертка с крестообразным наконечником. С помощью этого инструмента можно произвести практически все операции по установке продукта. Будет удобнее, если наконечник намагничен.

Установка продукта
1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. Откройте корпус компьютера, сняв боковую панель. Снимите с задней панели корпуса все планки, которые могут помешать установке видеокарты.
* Если вы заменяете старую видеокарту, то сначала отключите винты с ее крепежной планки, затем отсоедините от нее все кабели питания (если таковые имеются) и осторожно извлеките ее, открыв защелку на слоте PCI Express.
2. Расположите видеокарту прямо над пустым слотом PCI Express. Вставьте ее сперва, надавив на заднюю часть видеокарты, а затем на другой, пока все края щелчком не окажутся

Українська

Комплектація
(Будь ласка, зверніться до продавця, якщо щось відсутнє або пошкоджене.)
1. Відеокарта
2. Посібник користувача або короткий посібник (залежно від продукту)

Системні вимоги
1. Материнська плата з графічним слотом PCI Express x16 (бажано версії 2.0)
2. Монітор з приймачем одним вхідним роз'ємом, еквівалентним вихідному роз'єму відеокарти.
3. Операційна система Microsoft® Windows® 10, Windows® 7, або Linux (в залежності від продукту).
4. На менші 1,5 ГБ вільного місця на жорсткому диску.

Допоміжні інструменти
1. Хрестоподібна викрутка: може використовуватися для установки і видалення майже всього з корпусу системи. Викрутка з магнітною головкою значно спрощує процес.

Встановлення обладнання
1. Вимкніть комп'ютер і від'єднайте кабель живлення. Потім відкрийте корпус комп'ютера, зняв бічну панель. Зніміть з задньої частини корпусу всі планки, які можуть перешкодити встановленню нової відеокарти.
* Якщо ви замінюєте відеокарту, обов'язково спочатку видаліть з операційної системи драйвери старої відеокарти. Потім вийдіть з програми і обережно викрутіть гвинти. Після цього від'єднайте всі додаткові роз'єми живлення PCIe, якщо такі є, і обережно витягніть карту, використовуючи фіксатор на слоті PCIe на материнській платі.
2. Помістіть відеокарту прямо над порожнім слотом PCIe і вставте її спочатку одним краєм карти в слот. Акуратно, але міцно натисніть на інший кінець, поки карта не стане на місце (ви почуєте характерний звук клацання). Закріпіть кронштейн відеокарти на

Polski

Zawartość opakowania
(Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą.)
1. Karta graficzna
2. Instrukcja obsługi lub skrócona instrukcja obsługi (zależy od produktu).

Wymagania systemowe
1. Płyta główna zgodna ze standardem PCI Express, wyposażona w gniazdo 16x umożliwiające instalację karty graficznej o podwójnej szerokości.
2. Monitor z co najmniej jednym wejściem wideo, które jest równoważne wyjściom wideo znajdującym się na karcie graficznej.
3. System operacyjny Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 lub nowszy bądź system operacyjny Linux (w zależności od produktu).
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym.

Narzędzia potrzebne do montażu
1. Śrubokręt krzyżowy: Narzędzia te, może być wykorzystane do wykonania większości prac związanych z instalacją. Wkrętak z głowicą magnetyczną znacznie ułatwi proces montażu.

Instalacja sprzętowa
1. Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający. Następnie otwórz obudowę komputera, zdejmując panel boczny. Wymontuj te wszystkie wsporniki znajdujące się z tyłu wnętrze obudowy, które mogłyby uniemożliwić montaż nowej karty graficznej.
* Jeśli wymieniasz kartę graficzną, pamiętaj, aby przedtymjest jej kolejnego wkręt monolany (bez śledzia) na wcześniejszy i odłożyć pozostawić wszystkie śrubki zaciskowe. Następnie odłącz wszystkie zasilające kable PCIe, a następnie ostrożnie wyjmij kartę ze złącza, pamiętając, aby jej zablokowanie zwalniające klips zabezpieczający, który znajduje się w tylnej części gniazda PCIe na płycie głównej.
2. Umieść kartę graficzną bezpośrednio nad pustym gniazdem PCIe i wciśnij najpierw jeden koniec karty do gniazda. Delikatnie, ale mocno dociśnij drugi koniec karty, aż całkowicie zostanie ona osadzone w gnieździe (usłyszysz wówczas

Português

Conteúdo da embalagem
(Por favor, consulte o seu revendedor se algo estiver em falta ou danificado.)
1. Placa Gráfica
2. Manual do utilizador (dependendo do produto)

Requisitos de sistema
1. Motherboard PCI Express compatível com slot gráfico de largura dupla x16
2. Um monitor com pelo menos um conector de entrada equivalente aos conectores de saída da placa gráfica.
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 ou Linux (dependendo do produto).
4. Pelo menos 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido.

Ferramentas Auxiliares
1. chave de fendas Phillips: Esta ferramenta pode ser usada para fazer a maior parte da instalação. Uma chave de fendas com uma magnética torna o processo muito mais fácil.

Instalação de hardware
1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação. Em seguida, abra a caixa do computador, removendo o painel lateral. Remova qualquer suporte de expansão na parte de trás da sua caixa que possa obstruir a nova placa gráfica.
* Se estiver substituindo uma placa gráfica, certifique-se de desinstalar os drivers antes e sair e, em seguida, abra a função Mystic Light. Em seguida, desligue todos os conectores de alimentação PCIe auxiliares da placa e remova a placa cuidadosamente usando o clipe de libertação no socket PCIe da motherboard.
2. Posicione a placa gráfica diretamente sobre o slot PCIe vazio e pressione primeiro uma extremidade da placa no slot. Suavemente, mas com firmeza, pressione a outra

Español

Contenido del paquete
(Por favor, consulte a su distribuidor si falta algo o está dañado.)
1. Tarjeta gráfica.
2. Manual de usuario (depende del producto).

Requisitos del sistema
1. Placa base compatible con PCI Express con una ranura x16 de doble slot.
2. Un monitor con al menos un conector de entrada equivalente a los conectores de salida de la tarjeta gráfica.
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 o Linux (dependiendo del producto).
4. Al menos 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro.

Herramientas auxiliares
1. Destornillador de cabeza en cruz: puede usar para hacer la mayor parte de la instalación. Un destornillador con cabeza magnética facilita mucho el proceso.

Instalación de hardware
1. Apague la computadora y desenchufe el cable de alimentación. Luego abra la caja de su computadora quitando el panel lateral. Retire cualquier soporte de expansión en la parte posterior de su caja que pueda obstruir su nueva tarjeta gráfica.
* Si está reemplazando una tarjeta gráfica, asegúrese de sostener el soporte de la tarjeta gráfica en su lugar y afloje con cuidado los tornillos. Desenchufe todos los conectores de alimentación PCIe suplementarios de la tarjeta y retírela con cuidado usando el clip de liberación en el conector PCIe de la placa base.
2. Coloque la tarjeta gráfica directamente sobre la ranura PCIe vacía y presione primero una extremidad de la tarjeta en la ranura. Presione suavemente, pero con firmeza, hasta que esté completamente

Türkçe

Paket İçeriği
(Aksğrsalalerden herhangi bitirici eksik veya hasarlı olması durumunda zaman geçirmeden satıcınızla irtibata geçiniz)
1. Ekran kartı
2. Kullanıcı kılavuzu (ürüne göre değişiklik gösterebilir)

Sistem Gereksinimleri
1. Anakart üzerinde en az bir adet çift slot genişlikli, PCI Express x16 uyumlu ekran kartı yerleşimi yapılabilmelidir.
2. Ekran kartı üzerindeki görüntü çıkışlarına uyumlu en az bir görüntü girişine sahip monitör
3. Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 veya Linux işletim sistemi (ürüne göre değişiklik gösterebilir)
4. En az 1,5 GB boş sabit depolama alanı

Ek Araçlar
1. Yıldız tornavidalar: Kurulum sürecinin en çok kullanacağınız araçtır. Manyetik uçlu bir tornavida kurulum sürecini oldukça kolaylaştırır.

Donanım Kurulumu
1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkartın şekilin. Ardından yan panelі çıkarmak bilgisayar kasanızı açın. Kasanızın arka tarafında yeni ekran kartınızı yerleştirmeyi engelleyecek bulabilir varsa çıkarın.
* Eski ekran kartınızı yerini ile değiştiriyorsanız, önce bilgisayarınızdan çıkarmak için sürücülerini kaldırdığınızdan emin olun. Ardından varsa ek PCIe güç konnektörlerini çıkarın. Eski kartı yavaşından çıkarmak için önce ankart üzerindeki PCIe yuvasının arkasındaki tırnağı açın ve ekran kartını dikkatlice yukarı çekin.
2. Yeni ekran kartınızı anakart üzerindeki PCIe yuvasına dik olarak hizalayın ve önce bir köşesini

Latviski

Pakuotės turinys
(Jei ko nors trūksta ar yra pažeistų dalių, kreipkitės į pardavėją.)
1. Grafinė plokštė.
2. Naudotojo vadovas arba glaustesnis vadovas (priklausomai nuo produkto).

Sistemos reikalavimai
1. „PCI Express" standartus atitinkanti pagrindinė plokštė su vienu laisvu plotio x16 grafikos plokštės lizdu.
2. Monitorius su bent jau vienu su įvesties jungtimi, atitinkančia grafikos plokštės išvesties jungtį.
3. „Microsoft® Windows® 7", „Windows® 10" ar vėlesnė versija, arba „Linux" operacinė sistema (priklausomai nuo produkto).
4. Bent jau 1,5 GB laisvos atminties standžiajame diske.

Papildomi įrankiai
1. „Phillips" atsuktuvas su galvute: gali būti naudojamas daugumai montavimo veiksmų. Atsuktuvas su magnetine galvute gerokai palengvina procesą.

Aparatinės įrangos montavimas
1. Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo laidą. Tada atidarykite kompiuterio korpusą nuimdami šoninį skydelį. Jei yra, išimkite bet kokį plėtimosi laikiklį, kuris gali kliudyti įdiegti naują grafikos plokštę.
* Jei grafikos plokštę keičiate, būtinai pirmiausiai pašalinkite jos įrenginių tvarkles. Tada išjunkite bet kokias papildomas prijungtas grafikos plokštės sąsajos (PCI) maitinimo jungtis ir atsargiai ištraukite plokštę, naudodami PCI lizdo ant pagrindinės plokštės fiksavimo skląstį.
2. Grafikos plokštę išlikant virš tuščio PCI lizdo, pirmiausia sukimkite vieną plokštės galą į lizdą. Atsargiai, bet tvirtai stumtelėkite kitą galą,

Nederlands

Verpakkingsinhoud
(Neem contact op met de retailer mits er producten niet aanwezig of beschadigd zijn.)
1. Grafische kaart
2. Handleiding (afhankelijk van het product)

Systeemeisen
1. Een PCI Express moederbord met een dual-with x16 grafische slot.
2. Een monitor met een input connector die gelijk is aan de output connector van de grafische kaart.
3. Microsoft® Windows® 10, Windows® 7 of Linux besturingssysteem (afhankelijk van het product).
4. Minstens 1,5 GB beschikbaar geheugen

Hulpgereedschappen
1. Phillips schroevendraaier: Dit kan gebruikt worden om vrijwel alle installaties te doen. Een schroevendraaier met een magnetische kop maakt het proces een stuk eenvoudiger.

Hardware Installatie
1. Sluit de computer af en ontkoppel de stroomkabel. Open daarna de computer kast door het zijpaneel te verwijderen. Verwijder mogelijke uitbreidingsbeugels die in de weg kunnen zitten van de grafische kaart (vooral aan de achterkant van de computer kast waar je de kaart vastbout komt) je de systeem verwijdert. Maak daarna de PCIe stroomaansluiting van de grafische kaart voordat hij door de release clip in de PCIe sleuf op de moederbord.
2. Positioneer de grafische kaart direct boven de lege PCIe slot en druk van kant als eerste in de PCIe sleuf. Druk dan voorzichtig maar stevig de andere kant in de slot totdat de kaart volledig in slot zit (je hoort een klik als de kaart correct is aangesloten). Schroef de bracket van de grafische kaart vast aan de kast met de schroeven van de oude bracket.
3. Sluit een PCIe 6/8-pin power connector aan op de grafische kaart.
4. Sluit de computer kast en plug de stroomkabel weer in. Verbind het apparaat. Plug een display kabel in de output van je grafische kaart en in de input van je monitor.

Software Installatie
1. Zet de computer in en laat je besturingssysteem opstarten.
2. Open een web browser en ga naar www.msi.com en kies het model van de grafische kaart die je hebt geïnstalleerd.
3. Klik op "SUPPORT" om een overzicht van de Drivers en dergelijke te zien van de grafische kaart.
a. Driver: Kies het besturingssysteem van de computer en download de driver. Een alternatief kan zijn om de driver direct van de officiële website van AMD of Nvidia te downloaden.
b. Dragon Center: Download de software en volg de stappen om de installatie te voltooien (Vereist Microsoft® Windows® 10 of nieuwer).
* Om controle te krijgen over de LED effecten van de grafische kaart moet je eerst Dragon Center software draaien en dan Mystic Light functie activeren.
4. Afterburner: Kies opnieuw het besturingssysteem en download Afterburner, volg daarna de stappen om de installatie te voltooien.
4. Live Update: Als je grafische kaart geen Dragon Center support kan je de Live Update software (indien beschikbaar) gebruiken om je grafische kaart up-to-date te houden op het gebied van drivers, bios en firmware.

Čeština

Obsah balení
(Pokud je něco poškozeno nebo chybí, obraťte se prosím na svého prodejce.)
1. Grafická karta
2. Uživatelský manuál (záleží na produkt)

Systémová požadavky
1. Základní deska s x16 PCI Express slotem o šířce 2 slotů
2. Monitor alespoň s jedním odpovídajícím vstupem, ahodným s výstupem na grafické kartě.
3. Operační systém Microsoft® Windows® 10, Windows® 7, nebo Linux (záleží na produktu)
4. Minimálně 1,5 GB volného místa na disku

Pomocná nářadí
1. Křížový šroubovák: Bloudí k provedení většiny částí instalace. Vhodnější je šroubovák s magnetickou hlavou.

Instalace hardwaru
1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. Otevřete skříň demontáží bočního panelu. Odstraňte všechny držáky a komponenty a štěrby, které mohou vadit při montáži nové karty.
* Pokud karty měníte, ujistěte původní karty zapojenou ve slotu a povolte šroubky. Poté odpojte napájecí PCIe kabelovky a opatrně vysuňte karty ze slotu pomocí zámku na PCIe slotu.
2. Umístěte grafickou kartu k základnímu PCIe slotu a zasuňte do něj konec karty. Opatrně přitlačte druhý konec karty, dokud nebude plně zasazena (uslyšíte cvaknutí). Přišroubte držák ke skříni pomocí šroubků.
3. Připojte přídavné PCIe 6/8kolíkové napájení.
4. Zavřete skříň a zapojte napájecí kabel do

Srpski

Sadržaj pakovanja
(Obratite se prodavcu ako nešto nedostaje ili je oštećeno.)
1. Grafička kartica
2. Korisnički priručnik (može da varira)

Sistemski zahtevi
1. Matična ploča kompatibilna sa „PCI Express" sa jednim dvostrukim žlebom x16 utorom za grafiku.
2. Monitor sa najmanje jednim ulazom kompatibilnim sa izlaznim priključcima grafičke kartice.
3. Operativni sistem Microsoft® Windows® 10, Windows® 7, ili Linux (zavisi od proizvoda)
4. Minimalno 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku.

Pomoćni alati
1. Phillips odvijač: Ovaj alat može da se koristi za većinu instalacija. Odvijač sa magnetnom glavom olakšava proces.

Instalacija hardvera
1. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje. Zatim otvorite kućište skidanjem bočne ploče. Uklonite bilo koji nosač za proširenje sa zadnje strane kućišta koji može da ometa vašu novu grafičku karticu.
* Ako menjate grafičku karticu, obavezno deinstalirajte upravljačke programe pre nego i zatvorite program. Zatim pažljivo otpustite vijke. Zatim isključite sve dodatne PCIe napajanja sa grafičke kartice i

Package Contents

1

System Requirements

1

2

3

Auxiliary Tools

1

Hardware Installation

1



2



3



4



Қазақ

Қаптаманың құрамдары
(Егер қандай да бір нәрсе жетіспейтін немесе зақымдалған болса, сатушыңызбен хабарласыңыз.)
1. Драйвер
2. Пайдаланушы нұсқаулығы немесе қысқаша нұсқаулық (кейбір үлгілер)
3. Бейнекамераны қосқышқа қосатын коаксиалдық кабельмен бұлаттың кемінде бір құрылғысы
4. Кемінде 1.5 ГБ жалпыдискілік жад
5. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 немесе жаңарақ операциялық жүйесі бар компьютер, яғни, 4 ядролық, Intel® процессорлық жүйесі (кейбір үлгілер).
6. Кемінде 1.5 ГБ жалпыдискі қолжетімді қаттық диск кеңістігі.

Қосалқы құралдар
1. Phillips бастиекті бұрағышы: Оны кептелген орнату жұмыстарын орындау үшін пайдалану ұсынылады. Бағалы бастиекті бір бұрағышы бар жиынтық сатып алыңыз.

Жабдықтарды орнату
Компьютерді өшіріп, қуат кабелін электр желісінен ажыратыңыз. Қабақ пластикалық жақпалы шығу жұмыс компьютерлердің құрылғы ашылуын. Жаңа бейнетүсіргішіңізді жүргізіп кеңтірді жүзеге болған құрылғы артындағы бос кеңістікті анықтаңыз. Металл қақпақты алып тастаңыз.
* Егер бейнекамераны жылтыратқыш, бейнекамераны өз орнында қозғалтып устап тұрып, бұрандаларды айналып бекітіңіз. Қосқышқа бейнекамераны қосыңыз. Бұрғы орнына бұрғы қақпақ қақпақтарын а бейнекамераны қосқышқа қосыңыз. Осы қосқышқа бұрғы қақпақтарын, компьютер қақпағын орнатыңыз.
2. Бейнекамераны тікелей бос PCIe ұяшығына орналастырыңыз, ұяшық қақпағын қауіпсіз бұрап бекітіңіз. Кішірек тоқшатай

отырғанша ақырын ұстап отырыңыз қуат көзіңізді (қажетті дыбыстық бейнекамера). Құлпуды бұрандадан бейнекамераны қатқылдаған бекітіңіз.
3. Бұрғы қосқышқа PCIe 6/8-контактті қуат коннекторларын қосыңыз.
4. Компьютер қақпағын қайта жауып, қуат кабелін қосыңыз. Бейнекамераны қосып, оны пышақ дисплей кабелі арқылы мониторыңызға жалғаңыз.

Бағдарламалық қасаттамаңы орнату
1. Компьютерді қосып, операциялық жүйеңізді іске қосқанша күтіңіз.
2. Драйверді қосып, жаңа іске қосқан жаңа жаңа жаңа. Осы кейін кейін орнатқан бейнекамераны қосқышқа қосыңыз.
3. Бейнекамераны (Контекстер) экранда Ұсынған пара шығу бөлімін көру үшін «ЮПДАУ КЕРЕСТЕ» экранын бөліңіз.
4. Жалпы: Операциялық жүйені тандап, жалпыға ортақ драйвер (Операциялық ОЖУ процессорын қарай) және Windows 10 (64-бит) үшін.
5. Драйвер: Бейнекамераны қосқышқа қосқан драйверді орнатыңыз.
6. Dragon Center: Бағдарламалық жаңа қолмен қосқышқа қосқышқа қосқышқа.
7. Бейнекамераны жылдамдығын бағдарлау үшін жарықтың Dragon Center бағдарламасын ашыңыз. Бейнекамераны жылдамдығын орнатыңыз.
8. Live Update: Dragon Center бағдарламасын ашыңыз. Live Update бағдарламасын қосқышқа қосқышқа қосқышқа.

Svenska

Förpackningen innehåller
(Vänligen kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat)
1. Drivrutinen
2. Användarmanual eller snabbguide (beror på vilken produkt).
3. Koaxialkabel för anslutning av videokameran till minst en av enheterna.
4. Minst 1,5 GB hårddiskutrymme

Användbara verktyg
1. Stjärnskruvmejsel: Kan användas till det maska av installationen. En skruvmejsel med magnetiserad kommer göra processen mycket enklare.

Installation av hårdvara
1. Stäng av datorn och koppla ur strömkabeln. Öppna sedan datorns chassi genom att ta bort sidopanelen. Ta bort eventuella expansionsplåtar på baksidan av ditt chassi för att göra plats för ditt nya grafikkort.
* Om du byter ut ett grafikkort, se då till att du håller grafikkortsfästet på plats medan du försiktigt skruvar loss skruvarna. Koppla ur tillhörande PCIe strömkontakter till ett kort att du kan ta bort kortet genom att använda avtagnings klämmorna som sitter på PCIe kontakten på ditt moderkort.
2. Placera grafikkortet över den tomma PCIe platsen och tryck sedan ned en av sidorna på plats först. Tryck sedan ned den andra sidan tills kortet sitter på plats. (Ett klickljud

hörs) Skruva sedan fast grafikkortets fäste i chassit med skruvar.
3. Koppla in kompletterande PCIe 6/8-pin strömkontakt.
4. Sätta igen ditt chassi och koppla in strömkabeln. Koppla in din monitor till grafikkortet med en bildkabel.

Installera en mjukvara
1. Starta datorn och låt den komma in i operativsystemet.
2. Öppna en webbläsare, gå till www.msi.com och gå till webbsidan för ditt grafikkort du har installerat.
3. Klicka på "SUPPORT" för att se en översikt av drivrutiner och verktyg för din specifika produkt.
a. Drivrutin: Välj operativsystem och ladda ner den drivrutinen. Alternativt så kan du ladda ner drivrutinerna direkt från NVIDIA eller AMDs officiella hemsidor (beror på vilken GPU ditt kort har).
b. Dragon Center: Vänligen ladda ner mjukvaran och följ stegen för att slutföra installationen. (Kräva Microsoft® Windows® 10 senare osäker)
* Ett skärmsparare, kanske behöver du kanske ytan anpassa Dragon Center återgenomsyras inställningar som synum, ogon ställ. Tuncuk kanye, dyuwgcnum ße nomeqinda.
c. Aftershurner: Kasetti overclocka, kodra ner programmet och följ stegen för att slutföra installationen.
d. Live Update: Öppna Dragon Center och välj Live Update för att kontrollera om det finns några nya uppdateringar.

Suomi

Pakkauksen sisältö
(Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli pakkauksesta puuttuu tuotteita tai osat ovat vialliset)
1. Näytönohjain
2. Käyttöohje tai pikaopas (riippuen tuotteesta)
3. Koaksiaalikaapeli videokameran liittämiseksi vähintään yhteen näytönohjaimen laitteeseen.
4. Näytön, jossa vähintään yksi näytönohjaimen liitännän kanssa yhteensopiva tulo/lähtö.
5. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 tai uudempi , tai vaihtoehtoisesti Linux (Ubuntu) -käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone.
6. Vähintään 1,5 GB tilaa kovalevyllä

Apuvälineet
1. Ristipäinen ruuvimeisseli. Magneettinen ruuvimeisseli helpottaa asennusta.

Näytönohjaimen asennus
1. Sammuta tietokone ja irrota virtakaapeli. Avaa sitten tietokoneen kotelo poistamalla sivupaneeli. Irrota mahdolliset laajennuspaikat , jotka saattavat vahingoittaa näytönohjainta.
* Jos vaihdat näytönohjaimen, varmista, että pidät grafiikkakortin kiinnitteitä paikallaan ja irjssää nuoril varovasti. Irrota sitten kaikki PCIe-liitännät kortista ja poista kortti varovasti emolevyn PCIe-liitännästä vapautuslukpin avulla.
2. Aseta näytönohjain tyhjään tyhjään PCIe-korttipaikan päälle ja paina ensin kortin toinen päät kortinpidikkeen. Paina toinen päät varovasti, mutta lujasti, kunnes se on täysin paikallaan (kuulet napsahduksen). Kiinnitä näytönohjaimen kiinnike kotelioon ruuvilla.
3. Kytke mahdolliset PCIe 6/8-pin –liittimät
4. Sulje telekoneen kotelo ja kiinnitä virtajohto virransiitäteeseen. Yhdistä näytönohjaimen liitin monitorin näyttökaapeliilla.

Ohjelmiston asennus
1. Käynnistä tietokone ja odota kunnes käyttöjärjestelmä on käynnistänyt
2. Aseta internetselain ja mene osoitteeseen msi.com . Valitse sivustolta se näytönohjain, joka on asennettu tietokoneeseen
3. Klikkaa Support välilehteä nähdäksesi ajurit ja pikaohjeet näytönohjaimellesi.
a. Ajurit: Valitse oikea käyttöjärjestelmä ja lataa ajurit. Voit myös ladata ajurit tarvittaessa suoraan NVIDIAn tai AMDn nettisivuilta (Tuobeen GPU:sta riippuen.)
b. Dragon Center: Lataa ohjelmia ja seuraa ohjeita asennuksessa. (Käyttöjärjestelmä ainoastaan Microsoft® Windows® 10 tai uudempi)
* Kontrolluudelleesi näytönohjaimen LED valoja, asenna Dragon Center jonka jälkeen aktivoi Mystic Light toiminto.
c. Afterburner: Valitse sopiva käyttöjärjestelmä ja lataa se , jonka jälkeen seuraa ohjeita suorittaaksesi asennuksen loppuun.
d. Live Update: Jos Dragon Center-ohjelmisto ei ole jostain syystä tuo näytönohjaimelle, voit ladata ja käynnistää Live Update toiminnon, jotta näytönohjaimen ajurit / BIOS / firmware pysyvät ajan tasalla.

Dansk

Pakkens indehold
(Kontakt din detailhandler, hvis noget mangler, eller er beskadiget.)
1. Grafikkort.
2. Brugervejledning eller Hurtig guide. (afhænger af produktet).

Systemkrav
1. PCI Express-kompatibelt bundkort med et x16 grafikkort med dobbeltbredde.
2. En ekstern med mindst et indgangsstik tilsvarende udgangsstikkene på dit grafikkort.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 eller senere, eller Linux operativsystem (afhængig af produktet).
4. Mindst 1,5 GB tilgængelig harddiskplads.

Hjælpeværktøjer
1. Philips-skruetrækker Denne kan bruges til de fleste af installationer. En skruetrækker med et magnetisk spids gør processerne meget nemmere.

Hardwareinstallation
1. Sluk for computeren og frakobl strømkablet. Åbn derefter computerabinettet ved at fjerne sidepanelet. Fjern alle udvidelsesbeslag på kabinettets bagside der kan være i vejen for dit nye grafikkort.
*Hvis du udskifter et grafikkort, sørg for at holde grafikkortbeslaget på plads og løsn forsigtigt skruerne. Frakobl derefter alle ekstra PCIe-strømstik på kortet og fjern grafikkortet ved brug af fligarmaturudløsermerne på PCIe-soklen på bundkortet.
2. Placer grafikkortet direkte over den tomme PCIe-slot og tryk først den ene ende af kortet ind i slotket. Tryk derefter den anden ende fast. Den fuldstændige installation af kortet kan høres (du vil høre et klik). Fastgør derefter grafikkortets bracket på kabinettet med skruen.
3. Koble til eventuelle ekstra PCIe 6/8-pinners strømkontakt.
4. Luk dataskærmskabinettet og sluk for strømkablet. Kobl grafikkortudgangen til skjermen med en skjermkabel.

Programvareinstallering
1. Slå på datamaskinen og la den starte opp operativsystemet.
2. Åpne en nettleser, gå til www.msi.com og gå til nettsiden for grafikkortet du har installert.
3. Klikk på "STØTTE" for å se en oversikt over drivere og verktøy for ditt beste produkt.
a. Driver: Velg operativsystem og last ned driveren. Alternativt kan du laste ned driveren direkte fra NVIDIA eller AMDs offisielle nettsted (avhengig av kortets GPU).
b. Dragon Center: Last ned programvaren og følg trinnene for å fullføre installasjonen. (Krever Microsoft® Windows® 10 eller senere)
* For å kontrollere grafikkortets LED-effekter må du kjøre Dragon Center-programveren først og deretter aktivere Mystisk lys-funksjonen.
c. Afterburner: Velg og last ned det aktuelle operativsystemet, og følg trinnene for å fullføre installasjonen.
d. Live Update: Hvis grafikkortet ikke startes av Dragon Center ennå, kan du laste ned og starte Live Update for å holde grafikkortets drivere/BIOS/fastvare oppdatert.

Hrvatski

Sadržaj pakiranja
(Ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se svom prodavaču.)
1. Grafička kartica.
2. Korisnički priručnik ili Kratki vodič (ovisno o proizvodu).

Zahtjevi sustava
1. Matična ploča sa slobodna standardu PCI Express s jednim utorom za grafičku karticu dvostruke širine x16.
2. Monitor s bilo kojim dostupnim priključkom koji odgovara izlaznim priključcima na vašoj grafičke kartice.
3. Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 ili noviji, ili, ako je riječ o operativnom sustavu Linux (ovisno o proizvodu).
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na disku.

Pomoćni alati
1. Odvijač s križnom glavom: Ovaj je alat obvezan za većinu postupaka ugradnje. Odvijač s magnetskom glavom olakšat će postupak.

Ugradnja hardvera
1. Isključite računalo i odspojite napojne kabele. Zatim otvorite kućište računala skidanjem bočne stranice. Uklonite sve utičnice sa stražnjoj strani kućišta koji bi mogli ometati vašu novu grafičke kartice.
* Ako zamjenjujete grafičku karticu, oprezno pridržavajte dio držača kartice dok pažljivo odvijate vijke. Potom isključite sve dodatne PCIe napojne priključke s kartice i, oslobodivši hvačicu na PCIe utoru na matičnoj ploči, pažljivo izvucite karticu.
2. Postavite grafičku karticu izravno iznad praznog PCIe utora i prvo pritisnite jedan kraj kartice u utor. Nježno, ali čvrsto pritisnite drugi kraj kartice sve dok ona potpuno ne sjedne u utor

(čut će se klik). Vijcima pričvrstite držač grafičke kartice na vaše kućište.
3. Spojite sve dodatne PCIe 6/8-pinske napojne priključke.
4. Zatvorite kućište računala i isključite napojni kabel. Spojite izlaz grafičke kartice s vašim monitorom monitorskim video kabelom.

Instalacija softvera
1. Uključite računalo i pričekajte da se podigne operacijski sustav.
2. Otvorite web-preglednik, idite na www.msi.com i potražite web-stranicu grafičke kartice koju ste ugradili.
3. Odaberite „SUPPORT" („Podrška") za prikaz upravljačkih i uslužnih programa za vaš proizvod.
a. Upravljački programi: Odaberite operativni sustav i preuzmite upravljački program. Alternativno, upravljački program možete preuzeti izravno sa službenih web-stranica NVIDIA ili AMD (ovisno o GPU-u vaše grafičke kartice).
b. Dragon Center: Preuzmite softver i slijedite upute za dovršenje instalacije. (Za Microsoft® Windows® 10 ili novije)
* Za upravljanje izgledom LED indikatora na grafičkoj kartici prvo pokrenite softver Dragon Center, a zatim aktivirajte funkciju Mystic Light.
c. Afterburner: Odaberite odgovarajući operativni sustav i preuzmite softver, zatim slijedite korake za dovršenje instalacije.
d. Live Update: Ako Dragon Center nije još prije pokrenut aplikacijom Dragon Center, za ažuriranje upravljačkih programa i softvera koristite značajku Live Update.

繁體中文

包裝內容
(若有缺損，請與賣家或原製造商聯絡)
1. 顯示卡
2. 用戶手冊 (視實際產品附加)

系統需求
1. 搭載一個或多以上 PCI Express x16 插槽的主板。
2. 支援一個或以上與顯卡相對應輸出接口的顯示器。
3. Microsoft® Windows® 7、Windows® 10 或以上、或Linux作業系統 (視實際產品而定)
4. 至少 1.5 GB 的可用硬盤空間。

輔助工具
1. 十字螺絲刀: 在安裝的過程中都需要使用，可以選擇具有磁性的刀头的螺絲刀。

硬件安裝
1. 关闭电脑电源并拔下电源线，取下机箱盖。拆下机箱后侧与显卡插槽对应的挡片。*请您使用干净棉丝刀来取下挡板。
* 若您是更换显卡，请先取下固定挡板的螺丝。拔下 PCIe 6/8-pin 电源接头 (如果显卡上有该接头)，按下 PCI Express 插槽卡夹，并拿出显卡。
2. 将显卡对准 PCI Express 插槽，先将一段压入插槽中，轻轻地把显卡的另一端也按入插槽 (上面有卡扣锁住)，使卡扣固定入，再用螺丝将挡板固定。
3. 将电源连接线接上 PCIe 6/8-pin 电源接头 (如果显卡上有该电源接头)。
4. 插上机箱并接上电脑电源线，用影像传输线连接对应的输出接口到显卡显卡。

软件安装
1. 开机并进入操作系统。
2. 打开电脑上的网页浏览器，输入 MSI 微星科技官网 www.msi.com，选择您所安装显卡产品页面。
3. 点击「技术支持」，产品页面会出现「驱动程序」以及「工具软件」可供下载。
a. 驱动程序：请先选择您的操作系统，并下载驱动程序，您也可以至 NVIDIA / AMD官方网站下载驱动程序。
b. Dragon Center: 请先连接您的华北系统下载并按照步骤按照软件，作业。
* 若您需要先启用 LED 灯效，请于 Dragon Center中开启 LED 灯效功能。
c. Afterburner: 请先选择您的作业系统，下载并按照步骤安装软件。
d. Live Update: 若您的显卡不支持 Dragon Center，则下载安装此软件，自动检测并更新显卡的驱动程序/ BIOS/ 固件。

简体中文

包装内容
(若有缺损，请联系您购买的经销商或原厂)
1. 显卡
2. 用户手册或快速指南（视实际产品附加）

系统要求
1. 支持一个或多以上 PCI Express x16 规格的主板。
2. 支持一个或以上与显卡相对应输出接口的显示器。
3. Microsoft® Windows® 7、Windows® 10 或以上、或Linux作业系统 (视实际产品而定)
4. 至少 1.5 GB 的可用硬盘空间。

辅助工具
1. 十字螺丝刀: 在安装的过程中都需要使用，可以选择具有磁性刀头的螺丝刀。

硬件安装
1. 关闭电脑电源并拔下电源线，取下机箱盖。拆下机箱后侧与显卡插槽对应的挡片。*请您使用干净棉丝刀来取下挡板。
* 若您是更换显卡，请先取下固定挡板的螺丝。拔下 PCIe 6/8-pin 电源接头 (如果显卡上有该接头)，按下 PCI Express 插槽卡夹，并拿出显卡。
2. 将显卡对准 PCI Express 插槽，先将一段压入插槽中，轻轻地把显卡的另一端也按入插槽 (上面有卡扣锁住)，使卡扣固定入，再用螺丝将挡板固定。
3. 将电源连接线接上 PCIe 6/8-pin 电源接头 (如果显卡上有该电源接头)。
4. 插上机箱并接上电脑电源线，用影像传输线连接对应的输出接口到显卡显卡。

软件安装
1. 开机并进入操作系统。
2. 打开电脑上的网页浏览器，输入 MSI 微星科技官网 www.msi.com，选择您所安装显卡产品页面。
3. 点击「技术支持」，产品页面会出现「驱动程序」以及「工具软件」可供下载。
a. 驱动程序：请先选择您的操作系统，并下载驱动程序，您也可以至 NVIDIA / AMD官方网站下载驱动程序。
b. Dragon Center: 请先连接您的华北系统下载并按照步骤按照软件，作业。
* 若您需要先启用 LED 灯效，请于 Dragon Center中开启 LED 灯效功能。
c. Afterburner: 请先选择您的作业系统，下载并按照步骤安装软件。
d. Live Update: 若您的显卡不支持 Dragon Center，则下载安装此软件，自动检测并更新显卡的驱动程序/ BIOS/ 固件。

한국어

패키지 내용물
(누락되거나 손상된 것이 있으면 판매자에게 문의하십시오.)
1. 그래픽카드
2. 사용설명서 또는 퀵가이드 (제품에 따라 다름)

시스템 요구사항
1. PCI-Express x16 그래픽카드 슬롯을 지원하고 2 슬롯 크기의 x16 그래픽 카드 1개
2. 그래픽카드 의 연결 포트와 동일한 하나 이상의 입력 포트가 있는 모니터
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 이상 또는 Linux 운영 체제 (제품에 따라 다름)
4. 최소 1.5GB의 사용 가능한 하드디스크 공간

보조 도구
1. 십자 프리미엄 십자 드라이버는 대부분의 조립 작업에 사용할 수 있습니다. 또한 조립을 훨씬 편리하게 도와줍니다.

하드웨어 설치
1. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 콘센트에서 뽑습니다. 그런 다음 케이스의 측면을 열어 케이스를 여십시오. 새 그래픽카드를 장착할 수 있게 케이스의 확장 브라켓을 제거하십시오.
* 그래픽카드를 교체할 경우 고정 브라켓의 브라켓을 제거하여 고정하고 나사를 조심스럽게 푸십시오. 그 후 장착된 그래픽카드를 PCIe 보조 전원을 분리하고 메인보드의 PCIe 소켓에 있는 분리 클립을 사용하여 조심스럽게 그래픽카드를 분리합니다.
2. 그래픽카드를 빈 PCIe 슬롯 위에 놓고 그래픽카드의 한 쪽을 먼저 슬롯에 눌러 넣으십시오. 슬롯 내부 클립이 제자리에 찰칵하는 단단히 고정 될 때까지 양쪽 끝을 누르십시오! 일부 장착 시 딸깍 소리가 납니다.

그래픽카드의 브라켓을 나사로 케이스에 고정하십시오.
3. 그래픽카드의 PCIe 6/8 핀 보조 전원을 연결하십시오.
4. 컴퓨터 케이스를 덮고 전원 케이블을 연결하십시오. 디스플레이 케이블을 사용하여 그래픽카드의 모니터에 연결하십시오.

소프트웨어 설치
1. 컴퓨터를 켜고 운영 체제를 부팅하십시오.
2. 웹 브라우저를 열고 www.msi.com 으로 이동하여 설치한 그래픽카드의 웹 페이지로 이동하십시오.
3. "SUPPORT(지원)"를 클릭하여 제품에 대한 드라이버 및 유틸리티를 다운 받을 수 있습니다.
a. 드라이버 : 운영 체제를 선택하고 드라이버를 다운로드하십시오. 또는 NVIDIA 또는 AMD 공식 웹 사이트에서 그래픽카드에 맞는 드라이버를 다운로드 할 수 있습니다.
b. 드래곤 센터 : 소프트웨어를 다운로드하고 화면의 지시에 따라 설치를 완료하십시오.
* 팬 컨트롤 기능을 사용하려면 먼저 드래곤 센터를 실행한 후 Mystic Light 기능을 활성화하십시오.
c. Afterburner : 운영 체제를 선택하고 다운로드하십시오. 화면의 지시에 따라 설치를 완료하십시오.
d. Live Update : 제품이 드래곤 센터에 등록되지 않은 경우 Live Update 유틸리티를 실행하여 드라이버 / BIOS / 펌웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

日本語

パッケージの内容
(不足品や破損していたものがある場合、お近くにお問い合わせください)
1. グラフィックスカード
2. ユーザーマニュアルまたはクイックガイド (機種により異なります)

システム要件
1. x16スロットを持つ PCI Express x16 準拠のスロットを備えたマザーボード
2. グラフィックスカードと同等の入力コネクタを1つ以上備えたモニター。
3. Microsoft® Windows® 7、Windows® 10 以降のオペレーティングシステム (製品によって異なります)。
4. 1.5 GB 以上のシステム空き容量。

補助ツール
1. ドライバ: 「インストールされたグラフィックスカードを認識しています。確認作成中のドライバは、手動をご利用ください。」

ハードウェアのインストール
1. PCの電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。次に、パケースのサイドパネルを取り外してください。新しいグラフィックスカードを装着する前に、取り付けスペースに干渉する可能性のある拡張スロットカバーを取り外します。
* グラフィックスカードを交換する場合は、まずネジを外してグラフィックスカードを固定しているブラケットを取り外します。次に、グラフィックスカードの補助電源ケーブルを外し、PCIeスロットにあるリリースレバーを使用してグラフィックスカードをゆっくりと取り外します。
2. グラフィックスカードをPCIeスロットの真上に置き、まずカードの一方の端をスロットに押し込みます。次に、もう一方の端がしっかりと固定されるまで押してください。(カチッという音がします)
3. グラフィックスカードに6ピンまたは8ピンPCIe補助電源ケーブルを接続します。
4. パケースのカバーを取り付け、電源ケーブルを接続します。ディスプレイケーブルを使用してグラフィックスカードをディスプレイに接続します。

ソフトウェアのインストール
1. PCの電源を入れ、OSを起動します。
2. Webブラウザーを開き、www.msi.comにアクセスして、取り付けたグラフィックスカードのWebページに移動します。
3. 「サポート」をクリックして、特定製品のドライバとユーティリティをご確認ください。
a. ドライバ : OSを選択してドライバをダウンロードしてください。NVIDIAまたはAMDのGPUサイトからも最新ドライバをダウンロードすることもできます (カードに搭載されているGPUの種類によって異なります)。
b. Dragon Center : ソフトウェアをダウンロードし、手順に従ってインストールしてください。 (Microsoft® Windows®10以降が必要)
* LEDの設定をご利用の場合は、Dragon Centerをインストールした後、Mystic Light機能を有効にしてください。
c. Afterburner : 使用しているOSを選択してダウンロードし、手順に従ってインストールしてください。
d. Live Update : ご購入されたグラフィックスカードが、まだ Dragon Center に登録されていない場合、Live Update をダウンロードしてインストールすることで、グラフィックスカードのドライバ / BIOS /ファームウェアを最新の状態に保つことができます。

Bahasa Indonesia

Isi Kemasan
(Jika terdapat kerusakan atau sesuatu hilang, silakan hubungi dealer Anda.)
1. Kartu Grafis
2. Petunjuk Penggunna atau Panduan Cepat (tergantung dari produk)

Persyaratan Sistem
1. Motherboard yang kompatibel dengan PCI Express dengan slot kartu x16 dual-width
2. Monitor dengan input yang sesuai dengan output kartu grafis Anda.
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 atau lebih baru, atau sistem operasi Linux (tergantung pada produk)
4. Setidaknya tersedia 1,5 GB ruang hard disk.

Peralatan Tambahan
1. Obeng : Ini dapat digunakan untuk melakukan setiap tugas instalasi. Obeng yang bermagnet membuat prosesnya jauh lebih mudah.

Pemasangan Perangkat Keras
1. Matikan komputer dan cabut kabel power. Kemudian buka penutup komputer Anda dengan melepaskan panel samping. Lepaskan semua braket ekspansi di bagian belakang casing yang dapat menghalangi kartu grafis baru Anda.
* Jika Anda mengganti kartu grafis, pastikan untuk memegang braket kartu grafis di tempatnya dan dengan hati-hati longgarkan sekrupnya. Kemudian cabut semua kabel daya PCIe tambahan pada kartu dan lepaskan kartu dengan hati-hati menggunakan klip pelepas pada soket PCIe di motherboard.
2. Posisikan kartu grafis langsung di atas slot PCIe yang kosong dan tekan salah satu ujung kartu ke dalam slot terlebih dahulu. Perlahan tapi dengan kuat tekan ujung yang lain sampai sepenuhnya duduk di slot (akan terdengar klik). Kencangkan braket kartu grafis ke casing dengan sekrup.
3. Sambungkan konektor power PCIe 6/8-pin tambahan.
4. Tutup penutup komputer Anda dan pasang kabel daya. Hubungkan output kartu grafis Anda ke monitor Anda dengan kabel display.

Pengindatan Perangkat Lunak
1. Nyalakan komputer dan biarkan boot ke sistem operasi Anda.
2. Buka web browser, buka www.msi.com dan buka halaman web kartu grafis yang telah Anda instal.
3. Klik "SUPPORT" untuk melihat perpilesan Driver dan Utilitas untuk produk spesifik Anda.
a. Driver: Pilih sistem operasi dan download driver. Atau, Anda dapat mengunduh driver langsung dari situs web resmi NVIDIA atau AMD (tergantung pada GPU kartu Anda).
b. Dragon Center: Silakan download software dan ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan instalasi. (Membutuhkan Microsoft® Windows® 10 atau lebih baru)
* Untuk mengontrol efek LED kartu grafis, silakan jalankan software Dragon Center terlebih dahulu dan kemudian aktifkan fungsi Mystic Light.
c. Afterburner: Pilih sistem operasi yang sesuai dan unduh, kemudian ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan instalasi.
d. Pembaruan Langsung: Jika kartu grafis Anda belum didukung oleh Dragon Center, Anda dapat menginstal dan menjalankan Pembaruan Langsung untuk memperbarui driver / bios / firmware kartu grafis Anda secara up-to-date.

ภาษาไทย

รายการในกล่องบรรจุภัณฑ์
(กรุณาแจ้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าของท่านหากชิ้นส่วนขาดหรือเสียหาย)
1. การ์ดกราฟิก
2. คู่มือการใช้งาน หรือ คู่มือเริ่มต้น (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

ความต้องการของระบบ
1. เมนบอร์ดที่รองรับ PCI Express x16 ที่มีสล็อตกว้างสองช่อง
2. จอภาพที่มี INPUT ตรงกับช่อง Output ของการ์ดแสดงผลของคุณ
3. Microsoft® Windows® 7, Windows® 10 หรือใหม่กว่า, หรือ Linux operating system (ขึ้นอยู่กับสินค้า)
4. พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 1.5 GB

เครื่องมืออำนวยความสะดวก
1. ไขควงแฉก: ไขควงแฉกที่ใช้งานบนส่วนใหญ่ของการติดตั้ง แม่เหล็กจะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นมาก

การติดตั้งฮาร์ดแวร์
1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ จากนั้นเปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์ด้านข้างออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่อาจขวางการติดตั้งการ์ดจอใหม่ของคุณ เช่น ไฟแฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
2. ไขควงที่ถอดการยึดเหนี่ยวกับ PCIe ที่ว่างอยู่ ออกจากช่องเสียบ PCIe ของเมนบอร์ด
3. ต่อปลั๊กไฟ PCIe 6/8-pin ที่มาจากพาวเวอร์ซัพพลายเข้ากับการ์ดจอ
4. ต่อสายจอภาพเข้ากับการ์ดจอ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตั้งซอฟต์แวร์
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และรอจนกว่าระบบจะโหลด
2. เปิดโปรแกรมท่องเว็บ ไปที่ www.msi.com
3. ไปที่หน้าเว็บของการ์ดจอที่คุณติดตั้งไว้
4. คลิก "SUPPORT"
เพื่อค้นหาไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับรุ่นของคุณ
a. ไดรเวอร์: เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ต้องการ หรือจะดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บของ NVIDIA หรือ AMD (ขึ้นอยู่กับ GPU ของคุณ)
b. Dragon Center:
ไม่รองรับในเวอร์ชั่นของคุณ ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Dragon Center เพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ ของการ์ดจอ
c. Afterburner:
เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และทำการติดตั้งตามขั้นตอนที่ปรากฏ
d. Live Update: จากการติดตั้งของคุณ ไม่ได้ใช้ Dragon Center ดาวน์โหลดและเปิดใช้งาน Live Update เพื่ออัปเดตไดรเวอร์ / ไบออส / เฟิร์มแวร์ล่าสุดของการ์ดจอ

Tieng Viet

Bên trong sản phẩm
(Vui lòng tham khảo ý kiến nhà bán lẻ của bạn nếu nó có bất cứ dấu vết gì bị thiếu sót hoặc thiệt hại.)
1. Card đồ họa
2. Hướng dẫn sử dụng (tùy theo sản phẩm)

Yêu cầu hệ thống
1. Bo mạch chủ hỗ trợ khe cắm card đồ họa PCI Express x16.
2. Một màn hình có ít nhất một đầu nối vào tương đương với đầu nối ra của card đồ họa của bạn.
3. Hệ điều hành Microsoft® Windows® 10, Windows® 7, hoặc Linux (tùy thuộc vào phiên bản).
4. Ít nhất 1,5 GB dung lượng ổ đĩa lưu trữ khả dụng

Dụng cụ phụ trợ
1. Tua vít dẫu Phillips: Dụng cụ này có thể được sử dụng để thực hiện hầu hết các quá trình lắp đặt. Một tuốc nơ vít với đầu từ làm cho quá trình lắp đặt dễ dàng hơn.

Cài đặt phần cứng
1. Tắt máy tính và rút dây nguồn. Sau đó mở nắp vỏ máy tính của bạn bằng cách tháo bảng cạnh bên. Loại bỏ mọi khung mở rộng ở mặt sau vỏ máy của bạn, thứ có thể cản trở card đồ họa mới của bạn.
* Nếu bạn đang thay thế một card đồ họa, hãy đảm bảo giữ chung card đồ họa tại chỗ và cẩn thận nới lỏng các ốc vít. Sau đó tháo bất kỳ đầu nối nguồn PCIe bổ sung nào khỏi card và sử dụng các tab giải phóng trên khe cắm PCIe của bo mạch chủ để nhả card ra khỏi khe PCIe của bo mạch chủ.
2. Đặt card đồ họa trực tiếp lên khe cắm PCIe trống và nhấn một đầu của card vào khe trước. Nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh vào đầu còn lại cho đến khi nó được đặt hoàn toàn vào khe (bạn sẽ nghe thấy tiếng click). CS đính giữ đã của card đồ họa vào vỏ máy tính bằng ốc.
3. Kết nối bất kỳ đầu nối hỗ trợ nguồn bổ sung PCIe 6/8 pin nào.
4. Đóng nắp máy tính của bạn và cắm dây nguồn. Kết nối đầu ra của card đồ họa với màn hình của bạn bằng cáp màn hình.

Cài đặt phần mềm
1. Bật máy tính của bạn và để nó khởi động hệ điều hành.
2. Mở trình duyệt web, truy cập www.msi.com và chọn mẫu card đồ họa mới mà bạn vừa lắp đặt.
3. Nhấp vào "SUPPORT" để xem tổng quan về trình điều khiển và tiện ích cho sản phẩm cụ thể của bạn.
a. Trình điều khiển: Chọn hệ điều hành và tải xuống trình điều khiển. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống trình điều khiển trực tiếp từ trang web chính thức của NVIDIA hoặc AMD.
b. Dragon Center: Vui lòng tải xuống phần mềm và làm theo các bước để hoàn tất cài đặt. (Yêu cầu Microsoft® Windows® 10 trở lên)
* Để điều khiển hiệu ứng đèn LED của card đồ họa, vui lòng chạy phần mềm Dragon Center trước rồi kích hoạt chức năng Mystic Light.
c. Afterburner: Chọn hệ điều hành phù hợp và tải xuống, sau đó làm theo các bước để hoàn tất quá trình cài đặt.
d. Live Update: Nếu card đồ họa của bạn không được Dragon Center hỗ trợ, bạn có thể tải xuống phần mềm Live Update để cập nhật trình điều khiển / bios / firmware của card đồ họa mới nhất.

हिन्दी

पैकेज सामग्री
(कृपया भी पावक या क्षतिग्रस्त होने पर कृपया अपने विक्रेता से संपर्क करें।)
1. ग्राफिक्स कार्ड
2. उपयोगकर्ता पुस्तिका या त्वरित संदर्भ (उत्पाद पर निर्भर करता है)।

सिस्टम रिक्वायरमेंट
1. PCI एक्सप्रेस-संगत मद