



Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](http://trovaprezzi.it). Scopri tutte le offerte per [Siemens Forno HB774G1B1](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Forni](#)

SIEMENS

HB774G1.1

# Forno da incasso



IT Manuale utente e istruzioni d'installazione





# Indice

## MANUALE UTENTE

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 1  | Sicurezza .....                        | 2  |
| 2  | Prevenzione di danni materiali .....   | 5  |
| 3  | Tutela dell'ambiente e risparmio ..... | 6  |
| 4  | Conoscere l'apparecchio .....          | 6  |
| 5  | Modalità di funzionamento .....        | 8  |
| 6  | Accessori .....                        | 10 |
| 7  | Prima del primo utilizzo .....         | 11 |
| 8  | Comandi di base .....                  | 12 |
| 9  | Riscaldamento rapido .....             | 13 |
| 10 | Funzioni durata .....                  | 13 |
| 11 | Piatti .....                           | 15 |
| 12 | Preferiti .....                        | 16 |
| 13 | Sicurezza bambini .....                | 16 |
| 14 | Impostazioni di base .....             | 16 |

|      |                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------|----|
| 15   | Home Connect .....                                   | 18 |
| 16   | Pulizia e cura .....                                 | 20 |
| 17   | Funzione pulizia "Pirolisi activeClean" .....        | 21 |
| 18   | Supporto per pulizia "humidClean" .....              | 22 |
| 19   | Funzione asciugatura .....                           | 23 |
| 20   | Sportello dell'apparecchio .....                     | 23 |
| 21   | Sostegni .....                                       | 27 |
| 22   | Sistemazione guasti .....                            | 27 |
| 23   | Smaltimento .....                                    | 30 |
| 24   | Servizio di assistenza clienti .....                 | 30 |
| 25   | Informazioni sul software libero e open source ..... | 30 |
| 26   | Dichiarazione di conformità .....                    | 31 |
| 27   | Funziona così .....                                  | 31 |
| 28   | ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO .....                    | 37 |
| 28.1 | Indicazioni generali di montaggio .....              | 37 |

## 1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per la preparazione di cibi e bevande;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;

- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

## 1.4 Utilizzo sicuro

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura.

→ "Accessori", Pagina 10

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

All'apertura dello sportello dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco.

- ▶ Durante il preriscaldamento e la cottura non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata.
- ▶ Fermare sempre la carta da forno, che deve essere tagliata in modo idoneo, con una stoviglia o una teglia.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

L'accessorio o la stoviglia si surriscalda.

- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.

I vapori dell'alcol nel vano cottura caldo potrebbero prendere fuoco. Lo sportello dell'apparecchio può saltare in aria. Potrebbero fuoriuscire vapori molto caldi o fiammate.

- ▶ Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica nelle pietanze.
- ▶ Non riscaldare gli alcolici ( $\geq 15$  % vol.) allo stato non diluito (ad esempio per versarli sopra le pietanze).
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti roventi.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Aperto lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

L'apparecchio e le relative parti di contatto possono essere appuntite.

- ▶ Prestare attenzione durante l'utilizzo e la pulizia.
- ▶ Indossare guanti protettivi, se possibile.

Aperto e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- ▶ Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.
- ▶ Indossare guanti protettivi.

I vapori dell'alcol nel vano cottura caldo potrebbero prendere fuoco e lo sportello dell'apparecchio potrebbe saltare in aria ed eventualmente cadere. I pannelli dello sportello possono frantumarsi e scheggiarsi.

→ "Prevenzione di danni materiali", Pagina 5

- ▶ Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica nelle pietanze.
- ▶ Non riscaldare gli alcolici ( $\geq 15$  % vol.) allo stato non diluito (ad esempio per versarli sopra le pietanze).
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.
- ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

→ *Pagina 30*

Una volta installato l'apparecchio, le aperture sulla parte posteriore non devono essere accessibili ai bambini.

- ▶ Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

## **1.5 Lampadina alogena**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Le lampadine nel vano di cottura diventano molto calde. Anche un po' di tempo dopo lo spegnimento permane ancora il pericolo di scottature.

- ▶ Non toccare la copertura in vetro.
- ▶ Durante la pulizia evitare il contatto con la pelle.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Durante la sostituzione della lampadina i contatti del portalampada sono sotto tensione.

- ▶ Prima di sostituire la lampadina accertarsi che l'apparecchio sia spento per evitare ogni possibile scarica elettrica.
- ▶ Inoltre togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

## **1.6 Funzione pulizia**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Durante la fase di pulizia i residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di avviare la funzione di pulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura.
- ▶ Non pulire mai contemporaneamente anche gli accessori.

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non appendere alla maniglia dello sportello oggetti infiammabili come ad es. gli strofinacci.
- ▶ Lasciare libero il lato anteriore dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, il calore si disperde nell'area dello sportello.

- ▶ Non strofinare né rimuovere la guarnizione.
- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!**

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo. Il rivestimento antiaderente delle teglie e degli stampi viene danneggiato e può causare la formazione di gas velenosi.

- ▶ Non utilizzare la funzione di pulizia per teglie e stampi con rivestimento antiaderente.
- ▶ Non pulire mai contemporaneamente anche gli accessori.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

Con la funzione di pulizia, il vano cottura viene riscaldato a temperature molto alte, tanto che i

residui degli alimenti arrostiti, cotti al grill o in forno vengono inceneriti. In questo modo vengono rilasciati vapori che potrebbero irritare le mucose.

- ▶ Durante la funzione di pulizia arieggiare bene la cucina.
- ▶ Non trattenersi per un tempo prolungato nella stanza.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante la funzione di pulizia il vano di cottura diventa molto caldo.

- ▶ Non aprire mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

**⚠** Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

## **2 Prevenzione di danni materiali**

### **2.1 In generale**

#### **ATTENZIONE**

I vapori dell'alcol nel vano cottura caldo potrebbero prendere fuoco e causare un danno permanente all'apparecchio. A causa della deflagrazione, lo sportello dell'apparecchio potrebbe saltare in aria ed eventualmente cadere. I pannelli dello sportello possono frantumarsi e scheggiarsi. Il vano cottura può deformarsi notevolmente verso l'interno a causa della depressione che si crea.

- ▶ Non riscaldare gli alcolici ( $\geq 15\%$  vol.) allo stato non diluito (ad esempio per versarli sopra le pietanze).
- L'acqua sul fondo del vano di cottura, durante il funzionamento dell'apparecchio a temperature superiori a  $120^\circ\text{C}$ , può causare danni alla superficie smaltata.
- ▶ Non mettere in funzione se sul fondo del vano di cottura è presente dell'acqua.
  - ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere l'acqua presente sul fondo del vano cottura.

In caso di temperatura superiore a  $50^\circ\text{C}$ , gli oggetti presenti sul fondo del vano cottura provocano un accumulo di calore. I tempi di cottura non sono più corretti e la superficie smaltata viene danneggiata.

- ▶ Sul fondo del vano cottura non collocarvi accessori, né carta da forno o pellicola di alcun tipo.
- ▶ Collocare la stoviglia sul fondo del vano cottura soltanto con temperature inferiori a  $50^\circ\text{C}$ .

La presenza di acqua nel vano cottura caldo può causare la formazione di vapore. A causa della variazione di temperatura possono verificarsi danni.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.
- ▶ Non collocare mai la stoviglia con acqua sul fondo del vano cottura.

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- ▶ Dopo avere utilizzato il vano cottura, lasciarlo asciugare.
- ▶ Non conservare alimenti umidi all'interno del vano cottura chiuso per periodi di tempo prolungati.
- ▶ Non conservare gli alimenti all'interno del vano cottura.
- ▶ Controllare che nulla resti incastrato nello sportello dell'apparecchio.

Il succo della frutta che trabocca dalla teglia causa la formazione di macchie non più rimovibili.

- ▶ Durante la preparazione di dolci alla frutta molto succosi, non riempire eccessivamente la teglia.
- ▶ Se possibile, si consiglia di utilizzare la leccarda più profonda.

Il detergente per forno nel vano cottura caldo danneggia la superficie smaltata.

- ▶ Non utilizzare mai il detergente per forno nel vano cottura caldo.
- ▶ Prima del successivo riscaldamento eliminare completamente i residui dal vano cottura e dallo sportello dell'apparecchio.

Se la guarnizione è molto sporca, durante il funzionamento dell'apparecchio lo sportello non si chiude più correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi.

- ▶ Mantenere sempre pulita la guarnizione.
- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

Lo sportello dell'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato come superficie d'appoggio o per sedersi.

- ▶ Non stare in piedi, sedersi, appendersi o appoggiarsi allo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Non posare stoviglie o accessori sulla porta dell'apparecchio.

A seconda del tipo di apparecchio, gli accessori possono graffiare il pannello durante la chiusura dello sportello.

- ▶ Inserire sempre gli accessori nel vano cottura fino all'arresto.

Possono verificarsi variazioni cromatiche permanenti sul pannello dello sportello dovute alla pellicola di alluminio.

- ▶ Nel vano cottura la pellicola in alluminio non deve mai entrare in contatto con il pannello dello sportello.

---

## 3 Tutela dell'ambiente e risparmio

### 3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### 3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Preriscaldare l'apparecchio soltanto se indicato dalla ricetta o dalle impostazioni consigliate. Funziona così

→ *"Funziona così", Pagina 31*

- ✓ Non preriscaldare l'apparecchio significa risparmiare fino al 20% di energia.

Utilizzare stampi scuri, con smalto o vernice nera.

- ✓ Questo tipo di stampi assorbe bene il calore.

Durante la cottura, aprire il meno possibile lo sportello dell'apparecchio.

- ✓ La temperatura all'interno del vano cottura viene mantenuta e un riscaldamento successivo dell'apparecchio non è necessario.

Cuocere molteplici pietanze direttamente una dietro l'altra o parallelamente.

- ✓ Il vano cottura è riscaldato dopo la prima cottura. In questo modo si riduce il tempo di cottura per il dolce successivo.

In caso di tempi di cottura prolungati, disattivare l'apparecchio 10 minuti prima della fine del tempo di cottura.

- ✓ Il calore residuo è sufficiente a ultimare la cottura.

Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano cottura.

- ✓ Non è necessario riscaldare gli accessori in eccesso.

Lasciar scongelare le pietanze surgelate prima della preparazione.

- ✓ L'energia viene risparmiata per scongelare le pietanze.

Disattivare il display nelle impostazioni di base.

→ *"Impostazioni di base", Pagina 16*

- ✓ Si risparmia energia quando l'indicazione sul display viene disattivata.

**Nota:** In conformità al regolamento UE relativo alla progettazione ecocompatibile 2023/826, questo apparecchio si trova in uno stato diverso quando è spento. Di seguito si parla di modalità a risparmio energetico. Anche quando la funzione principale non è attiva, l'apparecchio richiede energia:

- Rilevamento dell'azionamento dei comandi touch control
- Monitoraggio dell'apertura sportello
- Modifica dell'ora (senza visualizzazione)

Per definizione, quindi, non esiste né uno stato "off" né uno stato "standby", motivo per cui si parla di modalità a risparmio energetico. Per misurare la modalità a risparmio energetico è necessario utilizzare la norma EN IEC 60350-1:2023.


---

## 4 Conoscere l'apparecchio

### 4.1 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.



### Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

Con i tasti < e > si naviga nel display.

→ "Display", Pagina 7

### Tasti

Con i tasti è possibile impostare direttamente diverse funzioni.

→ "Tasti", Pagina 7

## 4.2 Display

Il display è suddiviso in diversi campi.

### Barra di stato

Nella parte superiore del display si trova la barra di stato.

A seconda della fase di impostazione, è possibile eseguire delle azioni.

Accanto alle informazioni di testo viene visualizzato anche lo stato attuale di diverse funzioni con l'ausilio di simboli.

| Simbolo                    | Significato                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo ad es.<br>"12min10s" | Indicazione delle funzioni di durata in corso.<br>→ "Funzioni durata", Pagina 13                                                                                                                        |
|                            | Il timer è attivato.<br>→ "Impostazione del timer", Pagina 14                                                                                                                                           |
|                            | La sicurezza bambini è attivata.<br>→ "Sicurezza bambini", Pagina 16                                                                                                                                    |
|                            | A causa della funzione di sicurezza o della sicurezza bambini, lo sportello dell'apparecchio è bloccato.<br>→ "Funzione pulizia Pirolisi activeClean", Pagina 21<br>→ "Impostazioni di base", Pagina 16 |
|                            | Intensità del segnale WLAN per Home Connect.<br>Più linee del simbolo sono riempite, migliore è il segnale.<br>Se il simbolo è barrato , il segnale WLAN non è presente.                                |

### Simbolo Significato

|  |                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Se vi è una "x" nel simbolo , il collegamento al server Home Connect non è presente.<br>→ "Home Connect", Pagina 18 |
|  | L'avvio remoto con Home Connect è attivato.<br>→ "Home Connect", Pagina 18                                          |
|  | La ricerca guasti remota con Home Connect per la manutenzione è attivata.<br>→ "Home Connect", Pagina 18            |
|  | La lampadina del forno è acceso o spenta.<br>→ "Illuminazione", Pagina 8                                            |

## Campo di regolazione

Il campo di regolazione è indicato in riquadri.

I singoli riquadri indicano le possibilità di selezione correnti e le impostazioni già adottate. Per selezionare una funzione, premere sul relativo riquadro.

Anche le informazioni vengono rappresentate in riquadri.

Per sfogliare verso destra o sinistra in caso di molteplici riquadri, utilizzare i tasti di navigazione < e >.

### Simboli possibili in riquadri

| Simbolo | Significato                                         |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | In caso di molti contenuti, sfogliare nei riquadri. |
|         |                                                     |
|         | Diminuire o aumentare il valore di regolazione.     |
|         |                                                     |
|         | Ripristinare il valore di regolazione.              |
|         | Chiudere il riquadro.                               |

**Nota:** Un punto o una stella blu all'interno del riquadro indica che sull'apparecchio è stata scaricata una nuova funzione, un nuovo preferito o un aggiornamento con l'app Home Connect.

## 4.3 Tasti

Con i tasti si selezionano direttamente le diverse funzioni.


| Tasto | Funzione                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Accendere o spegnere l'apparecchio.<br>→ "Comandi di base", Pagina 12                                                |
|       | Avviare il funzionamento o interromperlo.<br>→ "Comandi di base", Pagina 12                                          |
|       | Tornare indietro di una impostazione.                                                                                |
|       | Selezionare il timer.<br>→ "Impostazione del timer", Pagina 14                                                       |
|       | Tenere premuto per circa 4 secondi: attivare o disattivare la sicurezza bambini.<br>→ "Sicurezza bambini", Pagina 16 |

## 4.4 Vano cottura

Diverse funzioni nel vano cottura supportano il funzionamento dell'apparecchio.

Supporti

Nei supporti presenti all'interno del vano cottura si possono inserire accessori a diverse altezze.  
→ "Accessori", Pagina 10  
L'apparecchio ha 5 livelli di inserimento. I livelli di inserimento vengono contati dal basso verso l'alto.  
Si possono sganciare i supporti, ad esempio per pulire.  
→ "Sostegni", Pagina 27



Illuminazione

Una o più lampadine illuminano il vano cottura. Quando si apre lo sportello dell'apparecchio, l'illuminazione del vano cottura si attiva. Se lo sportello rimane aperto per più di ca. 18 minuti, l'illuminazione si spegne nuovamente.

5 Modalità di funzionamento

Qui è disponibile una panoramica delle modalità di funzionamento e delle funzioni principali dell'apparecchio.

**Consiglio:** A seconda del tipo di apparecchio, con l'app Home Connect sono disponibili funzioni aggiuntive o più avanzate. Le informazioni in merito sono riportate nell'app.

| Modalità di funzionamento | Utilizzo                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipi di riscaldamento     | Per preparare al meglio le pietanze, selezionare vari tipi di riscaldamento che si addicono alla perfezione.<br>→ "Tipi di riscaldamento", Pagina 8<br>→ "Comandi di base", Pagina 12 |
| Piatti                    | Utilizzare le impostazioni programmate consigliate per le diverse pietanze.<br>→ "Piatti", Pagina 15                                                                                  |

5.1 Tipi di riscaldamento

Affinché sia sempre possibile trovare il tipo di riscaldamento adatto per la pietanza, vi illustriamo qui le differenze e le diverse modalità di cottura.

Nella maggior parte delle modalità di funzionamento l'illuminazione si accende non appena viene avviato l'apparecchio. Quando il funzionamento è terminato l'illuminazione si spegne.

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva e disattiva a seconda della temperatura dell'apparecchio. L'aria calda fuoriesce attraverso lo sportello.

ATTENZIONE

La copertura delle fessure di aerazione causa un surriscaldamento dell'apparecchio.  
► Non coprire le fessure di aerazione.

Per raffreddare l'apparecchio e rimuovere l'umidità residua dal vano cottura, la ventola di raffreddamento gira per un certo tempo dopo il funzionamento.

**Nota:** È possibile modificare il tempo di postfunzionamento nelle impostazioni di base. Se si preparano spesso cibi molto umidi o si tengono in caldo nel vano cottura, impostare un tempo di postfunzionamento maggiore.  
→ "Impostazioni di base", Pagina 16

Sportello dell'apparecchio

Se viene aperto lo sportello dell'apparecchio durante il funzionamento, questo si arresta. Se si chiude lo sportello, l'apparecchio riprende automaticamente a funzionare.

| Modalità di funzionamento | Utilizzo                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulizia                   | Selezionare la funzione pulizia per il vano cottura.<br>→ "Funzione pulizia Pirolisi activeClean", Pagina 21<br>→ "Supporto per pulizia humidClean", Pagina 22<br>→ "Funzione asciugatura", Pagina 23 |
| Preferiti                 | Utilizzare le proprie impostazioni memorizzate.<br>→ "Preferiti", Pagina 16                                                                                                                           |
| Impostazioni di base      | Apertura delle impostazioni di base<br>→ "Impostazioni di base", Pagina 16                                                                                                                            |

Home Connect

Con Home Connect è possibile collegare il forno a un terminale mobile, comandarlo a distanza e utilizzare l'intera gamma di funzioni dell'apparecchio. A seconda del tipo di apparecchio, con l'app Home Connect sono disponibili funzioni aggiuntive o più avanzate. Le informazioni in merito sono riportate nell'app.  
→ "Home Connect ", Pagina 18



I simboli relativi ai singoli tipi di riscaldamento rappresentano un valido supporto per riconoscere subito i giusti abbinamenti.

Se si seleziona un tipo di riscaldamento, l'apparecchio suggerisce la temperatura o il livello adatto. Si possono accettare i valori proposti oppure si possono modificare nell'area indicata.

Se si imposta una temperatura superiore a 275 °C e un livello grill 3, dopo circa 40 minuti l'apparecchio riduce la temperatura a circa 275 °C e porta il livello grill a 1.

| <b>Simbo-<br/>lo</b>                                                               | <b>Tipo di riscaldamen-<br/>to</b>              | <b>Range di tem-<br/>peratura</b>                         | <b>Utilizzo e funzionamento<br/>Funzioni supplementari possibili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aria calda 3D                                   | 30 - 275 °C                                               | Cuocere o arrostitire su uno o più livelli.<br>La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Riscaldamento sup./<br>inf.                     | 30 - 300 °C                                               | Di norma, cuocere o arrostitire su un livello. Il tipo di riscaldamento è particolarmente adatto per dolci con farcitura cremosa.<br>Il calore viene distribuito uniformemente dall'alto e dal basso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Aria calda delicata                             | 125 - 250 °C                                              | Cuocere delicatamente le pietanze selezionate senza preriscaldare su un livello.<br>La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore.<br>Il cibo viene preparato in modo graduale sfruttando il calore residuo. Durante la cottura, tenere chiuso lo sportello dell'apparecchio. Se si apre lo sportello dell'apparecchio anche solo per poco tempo, l'apparecchio continuerà a riscaldarsi senza utilizzare il calore residuo.<br>Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità con ricircolo d'aria e nella classe di efficienza energetica. |
|  | Riscaldamento supe-<br>riore/inferiore delicato | 150 - 250 °C                                              | Cuocere delicatamente le pietanze selezionate.<br>Il calore viene distribuito dall'alto e dal basso.<br>Il cibo viene preparato in modo graduale sfruttando il calore residuo. Durante la cottura, tenere chiuso lo sportello dell'apparecchio. Se si apre lo sportello dell'apparecchio anche solo per poco tempo, l'apparecchio continuerà a riscaldarsi senza utilizzare il calore residuo.<br>Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità tradizionale.                                                                                                                                                                                    |
|  | Grill ventilato                                 | 30 - 300 °C                                               | Arrostitire pollame, pesci interi o grandi pezzi di carne.<br>L'elemento grill e la ventola si attivano e disattivano in maniera alternata. La ventola si attiva e l'aria calda avvolge le pietanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Grill, superficie gran-<br>de                   | Livelli grill:<br>1 = ridotto<br>2 = medio<br>3 = elevato | Grigliare alimenti sottili, quali bistecche, salsicce o toast. Gratinare le pietanze.<br>Si riscalda l'intera superficie al di sotto dell'elemento grill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Grill, superficie picco-<br>la                  | Livelli grill:<br>1 = ridotto<br>2 = medio<br>3 = elevato | Grigliare piccole quantità come bistecche, salsicce o toast. Gratinare piccole quantità.<br>Si riscalda la superficie centrale al di sotto dell'elemento grill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Livello pizza                                   | 30 - 275 °C                                               | Preparare la pizza o le pietanze che necessitano di molto calore dal basso.<br>Si riscaldano l'elemento riscaldante inferiore e la resistenza circolare sulla parete posteriore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Funzione coolStart                              | 30 - 275 °C                                               | Per una preparazione rapida di prodotti surgelati senza preriscaldamento. La temperatura è basata sui dati del costruttore. Utilizzare la massima temperatura indicata sull'imballaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Cottura a fuoco lento                           | 70 - 120 °C                                               | Cuocere delicatamente e a fuoco lento porzioni di carne rosolate e morbide in una stoviglia senza coperchio.<br>Il calore viene generato a basse temperature sia dall'alto sia dal basso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Riscaldamento inferio-<br>re                    | 30 - 250 °C                                               | Ultimare le pietanze o cuocere a bagnomaria.<br>Il calore viene distribuito dal basso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Simbo-<br>lo                                                                     | Tipo di riscaldamen-<br>to      | Range di tem-<br>peratura | Utilizzo e funzionamento<br>Funzioni supplementari possibili |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Mantenere in caldo              | 50 - 100 °C               | Tenere in caldo le pietanze già cotte.                       |
|  | Preriscaldamento sto-<br>viglie | 30 - 90 °C                | Preriscaldare le stoviglie.                                  |

## 5.2 Temperatura

Durante il riscaldamento, per la maggior parte delle modalità di riscaldamento, sul display è possibile leggere una accanto all'altra la temperatura attuale nel vano cottura e la temperatura impostata, ad es. 120 °C/210 °C.

Se si utilizza la funzione di preriscaldamento, quando la linea è interamente colorata e viene emesso un segnale acustico, è il momento ottimale per inserire la pietanza in forno.

**Nota:** Per effetto dell'inerzia termica, la temperatura visualizzata può discostarsi leggermente dal valore di temperatura effettiva nel vano cottura.

### Indicatore del calore residuo




Quando l'apparecchio è spento, con il simbolo  il display indica il calore residuo nel vano cottura. Più la temperatura si abbassa, meno è visibile il simbolo. A partire da circa 60 °C il simbolo scompare completamente.

## 6 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

**Nota:** Quando si surriscaldano, gli accessori possono deformarsi; ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento. Quando l'accessorio si raffredda nuovamente, la deformazione sparisce.

L'accessorio fornito in dotazione può essere diverso a seconda del tipo di apparecchio.

| Accessori |                                                                                     | Utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Griglia   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stampi per dolci</li> <li>Stampi per sfornato</li> <li>Stoviglie</li> <li>Carne ad es. arrostiti o pezzi da grigliare</li> <li>Pietanze surgelate</li> </ul>                                                                         |
| Leccarda  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dolci umidi</li> <li>Prodotti da forno</li> <li>Pane</li> <li>Arrostiti di grandi dimensioni</li> <li>Pietanze surgelate</li> <li>Raccogliere i liquidi che gocciolano, ad es. il grasso sulla griglia mentre si griglia.</li> </ul> |
| Teglia    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dolci in teglia</li> <li>Pasticcini</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

### 6.1 Funzione d'arresto

La funzione d'arresto evita che l'accessorio si ribalti durante l'estrazione.


È possibile estrarre gli accessori per la metà della loro lunghezza, dopodiché l'accessorio si blocca in posizione. La protezione antiribaltamento funziona soltanto se gli accessori vengono inseriti correttamente nel vano cottura.

### 6.2 Inserimento degli accessori nel vano cottura

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano cottura. Soltanto in questo modo gli accessori possono essere estratti per circa la metà della loro lunghezza, senza che si ribaltino.


1. Ruotare gli accessori finché la scanalatura  non si trova nella parte posteriore e non è rivolta verso il basso.
2. Inserire gli accessori tra entrambe le aste guida di un livello di inserimento.

|         |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| griglia | Introdurre la griglia con il lato aperto rivolto verso lo sportello dell'apparecchio e con la curvatura ~ rivolta verso il basso. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Teglia  
ad es. leccarda o teglia per forno

Inserire la teglia con la smussatura **a** rivolta verso lo sportello dell'apparecchio.



3. Inserire completamente gli accessori in modo che non tocchino lo sportello dell'apparecchio.


**Nota:** Togliere dal vano cottura gli accessori che non sono necessari durante il funzionamento.

### Combinazione accessori

Per raccogliere il liquido che gocciola, si può combinare la griglia con la leccarda.

1. Disporre la griglia sulla leccarda in modo che entrambi i supporti distanziatori **a** si trovino nella parte posteriore, sul bordo della leccarda.
2. Inserire la leccarda sempre tra le due aste guida di un livello di inserimento. La griglia qui è sopra l'asta di guida superiore.

Griglia su leccarda



## 6.3 Altri accessori

Gli altri accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

Una vasta offerta di accessori per l'apparecchio è reperibile nei nostri cataloghi o su Internet:

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (cod. E) dell'apparecchio.

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il punto vendita online o il servizio clienti.

# 7 Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

## 7.1 Procedura per la prima messa in funzione

Dopo l'allacciamento alla corrente occorre effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione dell'apparecchio. Prima che compaiano le impostazioni sul display possono passare alcuni minuti.

**Nota:** È possibile eseguire le impostazioni anche con l'app Home Connect. Se l'apparecchio è collegato, seguire le istruzioni fornite nell'app.

1. Accendere l'apparecchio con .
  - ✓ Viene visualizzata la prima impostazione.
2. Se necessario, modificare l'impostazione.
 

Impostazioni possibili:

  - Lingua
  - Home Connect
  - Orologio
  - Data
3. Spostarsi all'impostazione successiva utilizzando →.
4. Scorrere le impostazioni e, se necessario, modificarle.
  - ✓ A seguito dell'ultima impostazione compare un avviso sul display che indica che la prima messa in funzione è stata terminata.
5. Affinché prima del primo riscaldamento l'apparecchio venga controllato, aprire e chiudere una volta lo sportello dell'apparecchio.

## 7.2 Pulizia dell'apparecchio prima di usarlo la prima volta

Prima di preparare per la prima volta le pietanze nell'apparecchio, pulire il vano cottura e gli accessori.

1. Togliere dal vano cottura le informazioni sul prodotto e gli accessori. Rimuovere i resti dell'imballaggio dall'apparecchio, quali ad es. le palline di polistirolo e rimuovere il nastro adesivo presente all'interno o all'esterno dell'apparecchio.
2. Pulire le superfici lisce nel vano cottura servendosi di un panno morbido e inumidito.
3. Accendere l'apparecchio con .
4. Eseguire le seguenti impostazioni:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tipo di riscaldamento | aria calda 3D |
| Temperatura           | Massima       |
| Durata                | 1 ora         |

→ "Comandi di base", Pagina 12

5. Avviare il funzionamento.
  - Arieggiare la cucina durante il riscaldamento dell'apparecchio.
  - ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
6. Spegner l'apparecchio con .
7. Quando l'apparecchio è raffreddato, pulire le superfici lisce nel vano cottura con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.
8. Pulire bene gli accessori con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna o una spazzola morbida.

## 8 Comandi di base

### 8.1 Attivazione dell'apparecchio

- ▶ Accendere l'apparecchio con ☉.
- ✓ Sul display viene visualizzato il menu.

### 8.2 Spegnimento dell'apparecchio

Spegnere l'apparecchio se non viene utilizzato. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato, si spegne automaticamente.

- ▶ Spegner l'apparecchio con ☉.
- ✓ L'apparecchio si spegne. Le funzioni in corso vengono interrotte.
- ✓ Sul display compare l'ora o l'indicazione del calore residuo.

### 8.3 Avvio del funzionamento

Ogni funzionamento deve essere avviato.

#### ATTENZIONE

L'acqua sul fondo del vano di cottura, durante il funzionamento dell'apparecchio a temperature superiori a 120 °C, può causare danni alla superficie smaltata.

- ▶ Non mettere in funzione se sul fondo del vano di cottura è presente dell'acqua.
- ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere l'acqua presente sul fondo del vano cottura.
- ▶ Avviare il funzionamento con ▷/□.
- ✓ Sul display vengono visualizzate le impostazioni.

### 8.4 Interruzione del funzionamento

È possibile interrompere e proseguire il funzionamento.

1. Premere il tasto ▷/□ per interrompere il funzionamento.
2. Per proseguire il funzionamento, premere nuovamente su ▷/□.

### 8.5 Impostazione della modalità di funzionamento

Dopo aver acceso l'apparecchio, sul display viene visualizzato il menu.

1. Per sfogliare le diverse opzioni di selezione, premere < o >.
2. Per selezionare una funzione, premere sul relativo riquadro.
- ✓ A seconda della funzione, vengono visualizzati i possibili valori di regolazione o altri riquadri.
3. Se necessario, premere su un altro riquadro.
4. Per modificare i valori di regolazione:
  - ▶ Premere su — o +.
  - ▶ Oppure selezionare il valore direttamente tramite la barra delle impostazioni.
5. Avviare il funzionamento con ▷/□.
6. Quando il funzionamento è terminato:
  - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
  - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con ☉.

**Nota:** Puoi salvare e riutilizzare le tue impostazioni tramite l'app Home Connect.

→ "Preferiti", Pagina 16

### 8.6 Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura

1. Premere "Tipi di riscaldamento".
2. Premere sul tipo di riscaldamento desiderato.
3. Impostare la temperatura con — o + oppure direttamente mediante la barra delle impostazioni. In caso di necessità, si possono eseguire ulteriori impostazioni:
  - → "Riscaldamento rapido", Pagina 13
  - → "Funzioni durata", Pagina 13
4. Avviare il funzionamento con ▷/□.
- ✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi.
- ✓ Sul display sono indicati i valori di regolazione e il tempo da quanto il programma è già in funzione.
5. Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con ☉.

**Nota:** Il tipo di riscaldamento più adatto per le pietanze si può consultare nella descrizione dei tipi di riscaldamento.

→ "Tipi di riscaldamento", Pagina 8

### Modifica del tipo di riscaldamento

Se si modifica il tipo di riscaldamento, anche le altre impostazioni vengono resettate.

1. Premere ▷/□.
2. Premere ←.
3. Premere sul tipo di riscaldamento desiderato.
4. Reimpostare il funzionamento e avviare con ▷/□.

### Modifica della temperatura

Dopo l'avvio del funzionamento, si può modificare la temperatura in qualsiasi momento.

1. Premere sulla temperatura.
2. Modificare la temperatura con — o + oppure direttamente mediante la barra delle impostazioni.
3. Premere "Applica".

### 8.7 Visualizzazione delle informazioni

Nella maggior parte dei casi si possono richiamare le informazioni rispetto alla funzione appena eseguita. L'apparecchio indica automaticamente alcune indicazioni, ad es. per confermare, richiedere o avvisare.

1. Premere su ⓘ.
- ✓ Se presenti, alcune informazioni vengono indicate per alcuni secondi.
2. In caso di molti contenuti, sfogliare con ^ o v.
3. Chiudere l'indicazione con X, se necessario.

### 8.8 Mantenere in caldo per un tempo prolungato

Con l'apparecchio è possibile tenere in caldo le pietanze fino a 24 ore, senza modificare il comportamento dell'apparecchio. Utilizzare le funzioni durata e modificare le impostazioni di base.

**Nota:** Se viene aperto lo sportello dell'apparecchio durante il funzionamento, l'apparecchio smette di riscaldare. Se lo sportello dell'apparecchio viene chiuso, l'apparecchio ricomincia a riscaldare. Per garantire che il comportamento dell'apparecchio non cambi durante il funzionamento, non aprire lo sportello prima che sia trascorso il tempo impostato.

1. Modificare l'impostazione di base "Illuminazione" su "Sempre off".  
→ "Impostazioni di base", Pagina 16
2. Modificare l'impostazione di base "Indicazione di standby" su "On".
3. Modificare l'impostazione di base "Segnale acustico" su "Durata molto breve".  
In questo modo, l'illuminazione nel vano cottura rimane sempre spenta durante il funzionamento e quando si apre lo sportello dell'apparecchio. Il display dell'orologio non cambia. La durata del segnale acustico alla fine del funzionamento è ridotta.
4. Impostare la modalità di funzionamento desiderata.  
→ "Impostazione della modalità di funzionamento", Pagina 12

→ "Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura", Pagina 12

5. A seconda della modalità di funzionamento, impostare la durata desiderata.  
→ "Impostazione della durata", Pagina 13  
→ "Funzioni durata", Pagina 13
6. Utilizzando "Fine" impostare l'ora a cui deve terminare il funzionamento.  
→ "Impostazione dell'ora di fine", Pagina 14  
→ "Funzioni durata", Pagina 13
7. Inserire la pietanza nel vano cottura, prima che l'apparecchio inizi a riscaldarsi.
8. Avviare il funzionamento.
  - ✓ Il display indica la durata fino all'avvio. L'apparecchio è in modalità stand-by.
  - ✓ Una volta raggiunto l'orario di avvio, l'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
9. Quando il funzionamento è terminato, togliere la pietanza dal vano cottura. Dopo circa 15-20 minuti, l'apparecchio si spegne completamente in automatico.  
**Nota:** Se necessario, modificare nuovamente le diverse impostazioni di base.

## 9 Riscaldamento rapido

Per risparmiare tempo, con il riscaldamento rapido »» è possibile ridurre la durata di messa a temperatura per temperature impostate oltre i 100 °C.

Per questi tipi di riscaldamento è possibile il riscaldamento rapido:

- aria calda 3D 
- Riscaldamento sup./inf. 

### 9.1 Impostazione del riscaldamento rapido

Per ottenere un risultato di cottura uniforme, inserire la pietanza nel vano cottura soltanto al termine della fase di riscaldamento rapido.

**Nota:** Impostare una durata solo dopo che è terminato il riscaldamento rapido.

1. Impostare un tipo di riscaldamento adatto e una temperatura a partire da 100 °C.  
A partire da una temperatura impostata a 200 °C, il riscaldamento rapido si accende in automatico.
2. Premere "Riscaldamento rapido".
  - ✓ Nel riquadro compare "On".
3. Avviare il funzionamento con ▷/□.
  - ✓ Il riscaldamento rapido si avvia.
  - ✓ Se il riscaldamento rapido è terminato, viene emesso un segnale acustico. In "Riscaldamento rapido" »» compare "Off".
4. Inserire le pietanze nel vano cottura.

### Interruzione del riscaldamento rapido

- ▶ Premere "Riscaldamento rapido".
- ✓ Sul display in "Riscaldamento rapido" »» viene visualizzato "Off".

## 10 Funzioni durata

Per un funzionamento, è possibile impostare la durata e l'ora in cui il funzionamento deve essere terminato. Il timer non dipende dal funzionamento.

### Funzione dura- Utilizzo

|          |                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata ⇄ | Quando si imposta una durata per il funzionamento, l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, una volta trascorsa tale durata.                                        |
| Fine →   | Per la durata, è possibile impostare l'ora in cui terminare il funzionamento. L'apparecchio si accende automaticamente affinché il programma sia terminato all'ora desiderata. |

### Funzione dura- Utilizzo

|                                                                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer  | Indipendentemente dal funzionamento è possibile impostare il timer in qualsiasi momento. Non influisce sul funzionamento dell'apparecchio. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.1 Impostazione della durata

Per il funzionamento è possibile impostare una durata fino a 24 ore.

**Requisito:** Sono impostati un tipo di funzionamento e una temperatura o un livello.

1. Premere "Durata".

2. Per impostare la durata, premere sul valore temporale corrispondente, ad es. indicatore delle ore "h" o indicatore dei minuti "min".
- ✓ Il valore selezionato è contrassegnato in blu.
3. Impostare la durata con — o + oppure direttamente mediante la barra delle impostazioni.  
Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con 0.
4. Premere "Applica".
5. Avviare il funzionamento con ▷/□.
- ✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
- ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
6. Quando è trascorsa la durata:
  - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
  - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con 0.

### Modifica della durata

È possibile modificare la durata in qualunque momento.

1. Premere sulla durata.
2. Modificare la durata con — o + oppure direttamente mediante la barra delle impostazioni.
3. Premere "Applica".

### Interruzione della durata

È sempre possibile interrompere la durata.

1. Premere sulla durata.
2. Ripristinare la durata con 0.

**Nota:** Per le modalità di funzionamento che richiedono sempre una durata, l'apparecchio ripristina la durata sul valore preimpostato.

3. Premere "Applica".

## 10.2 Impostazione dell'ora di fine

L'apparecchio si accende automaticamente e si spegne all'orario impostato per la fine del funzionamento. A tal proposito impostare la durata e determinare la fine del funzionamento.

### Note

- Per raggiungere un buon risultato di cottura, non posticipare più l'ora se il funzionamento è già stato avviato.
- Affinché gli alimenti non deperiscano, non lasciarli troppo a lungo nel vano cottura.

### Requisiti

- Sono impostati un tipo di funzionamento e una temperatura o un livello.
  - La durata è impostata.
1. Premere su "Fine".
  2. Posticipare l'ora con — o +.  
Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con 0.
  3. Premere su "Applica".

4. Avviare il funzionamento con ▷/□.
- ✓ Il display indica l'orario di avvio. L'apparecchio è in modalità stand-by.
- ✓ Una volta raggiunto l'orario di avvio, l'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
- ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
5. Quando è trascorsa la durata:
  - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
  - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con 0.

### Modifica dell'ora di fine

Per raggiungere un buon risultato di cottura, modificare l'ora impostata soltanto prima che il funzionamento venga avviato e la durata sia trascorsa.

1. Premere su ▷/□.
2. Premere su "Fine".
3. Modificare l'ora con — o +.
4. Premere su "Applica".
5. Premere su ▷/□.

### Interruzione dell'ora di fine

1. Premere su ▷/□.
2. Premere su "Fine".
3. Ripristinare l'ora con 0.

**Nota:** Per le modalità di funzionamento che richiedono sempre una durata, l'apparecchio ripristina l'ora a cui la durata termina sull'ora successiva possibile.

4. Premere su ▷/□.

## 10.3 Impostazione del timer

Il timer funziona indipendentemente dal funzionamento. È possibile impostare il timer fino a 24 ore sia se l'apparecchio è acceso sia se è spento. Il timer dispone di un segnale proprio, in modo tale che si possa distinguere se è terminato il tempo del timer o della durata.

1. Premere il tasto ⏏.
2. Per impostare il timer, sul display premere sul valore temporale corrispondente, ad es. indicatore delle ore "h" o indicatore dei minuti "min".
- ✓ Il valore selezionato è contrassegnato in blu.
3. Impostare il timer con — o + oppure direttamente mediante la linea di regolazione.  
Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con 0.
4. Per avviare il timer, premere "Avvia".
- ✓ Il timer scorre.
- ✓ Quando l'apparecchio è spento, il timer rimane visibile sul display.
- ✓ Se l'apparecchio è acceso, sul display sono presenti le impostazioni del funzionamento in corso. Nella barra di stato viene visualizzato il timer.
- ✓ Una volta trascorso il timer, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il timer è terminato.

### Modifica del timer

È possibile modificare il timer in qualsiasi momento.

1. Premere il tasto ⏏.
2. Premere su "Arresto".

3. Modificare il timer.
4. Premere su "Avvia".

### Interruzione del timer

È possibile interrompere il timer in qualsiasi momento.

1. Premere il tasto .
2. Ripristinare il timer con .
3. Premere "Avvia".

## 11 Piatti

Il tipo di funzionamento "Piatti" fornisce supporto durante la preparazione di diverse pietanze e seleziona in automatico le impostazioni ottimali.

### 11.1 Stoviglia per pietanze

Il risultato della cottura dipende dalle caratteristiche e dalle dimensioni della stoviglia utilizzata. Utilizzare sempre stoviglie refrattarie e resistenti a temperature fino a 300 °C. Si addice meglio una stoviglia in vetro o in vetroceramica. L'arrosto dovrebbe ricoprire circa i 2/3 del fondo della pentola.

Non sono adatte le stoviglie realizzate nel seguente materiale:

- alluminio chiaro, lucido
- terracotta non invetriata
- plastica o con maniglie in plastica

### 11.2 Possibilità di regolazione delle pietanze

Per preparare al meglio le pietanze, l'apparecchio utilizza diverse impostazioni a seconda dell'alimento. Sul display vengono visualizzate le impostazioni utilizzate. È possibile adeguare determinate impostazioni. Seguire le indicazioni sul display.

**Nota:** Il risultato di cottura dipende dalla qualità e dalle caratteristiche delle pietanze. Utilizzare alimenti freschi, meglio se appena tolti dal frigorifero. Utilizzare le pietanze surgelate direttamente dal congelatore.

#### Consigli e indicazioni sulle impostazioni

Se si imposta una pietanza, sul display vengono indicate le rispettive informazioni rilevanti, ad esempio:

- livello di inserimento adatto
  - stoviglia o accessorio adatto
  - aggiunta di liquido
  - momento adatto per girare o mescolare
- Non appena viene raggiunto il momento, viene emesso un segnale acustico.

Per richiamare le informazioni, premere su . Alcune indicazioni compaiono automaticamente.

### Programmi

Nei programmi sono preimpostati il tipo di riscaldamento ottimale, la temperatura e la durata.

Per ottenere un risultato di cottura ottimale, è necessario impostare in aggiunta anche il peso, lo spessore o il livello di cottura. È possibile eseguire le impostazioni soltanto nell'area prevista.

Se non viene indicato altro, impostare il peso totale della pietanza.

### 11.3 Panoramica dei piatti

Qui si possono vedere le pietanze a disposizione. Le pietanze dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.

**Nota:** Nelle impostazioni di base, è possibile specializzare i piatti visualizzati a livello regionale.

→ "Impostazioni di base", Pagina 16

#### Piatti

- Pavlova
- Muffin
- Scone
- Panini o baguette da riscaldare
- Sformato salato, fresco, ingredienti appena cotti
- Gratin di patate crude, spessore 4 cm
- Lasagne, fresche
- Fruit crumble
- Pollo, diviso a metà
- Pollo a pezzi
- Anatra, non ripiena
- Cosce d'oca
- Tacchino, non ripieno
- Petto di tacchino
- Turkey, crown - british style
- Arrosto di coppa di maiale disossato
- Arrosto di maiale in crosta ad es. spalla
- Arrosto lombata di maiale
- Pork Loin joint - british style
- Pork Roast joint - british style
- Pork Belly - british style
- Roastbeef, all'inglese
- Roastbeef, medio
- Brasato di manzo
- Beef Slow roast joint - british style
- Beef Top side, top rump - british style
- Arrosto di vitello, con venature di grasso
- Arrosto di vitello, magro
- Cosciotto d'agnello con osso, ben cotto
- Cosciotto d'agnello disossato, cottura media
- Lamb Shoulder, boned and rolled - british style
- Polpettone di carne trita fresca
- Osso buco di vitello
- Spezzatino di carne
- Pesce, intero, al forno
- Pizza, surgelata con fondo spesso, 1 pezzo
- Pizza surgelata, con fondo sottile, 1 pezzo
- Patate fritte surgelate
- Stufato di verdure
- Patate al forno, intere

### 11.4 Impostazione del piatto

1. Premere su "Piatti".
2. Premere sulla categoria desiderata.
3. Premere sulla pietanza desiderata.
4. Premere sul piatto desiderato.



**Consiglio:** Per alcuni piatti è possibile scegliere una modalità di preparazione preferita.

→ "Possibilità di regolazione delle pietanze",  
Pagina 15

- ✓ Sul display compaiono le impostazioni relative al piatto.
- 5. Se necessario adattare le impostazioni.  
A seconda del piatto, è possibile adattare solo determinate impostazioni.  
→ "Possibilità di regolazione delle pietanze",  
Pagina 15
- 6. Per ottenere le indicazioni ad esempio sull'accessorio e sul livello di inserimento, premere su .
- 7. Avviare il funzionamento con /□.
- ✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
- ✓ Quando la pietanza è pronta, viene emesso un segnale acustico. L'apparecchio smette di riscaldare.

8. Quando è trascorsa la durata:

- ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
- ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con .

## 11.5 Funzione di spegnimento automatico

In alcuni piatti la funzione di spegnimento automatico  consente di eseguire una cottura al forno e arrosto in modo rilassato.

Quando il funzionamento è terminato, l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare.

Per ottenere un risultato di cottura ottimale, rimuovere il piatto dal vano cottura quando il funzionamento è terminato.

## 12 Preferiti

Nei preferiti è possibile memorizzare le impostazioni e riutilizzarle.

**Nota:** A seconda del modello di apparecchio / della versione del software dell'apparecchio, prima è necessario scaricare queste funzioni. Reperire informazioni nell'app Home Connect.

### 12.1 Memorizzazione dei preferiti

È possibile memorizzare come preferiti un massimo di 10 modalità di funzionamento diverse.

- ▶ Per memorizzare una modalità di funzionamento come preferita, utilizzare l'app Home Connect. Se l'apparecchio è collegato, seguire le istruzioni fornite nell'app.

### 12.2 Selezione dei preferiti

Se sono stati memorizzati dei preferiti, è possibile selezionarli per impostare il funzionamento.

1. Premere su "Preferiti".

2. Premere sul preferito desiderato.

- ✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
- ✓ Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione.

#### Nota

Osservare le indicazioni relative alle diverse modalità di funzionamento:

### 12.3 Modifica dei preferiti

I preferiti memorizzati possono essere modificati, ordinati o cancellati in qualsiasi momento.

- ▶ Per modificare i preferiti, utilizzare l'app Home Connect. Se l'apparecchio è collegato, seguire le istruzioni fornite nell'app.

## 13 Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere l'apparecchio o modificare le impostazioni, assicurare il proprio apparecchio.

### 13.1 Attivazione della sicurezza bambini

Ad apparecchio acceso e spento è possibile attivare la sicurezza bambini.

- ▶ Per attivare la sicurezza bambini, tenere premuto  per circa 4 secondi.
- ✓ Sul display compare un avviso di conferma.
- ✓ Il pannello di comando è bloccato. L'apparecchio può essere spento solo con .

### 13.2 Disattivare la sicurezza bambini

È possibile disattivare la sicurezza bambini in ogni momento.

- ▶ Per disattivare la sicurezza bambini, tenere premuto  per circa 4 secondi.
- ✓ Sul display compare un avviso di conferma.

## 14 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.



## 14.1 Panoramica delle impostazioni di base

Qui è riportata una panoramica delle impostazioni di base e delle impostazioni di fabbrica. Le impostazioni di base dipendono dall'equipaggiamento dell'apparecchio. Ulteriori informazioni relative alle singole impostazioni di base vengono fornite sul display con .

| Impostazioni di base                      | Selezione                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua                                    | Vedere la selezione sull'apparecchio                                                                                                                                                         |
| Home Connect                              | Collegare il forno a un terminale mobile e comandarlo a distanza.<br>→ "Home Connect", Pagina 18                                                                                             |
| Ora                                       | Formato ora su 24 ore                                                                                                                                                                        |
| Data                                      | Formato data GG/MM/AAAA                                                                                                                                                                      |
| Display                                   | Selezione                                                                                                                                                                                    |
| Luminosità                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Livelli 1, 2, 3, 4 e 5<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                       |
| Indicatore stand-by                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ On, durata limitata</li> <li>■ On (questa impostazione aumenta il consumo energetico)</li> <li>■ Off<sup>1</sup></li> </ul>                         |
| Ora                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitale + data<sup>1</sup></li> <li>■ Digitale</li> <li>■ Analogico</li> </ul>                                                                     |
| Regolazione                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Allineamento orizzontale e verticale del display</li> </ul>                                                                                         |
| Suoneria                                  | Selezione                                                                                                                                                                                    |
| Tono tasti                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ On<sup>1</sup></li> <li>■ Off</li> </ul>                                                                                                            |
| Segnale acustico                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Durata brevissima</li> <li>■ Durata breve</li> <li>■ Durata media<sup>1</sup></li> <li>■ Durata prolungata</li> </ul>                               |
| Impostazioni dell'apparecchio             | Selezione                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di post-funzionamento della ventola | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimo</li> <li>■ Consigliato<sup>1</sup></li> <li>■ Lungo</li> <li>■ Molto lungo</li> </ul>                                                        |
| Sistema di estrazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Equipaggiato (con estensione doppia e tripla)</li> <li>■ Non equipaggiato (con supporto ed estensione singola)<sup>1</sup></li> </ul>               |
| Illuminazione                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accesa durante la cottura e l'apertura dello sportello<sup>1</sup></li> <li>■ Solo all'apertura dello sportello</li> <li>■ Sempre spenta</li> </ul> |

| Impostazioni dell'apparecchio    | Selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza sul livello del mare     | <p>Se la calibratura è automatica, questa impostazione di base scompare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 m-300 m</li> <li>■ 300 m-600 m</li> <li>■ 600 m-900 m</li> <li>■ 900 m-1200 m</li> <li>■ 1200 m-1500 m</li> <li>■ 1500 m-1800 m</li> <li>■ 1800 m-2100 m</li> <li>■ Altezza sul livello del mare sconosciuta<sup>1</sup><br/>(calibratura necessaria)</li> </ul> |
| Personalizzazione                | Selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logo del marchio                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indicatori<sup>1</sup></li> <li>■ Non mostrare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funzionamento dopo l'attivazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menu principale<sup>1</sup></li> <li>■ Tipi di riscaldamento</li> <li>■ Piatti</li> <li>■ Preferiti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tempo di cottura trascorso       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indicatori<sup>1</sup></li> <li>■ Non mostrare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Piatti                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tutti<sup>1</sup></li> <li>■ Niente carne di maiale</li> <li>■ Solo kosher</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piatti regionali                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tutti<sup>1</sup></li> <li>■ Piatti europei</li> <li>■ Piatti in stile britannico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicurezza bambini                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bloccaggio sportello + blocco tasti</li> <li>■ Solo blocco tasti<sup>1</sup></li> <li>■ Disattivata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riscaldamento rapido automatico  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ On<sup>1</sup></li> <li>■ Off</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impostazioni di fabbrica         | Selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impostazioni di fabbrica         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ripristinare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Informazioni sull'apparecchio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Informazioni sull'apparecchio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 14.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Premere "Impostazioni di base".
2. Premere sul campo delle impostazioni di base desiderato.
3. Premere sull'impostazione di base desiderata.
4. Premere sulla selezione desiderata per l'impostazione di base.
- ✓ La modifica viene accettata direttamente per la maggior parte delle impostazioni di base.
5. Per modificare altre impostazioni di base, tornare indietro con  e selezionare un'altra impostazione di base.

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

6. Per uscire dalle impostazioni di base, tornare al menu principale con ← oppure spegnere l'apparecchio con .
- ✓ Le modifiche sono memorizzate.

**Nota:** A seguito di un'interruzione di corrente, le modifiche relative alle impostazioni di base vengono mantenute.

## 15 Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

**Consiglio:** Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

### Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.  
→ "Sicurezza", Pagina 2
- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app Home Connect non sono disponibili.
- L'apparecchio, collegato in modalità stand-by in rete, necessita al massimo di 2 W.

### 15.1 Configurazione dell'app Home Connect

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile.

### 15.3 Impostazioni Home Connect

Nelle impostazioni di base dell'apparecchio è possibile variare le impostazioni Home Connect e quelle di rete. Il fatto che Home Connect sia configurato o meno e che l'apparecchio sia collegato alla rete domestica determina quali impostazioni vengono visualizzate sul display.

| Impostazione di base     | Impostazioni possibili                                          | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistente Home Connect  | Avvio dell'assistente<br>Scollegamento dalla rete               | Tramite l'assistente Home Connect è possibile collegare l'apparecchio all'app Home Connect.<br><b>Nota:</b> Se si usa per la prima volta l'assistente Home Connect, è disponibile solo l'impostazione "Avvio dell'assistente".                                                                                                                                                                 |
| Wi-Fi                    | Acceso<br>Off                                                   | Con il Wi-Fi è possibile disattivare il collegamento alla rete dell'apparecchio. Una volta collegato correttamente, si può disattivare il Wi-Fi senza perdere i propri dati dettagliati. Non appena si riattiva il Wi-Fi, l'apparecchio si collega automaticamente.<br><b>Nota:</b> L'apparecchio, collegato alla rete e in modalità standby, consuma al max. 2 Watt.                          |
| Stato del comando remoto | Monitoraggio<br>Avvio remoto manuale<br>Avvio remoto permanente | Per ciò che riguarda il monitoraggio, nell'app è possibile visualizzare soltanto lo stato di funzionamento dell'apparecchio. Se si passa dal monitoraggio o dall'avvio remoto permanente all'avvio remoto manuale, è necessario attivare ogni volta l'avvio remoto. È possibile aprire lo sportello dell'apparecchio entro 15 minuti, dopo che è stato attivato l'avvio remoto. L'avvio remoto |

2. Avviare l'app Home Connect e configurare l'accesso a Home Connect.  
L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso.

### 15.2 Configurazione di Home Connect

#### Requisiti

- L'apparecchio è collegato alla corrente ed è acceso.
- Si ha un terminale mobile con sistema operativo iOS o Android, ad es. uno smartphone.
- L'app Home Connect è configurata sul dispositivo mobile.
- L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
- Il terminale mobile e l'apparecchio si trovano nel raggio dal segnale WLAN della rete domestica dell'utente.

1. Aprire l'app Home Connect e fare la scansione del codice QR qui di seguito.



2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

| Impostazione di base | Impostazioni possibili | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | non viene disattivato. Una volta trascorsi 15 minuti, con l'apertura dello sportello dell'apparecchio viene disattivato l'avvio remoto manuale.<br>Se l'avvio remoto è permanente, è possibile avviare e utilizzare a distanza l'apparecchio in qualsiasi momento. Se si utilizza spesso l'apparecchio a distanza, è utile impostare l'avvio remoto su permanente. |

## 15.4 Utilizzo dell'apparecchio con l'app Home Connect

Con l'app Home Connect è possibile regolare e avviare a distanza l'apparecchio.

### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

### Requisiti

- L'apparecchio è spento.
- L'apparecchio è collegato alla rete domestica e all'app Home Connect.
- Per poter regolare l'apparecchio attraverso l'app, l'avvio remoto manuale o permanente deve essere selezionato nelle impostazioni di base Stato comando a distanza.

1. Per attivare l'avvio remoto manuale, premere .  
La conferma sul forno è necessaria solo se si passa dal monitoraggio o dall'avvio remoto permanente all'avvio remoto manuale.  
In caso di avvio remoto permanente, la conferma sul forno non è necessaria.
2. Applicare l'impostazione nell'app Home Connect e inviarla all'apparecchio.

### Note

- Se sull'apparecchio si avvia il funzionamento forno, viene automaticamente attivato l'avvio a distanza. È possibile modificare le impostazioni tramite l'app Home Connect o avviare un nuovo programma.
- È possibile aprire lo sportello dell'apparecchio entro 15 minuti, dopo che è stato attivato l'avvio remoto. L'avvio remoto non viene disattivato. Una volta trascorsi 15 minuti, con l'apertura dello sportello dell'apparecchio viene disattivato l'avvio remoto manuale.

## 15.5 Aggiornamento del software

Con la funzione di aggiornamento del software si aggiorna il software dell'apparecchio, per esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti, per aggiornamenti rilevanti per la sicurezza, nonché per funzioni e servizi aggiuntivi. Ciò può comportare lievi modifiche alla visualizzazione e al funzionamento del display.

È essenziale essere registrati come utenti di Home Connect, che l'app sia installata sul proprio dispositivo mobile e che sia stato effettuato il collegamento al server Home Connect.

Non appena è disponibile un aggiornamento del software, l'app Home Connect fornisce la notifica; l'aggiorn-

amento del software può essere avviato dall'app. Al termine del download è possibile avviare l'installazione tramite l'app Home Connect se è attivo il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi). Ad installazione avvenuta, si viene informati tramite l'app Home Connect.

### Note

- L'aggiornamento del software consiste in due fasi.
  - La prima fase è il download.
  - La seconda fase è l'installazione sull'apparecchio.
- Durante il download è possibile continuare a utilizzare l'apparecchio. In base alle impostazioni personali effettuate nell'app, gli aggiornamenti del software possono anche essere scaricati automaticamente.
- L'installazione richiede alcuni minuti. Durante l'installazione non è possibile utilizzare l'apparecchio.
- In caso di aggiornamento rilevante per la sicurezza, si consiglia di effettuare l'installazione il prima possibile.

## 15.6 Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server Home Connect e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

**Consiglio:** Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.7 Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

**Nota:** Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

## 16 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

### 16.1 Detergenti

Per non danneggiare le diverse superfici dell'apparecchio, non utilizzare detergenti non idonei.

#### **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

#### **ATTENZIONE**

I detersivi non appropriati danneggiano le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol.

### Detergenti adatti

Utilizzare solo detergenti adatti per le diverse superfici dell'apparecchio.

Osservare le istruzioni relative alla pulizia dell'apparecchio.

→ "Pulizia dell'apparecchio", Pagina 21

#### Lato frontale dell'apparecchio

| Superficie                   | Detergenti idonei                                                                                                                                   | Note                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acciaio inox                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluzione detergente calda</li> <li>▪ Detergenti specifici per acciaio inox per superfici calde</li> </ul> | Rimuovere immediatamente le macchie di calcare, grasso, amido e albume dalle superfici in acciaio inox per prevenire la corrosione. Stendere uno strato sottile di detergente per acciaio inox. |
| Plastica o superfici laccate | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluzione detergente calda</li> </ul>                                                                      | Non utilizzare detergenti o raschiotti per vetro. Per evitare che si formino macchie permanenti, rimuovere repentinamente il residuo di anticalcare presente sulla superficie.                  |
| vetro                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluzione detergente calda</li> </ul>                                                                      | Non utilizzare detergenti o raschiotti per vetro.                                                                                                                                               |

#### Sportello dell'apparecchio

| Zona                                           | Detergenti idonei                                                                                                                                 | Note                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pannelli dello sportello                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluzione detergente calda</li> <li>▪ Detergente per forno</li> <li>▪ Spirale in acciaio inox</li> </ul> | Non utilizzare raschiotti per vetro.<br><b>Consiglio:</b> Per una pulizia profonda rimuovere i pannelli dello sportello.<br>→ "Sportello dell'apparecchio", Pagina 23 |
| Telaio interno dello sportello in acciaio inox | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Detergente per acciaio inox</li> </ul>                                                                   | Non è possibile rimuovere variazioni cromatiche con il detergente per acciaio inox.<br>Non utilizzare prodotti per la cura dell'acciaio inox.                         |
| Maniglia                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluzione detergente calda</li> </ul>                                                                    | Per evitare che si formino macchie permanenti, rimuovere repentinamente il residuo di anticalcare presente sulla superficie.                                          |

#### Vano cottura

| Zona               | Detergenti idonei                                                                                                                                                          | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superfici smaltate | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soluzione detergente calda</li> <li>▪ Acqua e aceto</li> <li>▪ Detergente per forno</li> <li>▪ Spirale in acciaio inox</li> </ul> | Inumidire lo sporco ostinato e utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.<br>Per asciugare il vano cottura dopo la pulizia, lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio.<br><b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Come migliore soluzione, utilizzare la funzione pulizia.<br/>→ "Funzione pulizia Pirolisi activeClean", Pagina 21</li> <li>▪ In caso di temperature molto alte, lo smalto si scalda e si presentano leggere discrepanze cromatiche. La funzionalità dell'apparecchio non viene compromessa.</li> </ul> |

| Zona                                         | Detergenti idonei                                                                                                                                 | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I bordi delle teglie sottili non possono essere smaltati integralmente e possono essere ruvidi. Questo non pregiudica la protezione anti-corrosione.</li> <li>■ I residui di cibo lasciano una patina bianca sulle superfici smaltate. La patina non è dannosa per la salute. La funzionalità dell'apparecchio non viene compromessa. Rimuovere la patina con acido citrico.</li> </ul> |
| Copertura in vetro della lampadina del forno | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>                                                          | In caso di sporco ostinato, si consiglia di utilizzare un detergente per forno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Supporti                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione detergente calda</li> <li>■ Spirale in acciaio inox</li> </ul>                                 | Inumidire lo sporco ostinato e utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.<br><b>Nota:</b> Per una pulizia profonda, sganciare i supporti.<br>→ "Sostegni", Pagina 27                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accessori                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione detergente calda</li> <li>■ Detergente per forno</li> <li>■ Spirale in acciaio inox</li> </ul> | Inumidire lo sporco ostinato e utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.<br>L'accessorio smaltato è adatto al lavaggio in lavastoviglie.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 16.2 Pulizia dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, pulirlo soltanto come previsto e utilizzando i prodotti per la pulizia adatti.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

**Requisito:** Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.

→ "Detergenti", Pagina 20

1. Pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno spugna.
  - ▶ Su alcune superfici si possono utilizzare detergenti alternativi.
 → "Detergenti adatti", Pagina 20
2. Asciugare con un panno morbido.

# 17 Funzione pulizia "Pirolisi activeClean"

Con la funzione di pulizia "Pirolisi activeClean" il vano cottura si pulisce in maniera pressoché autonoma.

Pulire il vano cottura utilizzando la funzione di pulizia ogni 2-3 mesi. In caso di necessità, si può utilizzare la funzione di pulizia con maggiore frequenza.

La funzione di pulizia consuma circa 3,9 - 4,8 chilowattora.

## 17.1 Preparazione dell'apparecchio per la funzione di pulizia

Per ottenere un buon risultato di pulizia e per evitare danni, preparare accuratamente l'apparecchio.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

Durante la fase di pulizia i residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di avviare la funzione di pulizia, eliminare lo sporco più intenso dal vano di cottura.
- ▶ Non pulire mai contemporaneamente anche gli accessori.

Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non appendere alla maniglia dello sportello oggetti infiammabili come ad es. gli strofinacci.
- ▶ Lasciare libero il lato anteriore dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Se la guarnizione dello sportello è danneggiata, il calore si disperde nell'area dello sportello.

- ▶ Non strofinare né rimuovere la guarnizione.
- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

1. Rimuovere dal vano cottura le stoviglie e gli accessori.  
È possibile pulirvi insieme anche i supporti.

**Consiglio:** Rimuovere anche i supporti per risparmiare energia e ottenere un miglior risultato di pulizia nel vano cottura.

→ "Sostegni", Pagina 27

2. Eliminare lo sporco più ostinato dal vano cottura e dai supporti.  
Lo sporco grossolano può bruciare, rendendo difficile la sua rimozione.
3. Pulire l'interno dello sportello dell'apparecchio e le superfici laterali del vano cottura in corrispondenza della guarnizione con una soluzione di lavaggio e un panno morbido.  
Non rimuovere la guarnizione dello sportello e non strofinarla.  
Rimuovere lo sporco ostinato sul pannello interno dello sportello utilizzando un detergente per forno.
4. Togliere ogni oggetto dal vano cottura. Il vano cottura deve essere vuoto fino ai supporti.

## 17.2 Impostazione della funzione di pulizia

Arieggiare la cucina finché è attiva la funzione di pulizia.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

Con la funzione di pulizia, il vano cottura viene riscaldato a temperature molto alte, tanto che i residui degli alimenti arrostiti, cotti al grill o in forno vengono inceneriti. In questo modo vengono rilasciati vapori che potrebbero irritare le mucose.

- ▶ Durante la funzione di pulizia arieggiare bene la cucina.
- ▶ Non trattenersi per un tempo prolungato nella stanza.
- ▶ Tenere lontano i bambini e gli animali domestici.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante la funzione di pulizia il vano di cottura diventa molto caldo.

- ▶ Non aprire mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

⚠ Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

**Nota:** La lampadina del forno non si accende durante la funzione di pulizia.

**Requisito:** .

→ "Preparazione dell'apparecchio per la funzione di pulizia", Pagina 21

1. Premere "Pulizia".
2. Premere "Pirolisi activeClean".
3. Premere "Livello" e impostare il livello di pulizia.

| Livello di pulizia | Grado di pulizia | Durata in ore |
|--------------------|------------------|---------------|
| 1                  | Poco sporco      | Ca. 2:15      |
| 2                  | Elevato          | Ca. 2:30      |

La durata non è modificabile.

È possibile posticipare l'ora in cui deve terminare il funzionamento.

→ "Impostazione dell'ora di fine", Pagina 14

4. Premere ▷/◁.
  - ✓ Sul display compare il messaggio con le preparazioni necessarie per la funzione di pulizia.
  5. Confermare l'avviso.
  - ✓ La funzione di pulizia si avvia e la durata scorre.
  - ✓ Per motivi di sicurezza, lo sportello dell'apparecchio viene bloccato al raggiungimento di una data temperatura all'interno del vano cottura. Sul display viene visualizzato .
  - ✓ Quando la funzione di pulizia è terminata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
  6. Spegner l'apparecchio con .
  7. .
- "Preparazione al funzionamento dell'apparecchio al termine della funzione pulizia", Pagina 22

## Interruzione della funzione pulizia

Dopo l'avvio non è più possibile arrestare o modificare la durata della funzione di pulizia.

- ▶ Per interrompere la funzione di pulizia, spegnere l'apparecchio con .

## 17.3 Preparazione al funzionamento dell'apparecchio al termine della funzione pulizia

1. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
  2. Rimuovere la cenere residua nel vano cottura, sui supporti e nello spazio dello sportello dell'apparecchio.
- "Pulizia e cura", Pagina 20

3. Rimuovere le patine bianche con acido citrico.

**Nota:** Se lo sporco è molto ostinato, può rimanere una patina bianca sulle superfici smaltate. Questi residui di cibo non comportano alcun rischio. Le patine non limitano la funzione dell'apparecchio.

**Nota:** Durante la funzione di pulizia l'intelaiatura può subire un'alterazione cromatica sul lato interno dello sportello dell'apparecchio o su altre parti in acciaio inox dello sportello. L'alterazione cromatica non limita la funzionalità dell'apparecchio. È possibile rimuovere le variazioni cromatiche utilizzando un apposito detergente per acciaio inossidabile.

# 18 Supporto per pulizia "humidClean"

Il supporto per pulizia "humidClean"  è una rapida alternativa alla pulizia saltuaria del vano cottura. Il supporto per pulizia ammorbidisce lo sporco lasciando agire la soluzione di lavaggio. Lo sporco può quindi essere rimosso più facilmente.

## 18.1 Impostazione del supporto per pulizia

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.

- Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

**Nota:** La lampadina del forno non si accende durante la funzione di supporto per pulizia.

**Requisito:** Il vano cottura è completamente raffreddato.

1. Togliere gli accessori dal vano cottura.

2. **ATTENZIONE** – L'acqua distillata nel vano cottura causa la corrosione.

- Non utilizzare acqua distillata.

Mescolare 0,4 l di acqua con una goccia di detergente e versare al centro del fondo del vano cottura.

3. Premere "Pulizia".

4. Premere "humidClean".

La durata non è modificabile.

5. Premere ▷/□.

- ✓ Sul display compare il messaggio con le preparazioni necessarie per il supporto di pulizia.

6. Confermare l'avviso.

- ✓ Il supporto per pulizia si avvia e la durata scorre.

- ✓ Quando il supporto è terminato, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.

7. Spegnerne l'apparecchio con ⏻.

8. .

→ "Pulizia del vano cottura dopo il supporto per pulizia", Pagina 23

## 18.2 Pulizia del vano cottura dopo il supporto per pulizia

### **ATTENZIONE**

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- Una volta terminato il supporto per pulizia, lavare il vano cottura e lasciarlo asciugare completamente.

1. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
2. Rimuovere l'acqua residua all'interno del vano cottura con un panno spugna assorbente.
3. Pulire le superfici smaltate del vano cottura con un panno spugna o una spazzola morbida. È possibile rimuovere i residui più ostinati con una paglietta in acciaio inox.
4. Rimuovere gli aloni di calcare con un panno imbevuto di aceto e sciacquare con acqua pulita.
5. Asciugare il vano cottura con un panno morbido.
6. Per far asciugare completamente il vano cottura, lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio per ca. 1 ora oppure utilizzare la funzione "Asciugatura".  
→ "Impostazione dell'asciugatura", Pagina 23

# 19 Funzione asciugatura

### **ATTENZIONE**

L'acqua sul fondo del vano di cottura, durante il funzionamento dell'apparecchio a temperature superiori a 120 °C, può causare danni alla superficie smaltata.

- Non mettere in funzione se sul fondo del vano di cottura è presente dell'acqua.
- Prima della messa in funzione, rimuovere l'acqua presente sul fondo del vano cottura.

## 19.1 Asciugatura del vano cottura

È possibile asciugare manualmente il vano cottura o utilizzare la funzione "Funzione asciugatura".

1. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
2. Rimuovere lo sporco dal vano cottura.
3. Lavare con l'acqua il vano cottura.
4. Asciugare il vano cottura.
  - Per far asciugare il vano cottura, lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio per 1 ora.
  - Per utilizzare la funzione "Funzione asciugatura", impostare "Funzione asciugatura".

→ "Impostazione dell'asciugatura", Pagina 23

## Impostazione dell'asciugatura

### **Requisito:**

→ "Asciugatura del vano cottura", Pagina 23

1. Premere "Pulizia".
2. Premere "Funzione asciugatura".  
Non è possibile modificare la durata.
3. Premere ▷/□.
- ✓ Sul display compare il messaggio con le preparazioni necessarie per l'asciugatura.
4. Confermare l'avviso.
- ✓ L'asciugatura si avvia e la durata scorre.
- ✓ Quando l'asciugatura è terminata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
5. Spegnerne l'apparecchio con ⏻.
6. Per asciugare completamente il vano cottura, lasciare aperto lo sportello per 1-2 minuti.

# 20 Sportello dell'apparecchio

Per pulire a fondo lo sportello dell'apparecchio è possibile smontarlo.

**Nota:** Ulteriori informazioni:




## 20.1 Smontaggio dello sportello dell'apparecchio

**Nota:** Le maniglie dello sportello sono diverse a seconda del tipo di apparecchio.


1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
2. Aprire completamente la leva di bloccaggio sulle cerniere a destra e a sinistra.

Leva di bloccaggio aperta




La cerniera è fissata e non può richiudersi.

Leva di bloccaggio chiusa



Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.


- ✓ Le leve di bloccaggio sono aperte. Le cerniere sono fissate e non possono richiudersi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto  
①. Afferrare con le mani lo sportello dell'apparecchio a destra e a sinistra ed estrarlo dall'alto ②.




4. Collocare lo sportello dell'apparecchio su una superficie piana.

## 20.2 Aggancio dello sportello dell'apparecchio


**Nota:** Accertarsi di riuscire a spingere lo sportello dell'apparecchio sulla cerniera senza che ci sia una resistenza.



1. Spingere con entrambe le mani lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto.



2. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
3. Richiudere la leva di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra.



- ✓ Le leve di bloccaggio sono chiuse. Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

## 20.3 Smontaggio dei pannelli dello sportello

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Aperto e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- Non toccare mai la zona delle cerniere.


I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.

- Indossare guanti protettivi.




**Nota:** A seconda del modello, l'apparecchio è dotato di una barra metallica che può essere aperta.


1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
2. Aprire completamente la leva di bloccaggio sulle cerniere a destra e a sinistra.
- ✓ Le leve di bloccaggio sono aperte. Le cerniere sono fissate e non possono richiudersi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto.
4. Premere il pulsante destro e sinistro ①, fino a quando si sente un clic.




5. Spingere le due coperture scorrevoli verso l'alto nella direzione della freccia ②.



6. Estrarre obliquamente verso l'alto il pannello interno e riporlo con cautela su una superficie piana.
7. A seconda del modello di apparecchio, aprire la barra metallica sinistra e destra in direzione della freccia ①.



8. Estrarre obliquamente verso l'alto il primo e il secondo pannello intermedio e riporre con cautela su una superficie piana.



#### 9. ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

Pulire i pannelli smontati dello sportello da entrambi i lati con un detergente apposito per vetri e un panno morbido.

10. Pulire lo sportello dell'apparecchio.

→ "Detergenti adatti", Pagina 20

11. Asciugare i pannelli dello sportello e rimontarli.

**Nota:** Durante la funzione di pulizia l'intelaiatura può subire un'alterazione cromatica sul lato interno dello sportello dell'apparecchio o su altre parti in acciaio inox dello sportello. L'alterazione cromatica non limita la funzionalità dell'apparecchio. È possibile rimuovere le variazioni cromatiche utilizzando un apposito detergente per acciaio inossidabile.

## 20.4 Montaggio dei pannelli dello sportello

#### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Aperto e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.
- Indossare guanti protettivi.


A seconda del modello, l'apparecchio è dotato di

- una barra metallica che può essere chiusa
- o due diversi pannelli intermedi.



**Nota:** I pannelli intermedi sono contrassegnati dal simbolo del triangolo.

Installare prima il pannello intermedio con un triangolo vuoto △, poi il pannello intermedio con un triangolo pieno ▲.



Assicurarsi che la freccia nel pannello intermedio si trovi in alto a sinistra.




1. Inserire il primo pannello intermedio nel fermo più basso ① e posizionare in alto.




- ✓ Il pannello intermedio si posiziona automaticamente grazie al movimento di rotazione del distanziatore.
2. Inserire il secondo pannello intermedio nel fermo centrale ① e posizionare in alto.



3. a seconda del modello di apparecchio, richiudere le barre metalliche a sinistra e destra. ①.




4. Inserire il pannello interno in basso nel fermo ① e posizionarlo in alto.




La scritta "Pyro" deve trovarsi in alto, come si può vedere nell'immagine.

5. Spingere il pannello interno dall'alto ①. Premere verso il basso le coperture scorrevoli [a] in direzione della freccia.



6. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.

7. Richiudere la leva di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra.



8. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

**Nota:** Utilizzare il vano cottura soltanto se i pannelli dello sportello sono montati correttamente.

## 21 Sostegni

Per pulire bene i sostegni e il vano cottura o per sostituire i sostegni, questi si possono sganciare.


### 21.1 Sgancio dei sostegni

#### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

I supporti si surriscaldano molto.

- ▶ Non toccare mai i supporti ad alta temperatura.
- ▶ Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

1. Sollevare leggermente in avanti il sostegno ① e sganciarlo ②.
2. Tirare in avanti il sostegno ③ ed estrarlo.




3. Pulire il supporto.  
→ "Detergenti", Pagina 20

### 21.2 Riaggancio dei sostegni

#### **Note**

- I supporti possono essere inseriti solo a destra o a sinistra.
- Per entrambi i supporti accertarsi che le aste piegate siano davanti.

1. Inserire il sostegno al centro nell'attacco posteriore ①, finché non è posizionato sulla parete del vano cottura e spingerlo all'indietro ②.
2. Inserire il sostegno nell'attacco anteriore ③ finché non è posizionato sulla parete del vano cottura e spingerlo verso il basso ④.



## 22 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

#### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.  
→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 30

#### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

## 22.1 Anomalie di funzionamento

| Guasto                                                       | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona.                                  | <p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.</li> </ul> <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.</li> </ul> <p>Errore elettronico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staccare l'apparecchio dalla corrente per almeno 30 secondi, disattivando il fusibile.</li> <li>2. Ripristinare le impostazioni di base alle impostazioni di fabbrica.<br/>→ <i>"Impostazioni di base", Pagina 16</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sul display compare "Lingua: italiano".                      | <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il funzionamento non si avvia o si interrompe.               | <p>Sono possibili diverse cause scatenanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controllare le avvertenze che compaiono sul display.<br/>→ <i>"Visualizzazione delle informazioni", Pagina 12</i></li> </ul> <p>Anomalia di funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rivolgersi al .<br/>→ <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 30</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L'apparecchio non scalda.                                    | <p>La modalità demo è attivata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staccare brevemente l'apparecchio dalla corrente disattivando il fusibile all'interno della scatola e riaccendendolo.</li> <li>2. Spegnerla la modalità demo entro circa 5 minuti nelle impostazioni di base.<br/>→ <i>"Modifica delle impostazioni di base", Pagina 17</i></li> </ol> <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► A seguito di un'interruzione di corrente, aprire e chiudere una volta lo sportello dell'apparecchio.</li> <li>✓ L'apparecchio esegue un controllo ed è pronto per l'uso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quando l'apparecchio è spento, l'ora non viene visualizzata. | <p>L'impostazione di base è stata modificata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Modificare l'impostazione di base per visualizzare l'ora.<br/>→ <i>"Impostazioni di base", Pagina 16</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lo sportello dell'apparecchio non si apre.                   | <p>Lo sportello dell'apparecchio è bloccato dalla funzione di pulizia, sul display si accende .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lasciare raffreddare l'apparecchio finché sul display non scompare .</li> <li>→ <i>"Funzione pulizia Pirolisi activeClean", Pagina 21</i></li> </ul> <p>La sicurezza bambini blocca lo sportello dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Disattivare la sicurezza bambini con il tasto .</li> <li>→ <i>"Sicurezza bambini", Pagina 16</i></li> </ul> <p>È possibile disattivare il blocco nelle impostazioni di base.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Impostazioni di base", Pagina 16</i></li> </ul> |
| Home Connect non funziona correttamente.                     | <p>Sono possibili diverse cause scatenanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accedere a <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'illuminazione del vano di cottura non funziona.            | <p>L'impostazione di base è stata modificata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Modificare l'impostazione di base relativa all'illuminazione.<br/>→ <i>"Impostazioni di base", Pagina 16</i></li> </ul> <p>La lampadina alogena è difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sostituire la lampadina del forno.<br/>→ <i>"Sostituzione della lampadina del forno", Pagina 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Guasto</b>                                                                              | <b>Causa e ricerca guasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata di funzionamento massima raggiunta                                                  | <p>Per evitare un funzionamento duraturo involontario, dopo un po' di ore l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, se le impostazioni restano invariate. Compare un'avvertenza sul display.</p> <p>Il raggiungimento della durata massima di funzionamento si basa sulle rispettive impostazioni di una modalità di funzionamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per proseguire il funzionamento, spegnere l'apparecchio con ☹ e riaccenderlo. Reimpostare il funzionamento e avviare.</li> <li>2. Qualora non serva, spegnere l'apparecchio con ☹.</li> </ol> <p><b>Consiglio:</b> Affinché l'apparecchio non si spenga involontariamente, impostare una durata.</p> <p>→ "Funzioni durata", Pagina 13</p> |
| Sul display viene visualizzato il codice errore composto da lettere e cifre, ad es. E0111. | <p>Il sistema elettronico ha riconosciuto un errore.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegner e riaccendere l'apparecchio.</li> <li>✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare.</li> <li>2. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto.</li> </ol> <p>→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il risultato di cottura è insoddisfacente.                                                 | <p>Le impostazioni non erano adatte.</p> <p>I valori di impostazione, come ad esempio la temperatura e la durata, dipendono dalla ricetta, dalla quantità e dalle pietanze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La prossima volta impostare valori minori o maggiori.</li> </ul> <p><b>Consiglio:</b> Nell'app Home Connect o sulla nostra homepage <a href="http://siemens-home.bsh-group.com">siemens-home.bsh-group.com</a> sono contenute molte altre indicazioni relative alla preparazione, ai valori di impostazione adatti e alle ricette.</p>                                                                                      |
| Il risultato della funzione di pulizia non è soddisfacente.                                | <p>Il vano cottura era troppo sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eliminare lo sporco grossolano dal vano di cottura prima della funzione di pulizia.</li> <li>▶ Rimuovere i supporti dal vano cottura per risparmiare energia e ottenere un miglior risultato di pulizia nel vano cottura.</li> <li>▶ Prestare attenzione alla pulizia e alla cura dell'apparecchio.</li> </ul> <p>→ "Pulizia e cura", Pagina 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 22.2 Sostituzione della lampadina del forno

Se la lampadina nel vano cottura si è bruciata, sostituirla.

**Nota:** Le lampadine alogene resistenti al calore da 230V, 40 - 43 W, possono essere acquistate presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati. Utilizzare soltanto queste lampadine. Afferrare le nuove lampadine alogene soltanto con un panno asciutto e pulito in modo da non comprometterne la durata.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Durante la sostituzione della lampadina i contatti del portalamпада sono sotto tensione.

- ▶ Prima di sostituire la lampadina accertarsi che l'apparecchio sia spento per evitare ogni possibile scarica elettrica.
- ▶ Inoltre togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

### ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**


Il coperchio in vetro può essere già rotto a causa di agenti esterni o può rompersi durante l'installazione o la rimozione a causa di una pressione eccessiva.

- ▶ Prestare attenzione al coperchio in vetro durante il montaggio e lo smontaggio.
- ▶ Utilizzare dei guanti o un canovaccio.

### **Requisiti**

- L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica.
  - Il vano cottura è raffreddato.
  - È disponibile una nuova lampadina alogena per la sostituzione.
1. Stendere un canovaccio nel vano cottura per evitare di danneggiarlo.
  2. Svitare la copertura in vetro verso sinistra ①.

3. Estrarre la lampadina alogena senza girarla ②.



4. Inserire la lampadina alogena nuova e fissarla nell'attacco.  
Fare attenzione alla posizione del perno.
5. A seconda del tipo di apparecchio, la copertura in vetro è dotata di anello di tenuta. Applicare l'anello di tenuta.
6. Avvitare la copertura in vetro.
7. Togliere il canovaccio dal vano cottura.
8. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

## 23 Smaltimento

### 23.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.  
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 24 Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica G.

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 e (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

### 24.1 Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)

Il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta con i numeri si trova aprendo lo sportello dell'apparecchio.



Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

È possibile visualizzare le informazioni dell'apparecchio anche nelle impostazioni di base.

→ "Impostazioni di base", Pagina 16

## 25 Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero o open source.

Le informazioni di licenza corrispondenti sono memorizzate nell'elettrodomestico. Si può accedere alle informa-

zioni di licenza corrispondenti anche tramite la Home Connect App: "Profilo -> Informazioni legali -> Infor-

mazioni di licenza".<sup>1</sup> Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito web dei prodotti del marchio. (Cercare sul sito web del prodotto il modello di apparecchio e altri documenti). In alternativa è possibile richiedere le informazioni corrispondenti all'indirizzo e-mail [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) o a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Il codice sorgente viene messo a disposizione su richiesta.

Inviare la richiesta a [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oppure a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Oggetto: „OSSREQUEST“

I costi di gestione della richiesta saranno addebitati in fattura. Questa offerta è valida per tre anni dalla data di acquisto o almeno per il periodo in cui offriamo il supporto e i ricambi per il relativo apparecchio.

## 26 Dichiarazione di conformità

Con la presente, BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile sul sito Internet [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

## 27 Funziona così

Qui è possibile trovare le impostazioni adatte, gli accessori e le stoviglie migliori per diverse pietanze. Abbiamo adattato i suggerimenti in modo ottimale all'apparecchio.

**Consiglio:** Nell'app Home Connect o sulla nostra homepage [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) sono contenute molte altre indicazioni relative alla preparazione, ai valori di impostazione adatti e alle ricette.

### 27.1 Istruzioni generali per la preparazione

Attenersi a queste informazioni durante la preparazione di tutte le pietanze.

- La temperatura e la durata della cottura dipendono dalla quantità e dalla ricetta. Per questo motivo sono indicati intervalli e non valori precisi. La prima volta provare con i valori più bassi.
- I valori indicati si riferiscono all'inserimento dei cibi nel vano cottura freddo. Se si desidera comunque preriscaldare, inserire l'accessorio nel vano cottura soltanto dopo il preriscaldamento.
- Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano cottura.

### ATTENZIONE

Gli alimenti contenenti acidi può danneggiare la griglia.

- Non disporre alimenti contenenti acidi, come la frutta o cibi grigliati conditi con marinature acide, direttamente sulla griglia.

### Indicazioni per soggetti allergici al nichel

In rari casi, piccole tracce di nichel possono passare nell'alimento.

Gli accessori adatti si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

→ "Altri accessori", Pagina 11

### 27.2 Istruzioni per la preparazione della cottura al forno

- Per la cottura di dolci, biscotti o pane, gli stampi per dolci più indicati sono quelli scuri in metallo.
- Per la preparazione di sformati e gratin, utilizzare stoviglie ampie e piane. Nelle stoviglie strette e alte gli alimenti necessitano infatti di un tempo di cottura maggiore e la parte superiore diventa più scura.
- Gli stampi in silicone non sono adatti.

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio



- Se si preparano sformati direttamente nella leccarda, inserire quest'ultima al livello 2.
- I valori di impostazione relativi agli impasti per pane valgono sia per gli impasti in teglia sia per quelli in stampo a cassetta.

### ATTENZIONE

La presenza di acqua nel vano cottura caldo può causare la formazione di vapore. A causa della variazione di temperatura possono verificarsi danni.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.
- ▶ Non collocare mai la stoviglia con acqua sul fondo del vano cottura.

### Livelli di inserimento

| Cottura al forno su un livello           | Altezza |
|------------------------------------------|---------|
| Impasti alti/stampo sulla griglia        | 2       |
| Impasto piatto/teglia                    | 3       |
| Cottura al forno su più livelli          | Altezza |
| 2 livelli                                |         |
| ▪ Leccarda                               | 3       |
| ▪ Teglia                                 | 1       |
| 2 livelli                                |         |
| ▪ 2 griglie con stampi posizionati sopra | 3<br>1  |
| 3 livelli                                |         |
| ▪ Teglia                                 | 5       |
| ▪ Leccarda                               | 3       |
| ▪ Teglia                                 | 1       |

Utilizzare il tipo di riscaldamento Aria calda.

**Nota:** Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.

## 27.3 Istruzioni per la preparazione di arrostiti, brasati e cottura al grill

- Le impostazioni consigliate valgono per pietanze da arrostiti a temperatura di frigorifero e pollame non ripieno pronto da arrostiti.
- Disporre il pollame nella stoviglia dalla parte del petto oppure controllando che la parte con la pelle sia rivolta verso il basso.
- Dopo ca.  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  del tempo indicato girare la carne, la pietanza da arrostiti o il pesce intero.

### Cottura arrosto sulla griglia

Cuocendola sulla griglia, la pietanza da arrostiti rimane particolarmente croccante su tutti i lati. Cuocere ad esempio contemporaneamente pollame di grandi dimensioni o più pezzi.

- Procedere con la cottura arrosto di porzioni di spessore e peso simili così rosolano in modo uniforme e rimangono succosi.
- Collocare la pietanza da cuocere direttamente sulla griglia.
- Per raccogliere i liquidi che gocciolano, inserire la leccarda con la griglia posizionata al livello di inserimento indicato.
- A seconda delle dimensioni e del tipo di arrosto, aggiungere fino a  $\frac{1}{2}$  litro d'acqua nella leccarda.

Con il fondo di cottura raccolto si può preparare una salsa. Inoltre si produce meno fumo e il vano cottura rimane meno sporco.

### Cottura arrosto in pentola

Se durante la preparazione si cuoce con il coperchio, il vano cottura rimane molto più pulito.

### Informazioni generali per la cottura arrosto in pentola

- Utilizzare stoviglie refrattarie che possono essere utilizzate nel forno.
- Collocare la stoviglia sulla griglia.
- Si addice meglio una stoviglia in vetro.
- Rispettare le istruzioni del produttore della stoviglia.

### Cottura arrosto in una stoviglia senza coperchio

- Utilizzare una teglia alta.
- Se non si dispone di una stoviglia adatta, utilizzare la leccarda.

### Cottura arrosto in una stoviglia con coperchio

- Utilizzare un coperchio appropriato che chiude bene.
- La distanza tra la carne e il coperchio non deve essere inferiore a 3 cm, in quanto durante la cottura la carne può aumentare di volume.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Dopo la cottura, l'apertura del coperchio può sprigionare vapore molto caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Sollevare il coperchio in modo che il vapore caldo fuoriesca dalla parte opposta a quella del proprio corpo.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

### Grill

Grigliare pietanze che devono diventare croccanti. Il grill ventilato si addice molto bene per la preparazione di pollame intero, pesce e di carne come ad esempio l'arrosto in crosta.

- Grigliare porzioni di spessore e peso simili così rosolano in modo uniforme e rimangono succose.
- Disporre i pezzi da cuocere al grill direttamente sulla griglia.
- Per raccogliere i liquidi che gocciolano, spingere la leccarda almeno un livello al di sotto della griglia.

### Note

- L'elemento grill si attiva e disattiva costantemente. Si tratta di un comportamento normale. La frequenza di ciò dipende dal livello grill impostato.
- Durante la cottura con il grill può svilupparsi fumo.

## 27.4 Istruzioni per la preparazione di piatti pronti

- Il risultato della cottura dipende in larga misura dall'alimento. Parti bruciate e irregolarità possono già essere presenti sui prodotti acquistati.
- Non utilizzare prodotti surgelati molto ghiacciati. Rimuovere il ghiaccio attorno alla pietanza.
- Togliere i piatti pronti dalla confezione.
- Se si riscalda o si prepara un piatto pronto, utilizzare una stoviglia refrattaria.
- Distribuire le porzioni delle pietanze, come panini e prodotti a base di patate, in maniera uniforme e in



piano sull'accessorio. Disporre le porzioni ben distanziate l'una dall'altra.

- Osservare le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

## 27.5 Scelta delle pietanze

Qui si trovano i suggerimenti sulle impostazioni per numerose pietanze suddivise in categorie.

### Impostazioni consigliate per diverse pietanze

| Pietanza                                               | Accessori/stoviglie                          | Livello | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C/livello grill                     | Durata in min.                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Torta morbida, sottile                                 | Stampo a ciambella<br>o<br>Stampo a cassetta | 2       |                       | 150-170                                             | 60-80                              |
| Torta morbida, 2 livelli                               | Stampo a ciambella<br>o<br>Stampo a cassetta | 3+1     |                       | 140-150                                             | 70-85                              |
| Torta alla frutta o al quark con fondo di pasta frolla | Stampo a cerniera<br>Ø 26 cm                 | 2       |                       | 170-190                                             | 55-80                              |
| Pan di Spagna, 6 uova                                  | Stampo a cerniera<br>Ø 28 cm                 | 2       |                       | 150-160 <sup>1</sup>                                | 30-40                              |
| Torta di pasta frolla con copertura umida              | Leccarda                                     | 3       |                       | 160-180                                             | 55-95                              |
| Torta lievitata con copertura umida                    | Leccarda                                     | 3       |                       | 180-190                                             | 30-55                              |
| Rotolo di Pan di Spagna                                | Teglia                                       | 3       |                       | 180-190 <sup>1</sup>                                | 10-15                              |
| Muffin                                                 | Teglia per muffin                            | 2       |                       | 170-190                                             | 20-40                              |
| Dolcetti lievitati                                     | Teglia                                       | 3       |                       | 160-170                                             | 25-45                              |
| Biscottini                                             | Teglia                                       | 3       |                       | 140-160                                             | 15-25                              |
| Biscottini, 2 livelli                                  | Leccarda<br>+<br>Teglia                      | 3+1     |                       | 140-160                                             | 15-30                              |
| Biscottini, 3 livelli                                  | 2x<br>Teglia<br>+<br>Leccarda                | 5+3+1   |                       | 140-160                                             | 15-30                              |
| Pane, 750 g                                            | Leccarda<br>o<br>Stampo a cassetta           | 2       |                       | <b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180-190 | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 25-35 |
| Pane, 1500 g                                           | Leccarda<br>o<br>Stampo a cassetta           | 2       |                       | <b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180-190 | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50 |
| Focaccia                                               | Leccarda                                     | 3       |                       | 240-250                                             | 20-25                              |
| Pagnotte fresche                                       | Teglia                                       | 3       |                       | 180-190                                             | 20-30                              |
| Pizza, fresca, sulla teglia                            | Teglia                                       | 3       |                       | 190-210                                             | 20-30                              |
| Pizza, fresca, sulla teglia, 2 livelli                 | Leccarda<br>+<br>Teglia                      | 3+1     |                       | 180-190                                             | 30-40                              |
| Pizza, fresca, fondo sottile, nella teglia per pizza   | Teglia per pizza                             | 2       |                       | 250-270 <sup>1</sup>                                | 8-13                               |
| Börek                                                  | Leccarda                                     | 1       |                       | 180-190                                             | 40-50                              |
| Quiche                                                 | Lo stampo per quiche con rivestimento scuro  | 2       |                       | 190-210                                             | 25-35                              |
| Tarte flambée                                          | Leccarda                                     | 3       |                       | 260-270 <sup>1</sup>                                | 10-15                              |
| Sformato, salato, ingredienti cotti                    | Stampo per sfornato                          | 2       |                       | 200-220                                             | 30-60                              |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio.

| Pietanza                                                          | Accessori/stoviglie       | Livello | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C/livello grill | Durata in min.                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Gratin di patate crude, spessore 4 cm                             | Stampo per sfornato       | 2       |                       | 150-170                         | 60-80                                |
| Pollo, 1,3 kg, non ripieno                                        | Stoviglia senza coperchio | 2       |                       | 200-220                         | 60-70                                |
| Tranci di pollo, 250 g ciascuno                                   | Stoviglia senza coperchio | 3       |                       | 220-230                         | 30-35                                |
| Oca, non ripiena, 3 kg                                            | Stoviglia senza coperchio | 2       |                       | <b>1.</b> 140<br><b>2.</b> 160  | <b>1.</b> 130-140<br><b>2.</b> 50-60 |
| Arrostito di maiale senza cotenna, ad es. collo, 1,5 kg           | Stoviglia senza coperchio | 2       |                       | 190-200                         | 120-150                              |
| Lonza di maiale, magra, 1 kg                                      | Stampo di vetro basso     | 2       |                       | 180                             | 90-120                               |
| Filetto di manzo, cottura media, 1 kg                             | griglia + Leccarda        | 3       |                       | 210-220                         | 40-50 <sup>1</sup>                   |
| Brasato di manzo, 1,5 kg <sup>2</sup>                             | Stoviglia con coperchio   | 2       |                       | 200-220                         | 130-150                              |
| Roastbeef, cottura media, 1,5 kg                                  | griglia + Leccarda        | 3       |                       | 200-220                         | 60-70 <sup>1</sup>                   |
| Hamburger, spessore 3-4 cm                                        | griglia                   | 4       |                       | 3                               | 25-30 <sup>3</sup>                   |
| Cosciotto d'agnello disossato, cottura media, 1,5 kg <sup>4</sup> | Stoviglia senza coperchio | 2       |                       | 170-190                         | 70-80 <sup>5</sup>                   |
| Pesce intero alla griglia 300 g, ad es. trota <sup>6</sup>        | griglia                   | 2       |                       | 160-180                         | 20-30                                |
| Pesce intero stufato 300 g, ad es. trota                          | Stoviglia con coperchio   | 2       |                       | 170-190                         | 30-40                                |
| Pesce intero stufato 1,5 kg, ad es. salmone                       | Stoviglia con coperchio   | 2       |                       | 180-200                         | 55-65                                |

## Yogurt

Con questo apparecchio è possibile preparare lo yogurt.

### Preparazione dello yogurt

1. Togliere dal vano cottura i supporti e gli accessori.
2. Sul piano cottura, riscaldare 1 litro di latte (3,5% di grasso) a 90 °C, quindi lasciarlo raffreddare fino a 40 °C.  
Per il latte a lunga conservazione è sufficiente riscaldare a 40 °C.

3. Aggiungere 150 g di yogurt a temperatura di frigorifero nel latte.
4. Riempire piccoli recipienti, come ad es. tazze o bicchieri piccoli.
5. Coprire i contenitori con della pellicola, come ad es. quella per alimenti.
6. Collocare il recipiente sul fondo del vano cottura.
7. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
8. Dopo la preparazione, lasciar riposare lo yogurt in frigorifero per almeno 12 ore.

### Impostazioni consigliate per dessert, composte

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello                | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|----------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Yogurt   | Stampi monoporzione | Fondo del vano cottura |                       | 40-45             | 8-9 h          |

<sup>1</sup> Girare la pietanza dopo 1/2 - 2/3 del tempo totale di cottura.

<sup>2</sup> Per iniziare, aggiungere i liquidi nella stoviglia, il pezzo di arrosto deve essere immerso per almeno 2/3 nel liquido

<sup>3</sup> Girare la pietanza dopo 2/3 del tempo totale.

<sup>4</sup> Versare dell'acqua nella stoviglia fino a coprirne il fondo.

<sup>5</sup> Non girare la pietanza.

<sup>6</sup> Inserire la leccarda sotto la griglia.

## 27.6 Tipi di preparazione particolari e altri usi

Informazioni e impostazioni consigliate relative a tipi di preparazione particolari e altri usi, ad es. cottura a fuoco lento.

### Cottura a fuoco lento

Per tutti i tagli di prima scelta che devono risultare con cottura media o ben cotte. La carne e il pollame rimangono succosi e teneri se cucinati lentamente a basse temperature.

#### Cottura a fuoco lento di pollame o carne

**Nota:** Con la cottura delicata non è possibile il funzionamento differito.

**Requisito:** Il vano cottura è freddo.

1. Utilizzare carne fresca e in perfette condizioni igieniche. I pezzi senza ossa e senza molto tessuto connettivo sono i più adatti.
2. Collocare la stoviglia sulla griglia al livello 2 nel vano cottura.
3. Preriscaldare il vano cottura e la stoviglia per circa 15 minuti.
4. Sul piano cottura, arrostiti bene la carne su tutti i lati.

#### Impostazioni consigliate per la cottura a fuoco lento

| Pietanza                                              | Accessori/stoviglie       | Livello | Tempo di rosolatura in min. | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C | Durata in min. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Petto d'anatra, leggermente al sangue, 300 g ciascuno | Stoviglia senza coperchio | 2       | 6-8                         |                       | 95 <sup>1</sup>   | 60-70          |
| Filetto di maiale, intero                             | Stoviglia senza coperchio | 2       | 4-6                         |                       | 85 <sup>1</sup>   | 75-100         |
| Filetto di manzo, 1 kg                                | Stoviglia senza coperchio | 2       | 6-8                         |                       | 85 <sup>1</sup>   | 90-150         |
| Medaglioni di vitello, spessore 4 cm                  | Stoviglia senza coperchio | 2       | 4                           |                       | 80 <sup>1</sup>   | 50-70          |
| Costolette d'agnello dissossate, 200 g ciascuna       | Stoviglia senza coperchio | 2       | 4                           |                       | 85 <sup>1</sup>   | 30-70          |

## 27.7 Pietanze sperimentate

Le informazioni contenute in questa sezione sono state create per gli enti di controllo, al fine di agevolare le verifiche dell'apparecchio secondo EN 60350-1.

### Cottura al forno

- I valori indicati si riferiscono all'inserimento nel vano cottura freddo.
- Osservare le avvertenze contenute nelle impostazioni consigliate relative al preriscaldamento. I valori indicati non si riferiscono al riscaldamento rapido.
- Per la cottura al forno utilizzare inizialmente la temperatura più bassa tra quelle indicate.
- Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.

5. Disporla subito sul piatto preriscaldato nel vano cottura.

Affinché la temperatura all'interno del vano cottura resti uniforme, durante la cottura a fuoco lento tenere chiuso lo sportello del vano cottura.

#### Consigli per la cottura delicata

Qui si trovano i consigli per un bel risultato durante la cottura a fuoco lento.

| Richiesta                                                 | Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si desidera cuocere a fuoco lento il petto d'anatra.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disporre il petto d'anatra freddo nella padella.</li> <li>■ Rosolare prima il lato della pelle.</li> <li>■ Cuocere a fuoco lento il petto d'anatra.</li> <li>■ Dopo la cottura delicata, attivare il grill per 3-5 minuti per rendere croccante il petto d'anatra.</li> </ul> |
| Servire possibilmente calda la carne cotta a fuoco lento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riscaldare i piatti di portata.</li> <li>■ Servire le rispettive salse molto calde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

- Livelli di inserimento per la cottura al forno su 2 livelli:
  - Leccarda: livello 3
  - Teglia: livello 1
  - Stampi sulla griglia:
    - Prima griglia: livello 3
    - Seconda griglia: livello 1
- Livelli di inserimento per la cottura al forno su 3 livelli:
  - Teglia: livello 5
  - Leccarda: livello 3
  - Teglia: livello 1
- Pan di Spagna all'acqua
  - Se si cuoce su 2 livelli, disporre gli stampi centralmente l'uno sopra l'altro sulle griglie.
  - In alternativa a una griglia, è possibile utilizzare anche la teglia Air Fry da noi proposta.

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio.

**Impostazioni consigliate per la cottura al forno**

| Pietanza                           | Accessori/stoviglie             | Livello | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C    | Durata in min. |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Biscotti siringati                 | Teglia                          | 3       |                       | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35          |
| Biscotti                           | Teglia                          | 3       |                       | 140 <sup>1</sup>     | 28-38          |
| Biscotti siringati, 2 livelli      | Leccarda<br>+ Teglia            | 3+1     |                       | 140 <sup>1</sup>     | 30-40          |
| Biscotti siringati, 3 livelli      | 2x Teglia<br>+ Leccarda         | 5+3+1   |                       | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55          |
| Cupcake                            | Teglia                          | 3       |                       | 150 <sup>1</sup>     | 25-35          |
| Cupcake                            | Teglia                          | 3       |                       | 150 <sup>1</sup>     | 20-30          |
| Cupcake                            | Teglia                          | 3       |                       | 160 <sup>2</sup>     | 20-30          |
| Cupcake, 2 livelli                 | Leccarda<br>+ Teglia            | 3+1     |                       | 140 <sup>1</sup>     | 25-35          |
| Cupcake, 3 livelli                 | 2x Teglia<br>+ Leccarda         | 5+3+1   |                       | 140 <sup>1</sup>     | 25-35          |
| Pan di Spagna all'acqua            | Stampo a cerniera<br>Ø 26 cm    | 2       |                       | 160-170 <sup>3</sup> | 25-35          |
| Pan di Spagna all'acqua            | Stampo a cerniera<br>Ø 26 cm    | 2       |                       | 160-170 <sup>2</sup> | 30-40          |
| Pan di Spagna all'acqua, 2 livelli | 2x Stampo a cerniera<br>Ø 26 cm | 3+1     |                       | 150-160 <sup>3</sup> | 35-50          |
| Apple Pie (torta di mele), 2 pezzi | 2x Stampo a cerniera<br>Ø 20 cm | 2       |                       | 180-190 <sup>2</sup> | 75-90          |

**Grill****Impostazioni consigliate per la cottura al grill**

| Pietanza       | Accessori/stoviglie | Livello | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C/livello grill | Durata in min. |
|----------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Dorare i toast | griglia             | 5       |                       | 3 <sup>2</sup>                  | 5-6            |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.<sup>2</sup> Non preriscaldare l'apparecchio.<sup>3</sup> Preriscaldare l'apparecchio. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.

## 28 Istruzioni per il montaggio

Osservare queste informazioni durante il montaggio dell'apparecchio.




mm

### 28.1 Indicazioni generali di montaggio

Osservare le presenti indicazioni prima di iniziare il montaggio dell'apparecchio.

- L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio è stato effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.
- Non utilizzare la maniglia dello sportello per trasportare o installare l'apparecchio.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- Osservare la guida di montaggio per i componenti degli accessori.
- I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 95 °C e i mobili adiacenti fino a 70 °C.
- Non montare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o a uno sportello del mobile. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale.
- La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi all'interno dell'area tratteggiata  o all'esterno dell'area di incasso.

- 1 Fissare il mobile alla parete con un angolare 1. disponibile in commercio.



- Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio. Parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
- Nelle figure le misure sono espresse in mm.

### **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Una volta installato l'apparecchio, le aperture sulla parte posteriore non devono essere accessibili ai bambini, nemmeno attraverso i cassetti o i mobili della cucina sottostanti. Ciò deve essere garantito dall'installazione. Nel caso di un'isola, è necessaria una parete posteriore chiusa.

### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.


### **ATTENZIONE**

Trasportando l'apparecchio dalla maniglia, questa può rompersi in quanto non sopporta il peso dell'apparecchio.

- ▶ Non trasportare o reggere l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia.


28.2 Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio



28.3 Montaggio sotto un piano di lavoro


Per il montaggio sotto un piano di lavoro, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.



- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nel ripiano intermedio.
- Fissare il piano di lavoro al mobile da incasso.
- Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura eventualmente presenti.
- Osservare le eventuali istruzioni di installazione nazionali divergenti per il piano cottura.

28.4 Montaggio sotto un piano cottura

Se l'apparecchio viene incassato sotto un piano cottura, vanno rispettate le seguenti misure minime, eventualmente inclusa sottostruttura.




Sulla base della distanza minima necessaria [b] risulta lo spessore minimo del piano di lavoro [a].

| Tipo di piano cottura                                        | a rialzato in mm | a a filo in mm | b in mm        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Piano cottura a induzione                                    | 37               | 38             | 5              |
| Piano cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 47               | 48             | 5              |
| Piano cottura a gas                                          | 27               | 38             | 5 <sup>1</sup> |
| Piano cottura elettrico                                      | 27               | 30             | 2              |

<sup>1</sup> Osservare le eventuali istruzioni di installazione nazionali divergenti per il piano cottura.

## 28.5 Montaggio in un mobile alto


Per il montaggio in un mobile alto, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.




- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nei doppi fondi.
- Montare l'apparecchio a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

## 28.6 Montaggio di due apparecchi sovrapposti

È possibile montare l'apparecchio anche sopra o sotto un altro apparecchio. Per il montaggio in sovrapposizione, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.




- Per la ventilazione degli apparecchi occorre una fessura di ventilazione nei doppi fondi.
- Per garantire un'aerazione sufficiente degli apparecchi, è necessaria un'apertura di ventilazione di almeno 200 cm<sup>2</sup> nello zoccolo. A tal fine, accorciare lo zoccolo o montare una griglia di ventilazione.
- Prestare attenzione a che lo scambio di aria sia conforme allo schizzo.



- Montare gli apparecchi a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

## 28.7 Montaggio angolare

Per il montaggio angolare, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.




- Per permettere l'apertura dello sportello, tenere conto delle dimensioni minime del montaggio angolare. La misura **a** dipende dallo spessore del frontale del mobile e della maniglia.

## 28.8 Collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

- L'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.
- La protezione avviene secondo l'indicazione di potenza sulla targhetta di identificazione e nel rispetto delle disposizioni locali.
- Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.
- Allacciare l'apparecchio esclusivamente mediante il cavo fornito in dotazione.
- Collegare il cavo di alimentazione alla parete posteriore dell'apparecchio fino ad udire un clic. È possibile richiedere presso il servizio di assistenza tecnica un cavo di alimentazione di 3 m.



- Sostituire il cavo di alimentazione unicamente con un cavo originale disponibile presso il servizio di assistenza tecnica.
- La protezione da contatto deve essere garantita tramite il montaggio.

- Se il display dell'apparecchio rimane scuro, l'allacciamento è errato. Disconnettere l'apparecchio dalla rete; verificare l'allacciamento.

### Collegamento elettrico dell'apparecchio alla spina con messa a terra

**Nota:** L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.

- ▶ Inserire la spina nella presa con messa a terra. Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.


### Collegamento elettrico dell'apparecchio senza spina con messa a terra

**Nota:** L'allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia. Nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.


1. Nella presa di collegamento, individuare un conduttore di fase e uno neutro ("zero"). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento.
2. Attenersi allo schema di allacciamento. Per la tensione, vedere la targhetta di identificazione.
3. Collegare i fili del collegamento di rete rispettando l'attribuzione dei colori:
  - ▶ Verde-giallo = conduttore di terra  $\oplus$
  - ▶ Blu = conduttore neutro ("zero")
  - ▶ Marrone = fase (conduttore esterno)

## 28.9 Montaggio dell'apparecchio

1. Inserire l'apparecchio fino in fondo e centrarlo.



2. Fissare l'apparecchio con le viti.




**Nota:** Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli.


Sulle pareti laterali del mobile non deve essere collocato alcun listello di isolamento termico.

## 28.10 In caso di cucine con maniglia integrata verticale:

1. Applicare su entrambi i lati un pezzo di riempimento adatto per coprire eventuali bordi taglienti e garantire un montaggio sicuro.




2. Fissare il pezzo di riempimento al mobile.
3. Preforare il pezzo di riempimento e il mobile per realizzare un raccordo a vite.





4. Fissare l'apparecchio con la vite adeguata.



## 28.11 Smontaggio dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Svitare le viti di fissaggio.
3. Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarlo completamente.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

IT Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH con la licenza di marchio di Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001960247** (050226) REG25

it