Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Viltrox AF 85mm F1.8 II Fujifilm X o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Obiettivi per Fotocamere

VILTROX® 唯卓仕

AF 85/1.8 II XF

X-mount



感谢您选用唯卓仕镜头！

* 在把唯卓仕镜头安装到您的相机上前，请仔细阅读本说明书，以便能够了解和使用镜头的全部功能。

深圳市群影科技有限公司 执行标准:GB/T9917.2-2008
电话:+86-755-2877 9024 传真: 0755-2877 4730
电邮：info@viltrox.com 网址: www.viltrox.com
地址:广东省深圳市龙华区民治街道展达大厦B栋12楼1207号

产品特点

AF85/1.8 II XF自动对焦定焦镜头专为X卡口而设的大光圈定焦镜头。

* 85mm焦距，F1.8大光圈
* 7组10片光学结构，包含ED镜片1枚，低波高透镜片4枚
* 高清纳米多层镀膜，前镜片防水防污镀膜
* 电子光圈，内对焦，镜头长度不变
* 宁静STM对焦马达
* 精密黄铜电镀卡口

产品功能

安装及卸载镜头

● **安装镜头**
将镜头上的安装标记对准相机上的相同标记，然后顺时针方向转动镜头，直到安装到位为止。（详细安装及卸载镜头的步骤，请参阅相机使用手册）

● **卸载镜头**
按住相机上的释放按钮，按所示方向逆时针转到镜头直至停止转动，然后移除镜头。请在卸载镜头后，请将镜头后端朝上放置以避免划伤镜头表面和电子触点。

● **镜头盖**
当取下镜头时，需要装上防尘盖。
将防尘盖上的安装标记对准镜头的安装标记，并朝顺时针方向转动，取下时，则以逆时针方向转动。

遮光罩

遮光罩用以保护镜头，阻挡杂光或鬼影的散射光线，并避免雨雪及灰尘等黏附在镜头前端。



● 安装
将遮光罩的对接位置标记与镜头前端的标记对齐，然后以顺时针方向旋转遮光罩，直至其与镜头紧密连接，并与遮光罩的停止位置相对齐。

● 卸载
以逆时针方向旋转遮光罩，直至镜头标记其与对接位置标记对齐，然后取下遮光罩。
遮光罩可以反方向安装或存放。

镜头结构图

MTF曲线图(AF85/1.8XF X-Mount)



⚠安全注意

* 请勿通过镜头或相机观看太阳或明亮的光源，否则会使视力受损。
* 无论镜头是否装在相机上，请勿对没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下，否则镜头可能汇聚光线引起火灾。
* 请勿将镜头放置于儿童易触及的地方，否则会有事故或受伤的危险。
* 请勿自行拆卸本产品的内部零件，这可能会导致损伤。

使用注意

* 安装镜头时，小心不要让空氨到机械接头。
* 存放时，请将必须的镜头盖盖在镜头上。
* 请勿将镜头长期放置在非常潮湿的地方，以免发霉。
* 老镜头和不匹配、下雨或接近水源使用时请特别小心，铸造内部机件，镜头及电子零件防水声波密封，请可能无法修理。
* 温度突变可能会使镜头表面凝结雾气或水球，因此在天气寒冷时进入暖和的室内环境，最好将镜头放在密封的塑料袋容器或镜头保温箱内，直至镜头温度接近室温为止，将镜头从温暖环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。

清洁

* 请勿直接用手触摸镜头触点，若镜头变脏，请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干净、柔软镜头布（请注布）轻轻擦试。
* 请勿使用任何有机溶剂，如稀释剂或汽油来清洁镜头。

产品规格

焦距	85mm
光圈	F1.8 - F16
光圈叶片数	9
相机卡口	X-Mount
格式兼容性	APS-C
初摄距离	0.8 m (31.50") - ∞
视场角	(对角线/水平/垂直) 19°14' / 15°22' / 11°32'
对焦方式	AF (IF)
像场直径	28.2 mm (1.11")
近距离覆盖范围(MOD)	125 x 188mm (6.92 x 7.4")
最小物距上的图像比	1:8
镜片结构	10 / 7
法兰距离	17.7mm (0.7")
入瞳位置（像面基准）	10 mm (0.39")
自动对焦	支持（峰值+相位）
图像稳定	支持机身防抖
自动光圈	电子自动光圈
EXIF信息	支持
滤镜规格	M72x0.75
对焦环的旋转角度	360°
最大直径	80 mm (3.15")
对焦环的直径	80 mm (3.15")
长度（带有镜头盖）	100 mm (3.94")
长度（不带镜头盖）	92 mm (3.62")
重量	497g (1.08磅)
标配附件	镜头*1 遮光罩*1 说明书*1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



Thank you for choosing Viltrox Lens !

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the lens.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd. Standard:GB/T9917.2-2008
TEL: +86-755-2877 9024 FAX:0755-2877 4730
MAIL: info@viltrox.com URL: www.viltrox.com
Address: No. 1207, Floor 12, Building B, Zhantao Building, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen

Function

AF 85/ 1.8 II XF auto focus prime lens with large aperture especially designed for X mount.

- Main Features:
- 85mm focal length, F1.8 large aperture
- 10 elements in 7 groups,including 1 ED lens and 4 short wave length and high transparent lens
- HD Nano multilayer coating with water-resistant and antifouling coating
- Electronic aperture,Internal focus,constant lens length
- Noiseless STM focus motor
- Precision metal structure

Identifying the Parts



Attaching and Detaching the Lens

- To attach the lens
Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera, then insert the lens into camera mount and rotate it until it locks in place.
(For full details of attaching and detaching lens, please kindly refer to the User Manual of the camera.)

- To detach the lens
While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.
Please place the back of the lens upward to avoid scratches on the lens surface and the electronic contacts.

- Lens Cap
When lens is detached, please cover it with a dust cap. Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens, then rotate the cap clockwise until it stops. And rotate it counterclockwise when removing the cap.

Lens Hood

Lens hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.



- Attaching the Lens Hood
Align the attaching index on the lens hood with the index on the lens, then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until it locks in place. Ensure that the index on the lens hood should match the index on the lens.

- Detaching the Lens Hood
Rotate the lens hood counterclockwise until the attaching index is aligned with the index on the lens, then remove the lens hood.
The lens hood can be attached or stored in the opposite direction.

Lens Construction Diagram



MTF Graph（AF85/1.8XF X-Mount）



⚠ Safety Notes

* Do not look at the sun or bright source through the lens or camera, otherwise the vision will be impaired.
* Do not place the lens in the sun, regardless of whether it is mounted on the camera, otherwise it may cause fire due to lens focusing.
* Do not place the lens in a child-sensitive area, otherwise it risks accident or injury.
* Please do not disassemble the internal parts of the product yourself, which may cause damage. Using Tips

* When attaching the lens, be careful not to let it be hit by a mechanical impact.
* When stored, please make sure to put the lens cap on the lens.
* Please do not store the lens in a very humid place for fear of mildew.
* The lens is waterproof and dustproof, but it should be kept away from rain, raining or near water, If the internal parts, lens and the electrical components are damaged by water, it is probably unable to repair.
* Temperature shock may cause fog or water droplets on the lens surface, so while going into a warm indoor environment in the cold weather, it would better place the lens in an airtight bag or lens insulation box until the temperature of the lens is close to room temperature. Please use the same method when taking the lens from a warm environment to a cold one.

Cleaning

* Please don't touch the contacts on the lens with your hand, if the lens gets dirty, blow off the dust with a lens-nosed tiger and rub slightly with a clean,soft lens cloth(cleaning cloth).
* Please do not use any organic solvent, such as dilute or gasoline to clean the lens.

Specification

Focal Length	85mm
Aperture	F1.8 - F16
Aperture Blades No.	9
Camera Mount	X-Mount
Format Compatible Frames	APS-C
Shooting Distance	0.8 m (31.50") - ∞
Field Angle	(Diagonal/horizontal/vertical)19°14' / 15°22' / 11°32'
Focus Mechanism	AF (Internal Focus)
Image Field Diameter	28.2 mm (1.11")
Close Range Coverage	125 x 188mm (6.92 x 7.4")
Image Ratio at Min. Distance	1:8
Lens Structure	10 elements in 7 groups
Flange Distance	17.7 mm (0.7")
Pupil Position (Image Surface Benchmark)	10 mm (0.39")
Auto Focus	Support (Focus Peaking+PDAF)
Image Stabilization	Support in-camera stabilization
Auto Iris	Electronic auto iris
EXIF Information	Support
Filter Specification	M72x0.75
Rotation Angle of the Focusing Ring	360°
Max. Diameter	80 mm (3.15")
Diameter of the Focusing Ring	80 mm (3.15")
Length (with Lens Cap)	100 mm (3.94")
Length (without Lens Cap)	92 mm (3.62")
Weight	497g (1.08lb)
Standard Accessories	Lens*1 Lens Hood*1 User Manual*1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

*レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みください。

深セン市群影科技有限公司 実行基準:GB/T9917.2-2008
電話:+86-755-2877 9024 ファクス:0755-2877 4730
メール:info@viltrox.com ホームページ:www.viltrox.com
住所:深セン市龍華区民治区展トラベル大廈12階1207号

製品の特徴

AF85/1.8 II XF オートフォーカスレンズはXマウント専用に設けられた大口径レンズです。

*85mm焦点距離、F1.8和O
*EDレンズ1枚、短波長と高透明レンズ4枚を含む7群10枚の光学構成
*HDナノマルチレイヤーコーティング、フロントレンズ防水・汚れ防止コーティング
*電子絞りで、フォーカス構造が内蔵されており、レンズの長さは変わりません。
*ノイズなしのSTMフォーカスモーター
*精密金属構造

製品機能

レンズの取り付けと取り外し

● **レンズの取り付け**
レンズの取り付けマークをカメラの同じマークに合わせて、取り付けられるまでレンズを時計回りに回転させます。（レンズの取り付けと取り外しの詳細については、カメラマニュアルを参照）

● **レンズの取り外し**
カメラのリリースボタンを押したまま、回転が停止するまでレンズを反回りに回転させ、レンズを取り外します。
レンズを取り外した後、レンズの表面や電子接点を傷つけないように、レンズの後端を上にして置いてください。

● **レンズキャップ**
リアキャップの取り付けマークをレンズの取り付けマークに合わせて時計回りに回転させ、取り外すときは反回りに回転させます。

レンズフード

レンズフードはレンズを保護し、フレアやゴーストの発光光を遮断し、雨・雪や埃などがレンズの先端に付着しないようにします。



● **取り付け**
レンズフードの取り付け位置マークをレンズ先端のマークに合わせ、レンズに密着するまでレンズフードを時計回りに回転させ、レンズフードの停止位置マークに合わせます。

● **レンズの取り外し**
レンズマークを取り付け位置マークに合うまで、レンズフードを反回りに回転させ、レンズフードを取り外します。レンズフードは逆方向に取り付けて保管することもできます。

レンズ構成図



MTFグラフ（AF85/1.8 II XF X-mount）



⚠ 安全上の注意事項

*レンズやカメラを太陽や明るい光源を見ないでください。視力が損なわれるおそれがあります。
*レンズがカメラに取り付けられているかどうかにかかわらず、レンズキャップをかぶせていないレンズを太陽の下に置かないでください。レンズが光線を集めて火災を起こすおそれがあります。
*子供が触れやすい場所にレンズを置かないでください。事故やけがの危険があります。
*製품を分解しないでください。本製品の内部部品を自分で取り外さないでください。

使用上の注意事項

*レンズの取り付けるときは、機械的な衝撃を受けないように注意してください。
*保管時には、必ずレンズにレンズキャップをレンズにかぶせてください。
*カビが生えないように、レンズを湿度が高い場所に長い間保管しないでください。
*このレンズは防水で汚れないため、雨の降り中または雪いで使用すると、さは特に注意が必要です。内部部品、レンズ、電子部品が水で濡れて破損すると、修理できない可能性があります。
*温度が急変するレンズ表面に霧や水玉が凝結する可能性があるため、寒い日に暖かい室内環境に入る場合は、レンズ温度が室温に近づくまで、レンズを密閉されたビニール袋やレンズ保温箱に入れてください。
レンズを暖かい環境から寒い環境に持っていく場合も、同様の方法を使用してください。

クリーニング

*レンズの埃のみこのまま手で触れないでください。レンズが汚れている場合は、ブロワー等でほこりを吹き飛ばし、清潔で柔らかいレンズ布で軽くこすってください。
*レンズのクリーニングにはシンナーやガソリンなどの有機溶剤のご使用をご遠慮ください。

製品仕様

焦点距離	85mm
絞り	F1.8 - F16
絞り羽根数	9枚
対応マウント	Xマウント
フォーマットの互換性	APS-C
最短撮影距離	0.8 m
フィールド角度	（対角線/水平/垂直）19°14' / 15°22' / 11°32'
フォーカス方式	AF
最小距離における撮像比	1:8
レンズ構成	7群10枚
フィルタ仕様	72mm
最大径	80 mm (3.15")
フォーカスリングの直径	80 mm (3.15")
長さ(レンズキャップ付き)	100 mm (3.94")
長さ(レンズキャップなし)	92 mm (3.62")
重量	497g (1.08lb)
標準アクセサリー	レンズ*1 レンズフード*1 取扱説明書*1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



발표록스 렌즈를 구입하신 당신에게 감사를 드립니다!

*빌표록스 렌즈를 카메라에 설치하시기 전에 본 설명서를 할입게 일람하시고 렌즈의 모든 기능을 요해하시고 사용 하십시오.

선전시학경크이유한회사 등록 표준:GB/T9917.2-2008
전화:+86-755-2877 9024 팩스: 0755-2877 4730
이메일: info@viltrox.com 웹사이트: www.viltrox.com
주소: 선전시 룡화구 민치가의 전도일보 빌딩 12층 1207호

제품특징

AF85/1.8II XF 자동 초점 단렌즈 전문X마운트를 위한 큰 조리개 단렌즈.

* 85mm초점, F1.8대형 조리개
* 7세트10렌 광학 구조의에ED렌즈1세 및 저파장 높은 투명 렌즈4세가 포함
* 에피더나 나노층의 다중 도층, 단 렌즈면 방수 방오층 도막
* 전자 조리개, 내부 초점, 변함없는 렌즈 길이
* 조용 한STM초점 모터
* 정밀 구리 마운트도금 전문한 내구성

제품기능

렌즈 설치 및 분리

● **렌즈 설치**
렌즈 상단 밖의 표기를 카메라의 같은 표기와 대응시키고 이에 맞춰 렌즈를 렌즈 장착구 최종위치(잠금)까지 회전 시켜 설치 및 분해 할 때는 카메라 사용 매뉴얼 참조)

● **렌즈 분해**
카메라상의 릴리 버튼을 누른 상태에서 표시된 방향에 따라 이에 맞춰 렌즈를 최고 정지 위치 까지 회전 시켜 후 렌즈를 분해 합니다.
렌즈를 분해 후 렌즈 후단을 위로 향하게 놓아 렌즈 표면과 전자 접촉점의 긁힘을 피하십시오.

● **렌즈 커버**
렌즈를 제거할때 방진 커버를 장치하십시오.
방진 커버상의 인덱 포지션 렌즈의 인덱 포지션 에 맞춰 인덱 포지션 이 시계 방향으로 회전하여 제자리에 이동 하여 방향으로 회전 합니다.
방진 커버를 제거 할 때는 반대방 향으로 회전 합니다.



렌즈후드

렌즈 후드는 렌즈 표면 흡수에 집광하여 그림자의 영향 생성을 예방하여 빛 번짐 및 유리 렌즈 입체 반사에 의한 고스트 현상을 방지합니다.

● 설치
렌즈 후드의 정렬 위치 표지와 렌즈 인덱스의 표지를 대응시킨 후 시계 방향으로 회전 하여 렌즈 마운트 위치 에 고정 될 때 까지 시작합니다. 적절 렌즈 후드의 정 렬 위치와 표시를 대응 시킵니 다.

● 분해
시계 반대 방향으로 렌즈 후드를 돌리면 렌즈 표지와 정렬 위치 표지를 대응 시킨 후 렌즈 후드를 제거합니다.
렌즈 후드를 역방 향으로 설치하거나 저장할 수 있습니다.

렌즈 구조도



MTF주파수도(AF85/1.8II XF X마운트)



⚠안전 주의

* 렌즈 또는 카메라를 태양 또는 밝은 광원을 보지 마십시오. 관련자 시력이 손상될 수 있습니다.
* 렌즈를 카메라에 장착 하였든 않든 렌즈를 태양 아래에 방치하지 마십시오. 렌즈에 초점이 맞춰지면 화재가 발생할 수 있습니다.
* 렌즈를 어린이 접근 가능한 장소에 두지 마십시오. 사고 또는 부상의 위험이 있습니다.
* 본 제품의 내부 구조를 직접 분해하지 마십시오. 손상을 초래할 수 있습니다.

사용 주의

* 렌즈를 장착할때 기계적 충격을 받지 않도록 주의 하십시오.
* 보관할 때는 렌즈 캡을 렌즈에 장착하십시오.
* 렌즈를 습한 장소에 오랫동 안 보관하지 마십시오. 곰팡이가 생길 수 있습니다.
* 본 렌즈는 방수처리되어 있지만 장소는 우천에 접근하거나 직접 물에 닿지 않도록 하십시오. 만약 내부의 기계, 렌즈 및 전자 부품이 습기로 손상된 경우, 수리가 불가능할 수 있습니다.
* 온도의 급변 렌즈는 렌즈표면 에 서리나 물방울이 형성될 수 있으며 실내의 추운 고온에서 따뜻한 환경 로 이동할 경우는 가져다 놓는 렌즈 보관 백 또는 렌즈 온도가 실온이 되게 하기 기다리다가 오, 렌즈를 꺼내는 경우에도 동일한 방법을 사용 하십시오.

청결

* 렌즈 표면 렌즈의 접촉점을 직접 만지지 마십시오. 만약 렌즈가 오염되면 렌즈 블로우로 먼지를 제거하고 렌즈천(소프트 렌즈 와 다른 청결용 천)으로 가볍게 닦아 보십시오.
* 진한 유기 용제(희석 제 등)를 사용 하지 마십시오. 렌즈에 해로운 가솔린으로 청결하게 마십시오.

제품 규격

초점	85mm
조리개	F1.8 - F16
조리개 날수	9
카메라 마운트	X-마운트
적용 프레임	APS-C
촬영 거리	0.8 m (31.50") - ∞
시야각	(대각선/수평/수직)19°14' /15°22' /11°32'
초점 방식	AF (IF)
이미지 센서 지름	28.2mm (1.11")
근거리 촬영 범위(MOD)	125 x 188mm (6.92 x 7.4")
최소 물체 거리일때 촬상 비율	1:8
렌즈 구조	10 / 7
플랜지 거리	17.7mm (0.7")
입사 동공 위치(렌즈 기준)	10 mm (0.39")
자동 초점	지원(포커스 피킹)
촬상 안정	본 체 떨림 지원
자동 조리개	전자 자동 조리개
EXIF 정보	지원
필터 규격	M72x0.75
초점링의 회전 각도	360°
최대 지름	80 mm (3.15")
초점링의 지름	80 mm (3.15")
길이(렌즈 커버 포함)	100 mm (3.94")
길이(렌즈 커버 제외)	92 mm (3.62")
중량	497g(1.08파운드)
표준 제공 부품	렌즈*1 렌즈 후드*1 설명서*1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



Vielen Dank, dass Sie sich für Viltrox-Linse entschieden haben!

* Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Viltrox-Linse in Ihre Kamera einbauen, damit Sie alle Funktionen der Linse verstehen und verwenden können.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd. Estándar ejecutivo: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024 Fax:0755-2877 4730
Correo electrónico: info@viltrox.com Sitio web: www.viltrox.com
Dirección: No. 1207, piso 12, edificio B, edificio Zhantao, calle Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen

Produktmerkmale

Die AF85 / 1.8 II XF-Autofokus-Festfokuslinse ist eine Festfokuslinse mit großer Apertur für das X-Mount.

* 85 mm Brennweite, F1,8 große Blende
* 10 optische Elemente in 7 Gruppen, darunter 1 ED-Linse, 4 Niedrigwellen-Hochlinse
* Hochauflösende Nano-Mehrschichtbeschichtung, wasserdichte Frontlinse und Antifouling-Beschichtung
* Elektronische Blende, interne Fokussierung, Linsenlänge unverändert
* Sensing STM Fokusmotor
* Präzisionsmetallgehäuse

Produktfunktion



Linse installieren und deinstallieren

● **Linse installieren**
Richten Sie die Bohrungsmarkierung an der Linse an der gleichen Markierung an der Kamera aus und drehen Sie die Linse dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. (Ausführliche Informationen zur Installation und Demontage finden Sie im Kameramanual.)

● **Linse deinstallieren**
Halten Sie die Entriegelungstaste an der Kamera gedrückt, drehen Sie die Linse bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn in die gezeigte Richtung und entfernen Sie die Linse. Platzieren Sie die Rückseite der Linse nach oben, um Kratzer auf der Linsenoberfläche und den elektrischen Kontakten zu vermeiden.

● **Linsenkappe**
Wenn Sie die Linse entfernen, müssen Sie die Staubschutzkappe anbringen. Richten Sie die Montagemarkierung an der Staubkappe mit der an der Montagemarkierung der Linse aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Drehen Sie sie beim Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.

Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende schützt die Linse, blockiert das Streulicht von störenden Licht oder Geisterbild und verhindert, dass Regen, Schnee und Staub an der Vorderseite der Linse haften bleiben.

● **Installation**
Richten Sie die Markierung der Gegenlichtblende mit der Markierung der Linse aus und drehen Sie die Gegenlichtblende dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest mit der Linse verbunden und an der Stopposition der Gegenlichtblende ausgerichtet ist.

● **Deinstallation**
Drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn, bis die Linsenmarkierung mit der Markierung der Gegenlichtblende ausgerichtet ist, und entfernen Sie dann die Gegenlichtblende.
Die Gegenlichtblende kann in umgekehrter Richtung installiert oder gelagert werden.

Linsenstruktdiagramm

MTF-Grafik (AF85/1.8XF X-Mount)



⚠ Sicherheitshinweis

* Schauen Sie nicht durch die Linse oder die Kamera auf die Sonne oder die helle Lichtquelle, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.
* Legen Sie die Linse in die Sonne, ob die Kamera angebracht ist, sollten Sie die Linse nicht ohne Linsenabdeckung unter die Sonne, da sich dies Linse sonst einen Brand verursachen kann.
* Stellen Sie die Linse nicht an einen Ort auf, an dem Kinder es erreichen können, da sonst die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen besteht.
* Zerlegen Sie die Innenteile dieses Produkts nicht selbst, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwendungshinweis

* Schauen Sie "Tipps für die Installation der Linse dauert, dass es keinen mechanischen Stößen ausgesetzt wird.
* Decken Sie die Linse beim Aufbewahren immer mit der Linsenabdeckung ab.
* Bitte lagern Sie das Produkt nicht in einer sehr feuchten Umgebung, um Schimmel zu vermeiden.
* Die Linse ist nicht wasserdicht. Bei Verwendung im Regen oder in der Nähe von Wasser ist besonderer Vorsicht geboten. Wenn die Innenteile, der Linse und die elektronischen Teile durch Feuchtigkeit beschädigt sind, kann es möglicherweise nicht repariert werden. Temperaturschock kann Nebel oder Wassertropfen auf der Linsenoberfläche verursachen, daher sollte die Linse in einem kalten Winter beim Eintreten in ein warmes Innenraum in einen luftdichten Beutel oder einen Linsenisolierkasten legen, bis die Temperatur der Linse nahezu Raumtemperatur erreicht. Verwenden Sie dieselbe Methode, wenn Sie die Linse von einer warmen in eine kältere Umgebung bringen.

Reinigung

* Berühren Sie die Linsenkontakte nicht direkt mit Ihren Händen. Wenn die Linse verschmutzt ist, blasen Sie den Staub mit einem Linsenhauptbläser ab und wischen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, weichen Linsentuch (Reinigungstuch) ab.
* Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin.

Produktspezifikation

Brennweite	85mm
Blende	F1.8 - F16
Anzahl der Blendenamellen	9
Kameraaufnahme	X-Mount
Formatkompatibilität	APS-C
Schusswelle	0.8 m (31.50") - ∞
Blickwinkel	(Diagonale/horizontal/ vertikal) 19°14' / 15°22' /11°32'
Fokussierungsmethode	AF (IF)
Bildfeldduchmesser	28.2 mm (1.11")
Nahbereichsabdeckung (MOD)	125 x 188mm (6.92 x 7.4")
Abbildungsverhältnis im minimalen Fokusabstand	1:8
Linsenstruktur	10 / 7
Flanschabstand	17.7mm (0.7")
Eintrittspupillenposition (Bildoberflächenreferenz)	10 mm (0.39")
Autofokus	unterstützt (Peak + Phase)
Bildstabilisierung	Körper Anti-Shake unterstützt
Auto Blende	Elektronische Auto-Blende
EXIF-Informationen	unterstützt
Filterspezifikationen	M72x0.75
Drehwinkel des Fokusrings	360°
Maximaler Durchmesser	80 mm (3.15")
Durchmesser des Fokusrings	80 mm (3.15")
Länge (mit Linsenabdeckung)	100 mm (3.94")
Länge (ohne Linsenabdeckung)	92 mm (3.62")
Gewicht	497g (1.0lb.)
Standardzubehör	Linse * 1 Gegenlichtblende * 1 Handbuch * 1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



¡Gracias por elegir lentes Viltrox!

* Lea este manual detenidamente antes de instalar la lente Viltrox en su cámara para que pueda comprender y utilizar todas las funciones de la lente.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd. Estándar ejecutivo: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024 Fax:0755-2877 4730
Correo electrónico: info@viltrox.com Sitio web: www.viltrox.com
Dirección: No. 1207, piso 12, edificio B, edificio Zhantao, calle Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen

Características del producto

La lente de enfoque fijo automático AF85/1.8 II XF es una lente de enfoque fijo de gran apertura especialmente diseñada para montura X.

* Distancia focal de 85 mm, gran apertura F1.8
* 10 estructuras ópticas en 7 grupos, incluyendo 1 lente ED, 4 lentes de alta transmisión de onda baja
* Revestimiento nano multicapa de alta definición, revestimiento impermeable y anti-incrustante en la lente frontal
* Apertura electrónica, enfoque interno, longitud de la lente sin cambios
* Canon STM Motor de enfoque
* Montura chapada en latón de precisión

Funciones del producto

Instalar y desinstalar la lente

● **Instalar la lente**
Alinear la marca de montaje en la lente con la marca marca en la cámara, y luego girar la lente hacia la derecha hasta que esté en su lugar.
(Para conocer los pasos detallados de instalación y desinstalación, consulte el manual de la cámara)

● **Desinstalar la lente**
Mantenga presionado el botón de liberación de la cámara, girar la lente en sentido antihorario en la dirección que se muestra hasta que se detenga, y luego retirar la lente.
Después de desacoplar la lente, colocar la lente con el extremo posterior hacia arriba para evitar rayar la superficie de la lente y los contactos eléctricos.

● **Tapa de lente**
Cuando la lente está desacoplada, coloque una tapa antipolvo.
Alinear la marca de montaje en la tapa antipolvo con la marca de montaje de la lente y girar hacia la derecha. Al quitarla, gírela hacia la izquierda.

Campana

La campana protege la lente, bloquea la luz parásita o la luz dispersa de la sombra y evita que la lluvia, la nieve y el polvo se adhieran al frente de la lente.

● **Instalar**
Alinear la marca de posición de fijación de campana con la marca en la parte frontal de la lente, y luego gírar la campana en el sentido horario hasta que la campana esté firmemente conectada a la lente y alineada con la marca de posición de parada.

● **Desinstalar**
Gire la campana en sentido antihorario hasta que la marca de la lente esté alineada con la marca de posición de fijación, y luego retire la campana. La campana se puede instalar o almacenar en la dirección opuesta.

Diagrama de estructura de lente

Lente de alta transmisión de onda baja
Lente de dispersión anormal